

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

G M C

Typ

Rally STX / Modell TG 31306
(8 Plätze)

Typenschein-Nummer

CH 0348 09

Hersteller

GMC TRUCK & COACH DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"TG 31306" und "CH 0348 09" auf Hersteller-Plakette

"TGM36A." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

links, im hinteren Türpfosten

Fahrgestellnummer

links, hinter Windschutzscheibe

Motorkennzeichen

"57" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug

TGM36A7501522

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

automatisches Getriebe

Anzahl Gänge

3 Stufen Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch = h-IB, Unterdruck-
hilfe, wirkend auf alle Räder; lastabhängiger
Bremskraftregler auf HR, Dosierventil auf VR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenzschalter, Kontrolllampe kombiniert

Motor

| | | | |
|---------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Marke | CHEVROLET | Typ | V8-350-4bb1 (M) |
| Bauart | V | Takte | 4 |
| Treibstoff | B | Lage | vorn |
| Kühlung | Wasser | Anzahl Zylinder | 8 |
| Bohrung | 101,60 | Hub | 88,39 |
| Hubraum | 5730 | Steuer-PS | 29,18 |
| Leistungs-kW | 121 | bei U/min | 3800 |
| PS | 165 SAE-net | | |
| Standmessung | 72 | dB/A bei U/min | 2850 * |
| Schalldämpfer | 1 Topf 540 x 250 x 140 mm | | |
| Abgasprüfung | ECE-15/03; 0,15 % CO bei 750 U/min ** | | |
| Entstörung | BAV, Anhang B Ziffern 3+4, Art: D | | |

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

3 + 1 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

SAE-J-4c Rückspiegel XTTR/links/rechts

Unterlegkeil

Zugvorrichtung -

Diebstahlsicherung

Getriebewählhebelsperre

Anzahl Plätze

t 8 v 2 M 3+3 h

Masse

innen aussen

Länge

5140 Achsabstand 3175

Breite

2019 Doppelachse v h

Hohe

2057 Spurweite v 1740 h 1720

Ueberhang

s v 765 h

h 1200 Spurkreis ø 14500 r 14500

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

| | | | |
|---------------------------------------|---|----------|-------|
| | vorn | hinten | total |
| Leergewicht | 1130 | 1060 | 2190 |
| Nutzlast | 180 | 1130 | 1310 |
| Gesamtgewicht | 1310 | 2190 | 3500 |
| Fabnkgarantie | 3500 | | |
| Reifengrösse | 8.75 - 16,5 LT (Varianten vgl. Bemerkungen) | | |
| Ply / bar | 10 / 4,6 | 10 / 5,9 | |
| Tragkraft | 1827 | 2190 | |
| fur V max | 135 | 135 | |
| Felgen | 6.75 x 16,5 Stahl | | |
| Garantierte Anhängelast gebremst | 1814 | | |
| Garantierte Anhängelast ungebremst | - | | |
| Garantiertes Gesamtzuggewicht | - | | |
| Geprüfte Anhängelast | 1814 | | |
| Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | 135 km/h | | |
| Höchstgeschwindigkeit gemessen | - km/h | | |
| maximal zulässige Dachlast | 136 kg | | |

Ausrüstung §)

| | |
|--------------------------|--|
| Fernlichter | SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H.. oder HCR (E) |
| Abblendlichter | SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H.. oder HCR (E) |
| Standlichter | A (E) |
| Schlusslichter | GUIDE 8T SAE STIAR 70 |
| Bremslichter | ditto |
| Richtungsblinker | v 1 (E) v _s 8SAE PIA 69 _h wie Schlusslichter |
| Rückstrahler | v v+h _s vorhanden h SAE A.. DOT |
| Markierlichter | v h _s 8SAE PIA 69 _h |
| Zusätzliche Lichter | |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 1 separat |
| Scheibenwischer | 2 Blatt mit W Waschanlage |
| Warnvorrichtungen | DELCO REMY A+F oder andere homologierte Modelle |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|---------------|------------|-------|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen | | |
| Marke und Typ | G M C | Rally STX | |
| Typenscheinnummer | CH | 0348 | 09 |
| Karosserie | Limousine | | |
| Platze | total 8 | vorn | 2 |
| Leergewicht | 2190 | Treibstoff | B |
| Nutzlast | 1310 | Steuer-PS | 29,18 |
| Gesamtgewicht | 3500 | Hubraum | 5730 |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Geräuschmessung : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, 1A 3,75 = 77 dB/A

***) Abgasprüfung : nach Reglement ECE-15/03 erfüllt; kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 42038)

§) Ausrüstung

- Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet
- original Standlichter/Blinker werden durch E-homologierte Leuchten ersetzt
- Glühlampen und elektrische Zuleitungen zu Standlichter in HCR (E) müssen entfernt werden
- original Rückstrahler ungenügend; 2 zusätzliche werden montiert
- Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis zum Karosserierand geführt
- zurückklappbare Aussenspiegel werden beidseitig montiert
- Drehzahlbegrenzer LIMITRON wird montiert (eingestellte Drehzahl 3730 U/min - nur in Getriebestellung "Drive" wirksam)
- Diebstahlsicherung (Gangwählhebel-Sperre) wird montiert
- Leerlaufgemisch-Einstellung: 0,15 - 0,3 % CO bei 650 - 750 U/min
- lastabhängiger Bremskraftregler auf Hinterräder wird montiert.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

102 - Nutzlast des Dachraumes maximal 136 kg (Eintrag nur auf Wunsch)

103 - Nur niedrige Lasten zulässig

Ort und Datum der Prüfung Studen, 4.2.80

Eidg. Typenprüfstelle