

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	G M C	Jimmy / Modell TK 10516 (Motor V8-5,0L-4)	CH 0348 10

Hersteller	GMC TRUCK & COACH DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)
Erkennungsmerkmale	auf Hersteller-Plakette: "Jimmy TK 10516" und "CH 0348 10" vor Fahrgestell-Nummer: ".G5EK18H.B."
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Spritzwand
Fahrgestellnummer	links, hinter Windschutzscheibe
Motorzeichen	"50" stirnseitig links auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel
Gepprüftes Fahrzeug	IG5EK18H6BF519433

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4	Marke	CHEVPOLET Typ V8-5,0L-4 (H)
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch	Bauart	V Takte 4
Getriebe	Automat, Zusatzgetriebe Strasse/Gelände	Treibstoff	B Lage vorn
Anzahl Gänge	3 x 2 Achsantrieb Allrad, v=ausschaltbar	Kühlung	Wasser Anzahl Zylinder 8
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck- hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegren- zer auf HR, Dosierventil auf VR	Bohrung	94,89 Hub 88,39
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR	Hubraum	4998 Steuer-PS 25,45
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Leistungs-kW	118 bei U/min 4400
Dauerbremse	-	PS	160 (SAE-net)
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenzschalter, Kontrolllampe kombiniert	Lärm-Stdmm.	74 dB/A bei U/min 3300
		Schalldämpfer	1 Topf 540x240x140 mm
		Abgasprüfung	ECE-15/03, CO 0,15 %
		Entstörung	BAV, Anh. 8 Ziff. 3+4, Art: D

Karosserie	Limousine (mit aufgeschraubtem Hardtop)	Gewichte	vorn hinten total
Anzahl Türen	2 + 1	Leergewicht	1120 1050 2170
Sicherheitsgurten	v+h = SAE-J-4c	Nutzlast	95 255 350 +)
Unterlegkeil	-	Gesamtgewicht	1215 1305 2520
Diebstahlsicherung	Lenkraischloss	Fabrikgarantie	2767
		Reifengrösse	P235/75 R 15 P235/75 R 15 (Varianten ++)
Anzahl Plätze	t 5 v 2 M h 3	Ply / bar	R / 1,6 R / 1,6 vgl. Bemerkungen)
Masse	innen aussen	Tragkraft	1500 1500 kungen)
Länge	4683	für V max	je nach Marke, mind. 154 km/h erforderlich
Breite	2042		
Höhe	1870	Garantierte Anhängelast gebremst	5500
Ueberhang	s 849 v h 1130	Garantierte Anhängelast ungebremst	-
		Garantiertes Gesamtzuggewicht	-
		Gepprüfte Anhängelast	5500
		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	154 km/h
		Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile		Garantierte Dachlast	90 kg

Ausrüstung §)

Fernlichter HR od. HCR (E) oder SEALED BEAM DOT H., GUIDE 2A

Abblendlichter HC od. ECR (E) oder SEALED BEAM DOT H., GUIDE 2A

Standlichter A (E)

Schlusslichter GUIDE 1T SAE STIARP 1 73

Bremslichter GUIDE 1T SAE STIARP 1 73

Richtungsblinker v 1 (E) v s DOT AP2 81 h wie Schlusslichter

Rückstrahler v v+h s vorhanden h SAE A... DOT

Markierlichter v h s w. Schlussl. h

Zusätzliche Lichter 2/ SB DOT H., GUIDE 1A (bei USA-Leuchten)

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1 separat

Scheibenwischer 2 Blatt mit/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen DELCO REMY A+F
oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	G M C	Jimmy
Typenscheinnummer	CH	0348 10
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vorn 2
Leergewicht	2170	Treibstoff B
Nutzlast	-	Steuer-PS 25,45
Gesamtgewicht	2767	Hubraum 4008

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +) Nutzlast : Nutzlast nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse liegt
- ++) Reifenvariante Felgen : P 215/75 R 15, Tragkraft pro Achse 1510 kg bei 2,2 bar, V/max. je nach Marke, mind. 154 km/h erforderl.
 : 6 JJ x 15 Stahl, Spurweite v = 1703 mm, h = 1618 mm
 : 7 JJ x 15 Leichtmetall, Spurweite v = 1726 mm, h = 1636 mm
 : 8 JJ x 15 Stahl, Spurweite v = 1741 mm, h = 1651 mm
- §) Ausrüstung
- Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet
 - original Standlichter/Blinker vorn werden entfernt und durch 2 E-homologierte Leuchten ersetzt
 - original Rückstrahler ungenügend; 2 zusätzliche werden montiert
 - Glühlampenbestückung: Stop-/Blink-/Schlussleuchten: 18/5W (die Stärke der zu verwendenden Glühlampen muss auf der Leuchte gut lesbar und unverwischbar eingetragen sein)
 - Auspuffrohrende wird nach links bis max. 45° geführt
 - Kotschutzlappen hinten erforderlich