

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke G U T R A G	Typ Hot Bubble Buggy	ZUSATZKARTE Typenschein-Nummer CH 0352 01
-------------------------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "HOT BUBBLE BUGGY" auf Hersteller-Plakette, auf rechter Innenwand.-
 "GA...." hinter Fahrgestell-Nr.-
 "CH 0352 01" auf Hersteller-Plakette

Fahrgestellnummer eingeschlagen oben auf Zentralrohr, hinter Handbremshebel
 Motorkennzeichen eingeschlagen "F" hinten, oben auf Motorblock, unter Lichtmaschinenhalter
 Hersteller des Bausatzes: GUTRAG, Guggisberg + Trachsel, Kehrsatz

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Boxer</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe _____	Marke <u>V W</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder</u>	Typ <u>F</u>
Hilfsbremse <u>mech., IB, Kabel</u> Dauerbremse _____	Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>Hebel m. Segment, a. HR</u>	Bohrung <u>77</u> Hub <u>69</u>
Getriebeart <u>mech., vollsynchr.</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1285</u> cm ³ Steuer-PS <u>6,54</u>
Diff. Sperre _____ Zughaken _____ Höchstgeschwind. <u>120</u> km/h	Leist.-PS <u>40</u> (DIN) bei <u>4000</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>offen</u> Anz. Türen _____	Kühlung <u>Luft</u>
_____ Schlebedach _____	Lärm <u>78</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>4</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte _____ ; hinten <u>2</u> ; Stehplätze _____	Lärmdämpfung <u>2 Töpfe 430xØ100 +)</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1340</u> H <u>1430</u>	
	Spurkreis L <u>11,2</u> R <u>10,4</u>	
Achsabstand	<u>2030</u> / () / ()	
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>3180</u>	_____
Breite	<u>1630</u>	_____
Höhe	<u>1460</u>	_____
Ueberhang V	<u>450</u>	_____
H	<u>700</u>	_____
S	_____	_____

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>220</u>	_____	<u>370</u>	<u>590</u>
Nutzlast	<u>110</u>	_____	<u>170</u>	<u>280</u>
Total	<u>330</u>	_____	<u>540</u>	<u>870</u>
Fabrik-Garantie	_____	_____	_____	<u>900</u>
Reifen-Dimens.	_____	_____	_____	*)
Tragkraft p. Achse	_____	_____	_____	_____
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			_____ kg
	<u>Anhängelast</u>			_____ kg

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke G U T R A G	Typ Hot Bubble Buggy	Typenschein-Nummer CH 0352 01
-------------------------------------	----------------------------	-------------------------	----------------------------------

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 26.4.71/St

<u>Reifenvarianten</u>	<u>Tragkraft</u>		<u>Felgen</u>	
V = 5.00/7.30 - 15 Racing 155 HR 15	V= 1000 kg (1.6)	H = 1000 kg (1.8) *	4 1/2 J x 15	
H = GR 70 HR 15 5.25/10.40 - 15 Racing	710 (1.6)	790 (1.8)	4 1/2 J x 15	
	1360 (2.8)	1470 (3.1)	5 1/2 J x 15	
	1000 (1.6)	1000 (1.8) *	5 1/2 J x 15 oder	
			8 J x 15	
12.15 - 15 Racing	1000 (1.6)	1000 (1.8) *	10 J x 15 **)	

*) Reifengarantie Firestone vom 28.4.71 (für eine Geschwindigkeit von 150 km/h)

***) Bedingt eine Verbreiterung der Karosserie (Gesamtbreite und Abstand der Lichter sind nachzumessen.)

Umbaurichtlinien:

1. Die Änderungen am Fahrgestell dürfen nur durch die Firma GUTRAG, Kehrsatz vorgenommen werden.
2. Für den Umbau dürfen keine Unfall-Fahrgestelle verwendet werden.
3. Jedes Fahrzeug ist gemäss Art. 38, Abs. 2 BAV durch die Kant. Zulassungsstelle vor und nach Anbringen des Aufbaus zu prüfen.
4. Die Umbaufirma hat der Kant. Zulassungsstelle eine schriftliche Garantieerklärung über die fachgerechte Ausführung der Arbeiten abzugeben.
5. Die Umbaurichtlinien der Herstellerfirma vom 15.4.1971 sind den Kant. Zulassungsstellen für die Prüfung der Fahrzeuge abzugeben.

6. Die Fahrzeuge dürfen nicht durch das Gewerbe gemäss Art. 82, Abs. 2 BAV geprüft werden.
7. Fahrwerkabstimmung aufgrund längerer Versuchsfahrten:
 - das Fahrzeug ist mit MONROEMATIC-Stossdämpfer auszurüsten;
 - der Federweg für die Hinterräder muss im Leerzustand min. 50 mm betragen;
 - die Hinterräder dürfen keinen negativen Sturz aufweisen.

Der Umbausatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Fahrgestell gemäss Umbaurichtlinien Ziff. 2 und 5.
- Karosserie mit der gesamten Beleuchtungsanlage gemäss Typenschein
- Windschutzscheibe
- Fahrgestellverstärkungen
- Sicherheitslenksäule mit Halterung
- Ueberrollbügel mit Verdeck (fakultativ)
- Bereifung und Felgen gemäss Typenschein
- Schalensitze mit 380 mm Innenbreite.
- Hosenträgersicherheitsgurten KANGOL CH 7 07 E05 mit Verankerungen
- Kotschutzlappen hinten gemäss Art. 25, Abs. 5 BAV
- Auspuffanlage
- Gesamte Armaturen + zwei Rückspiegel
- Defrosteranlage bei Fahrzeugen mit Seitenteilen und Verdeck