

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke H O N D A	C i v i c Modell SB. *)	<b>ZUSATZKARTE</b> Typenschein-Nummer CH 0369 04
-------------------------------------	--------------------------	----------------------------	--

ERKENNUNGSMERKMALE "CIVIC" links + "HONDAMATIC" rechts, hinten am Fahrzeug  
 "SBI" auf Hersteller-Plakette, rechts oben auf Spritzwand  
 "SB." Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen links auf Spritzwand  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "EB1" rechts, hinten auf Motorblock, auf Kupplungsgehäuse  
 Hersteller HONDA MOTOR CO., LTD., TOKYO (J) Importeur H. FRERICHES, Genf

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>HONDA</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB, m. Unterdruck-</u>	Typ <u>EB1</u>
Hilfsbremse <u>mech. Innenbacken (**)</u> [Unterstützung	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>auf Hinterräder</u>	Bohrung <u>70</u> Hub <u>76</u>
Getriebeart <u>Synchronmesh od. Automat *)</u> Anz. Gänge <u>4 od. 2</u>	Hubraum <u>1169</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>5,95</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>145</u> km/h	Leist.-PS <u>50</u> (DIN) bei <u>5500</u> u/min
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2 *)</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Schlebedach <u>-</u>	Lärm <u>76</u> dB (A) bei <u>5500</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>2/Töpfe 200xØ 80</u> <u>320xØ 140</u>

<b>ABMESSUNGEN</b> Spurweite V <u>1300</u> H <u>1280</u>
Spurkreis L <u>9,30</u> R <u>9,60</u>
Achsabstand <u>2200</u> / ( / )
<u>Aussenabmessungen</u> · <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>3545</u>
Breite <u>1510</u>
Höhe <u>1325</u>
Ueberhang V <u>645</u>
H <u>700</u>
S <u>-</u>

<b>GEWICHTE</b>	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>420</u>		<u>280</u>	<u>700</u>
Nutzlast	<u>105</u>		<u>245</u>	<u>350</u>
Total	<u>525</u>		<u>525</u>	<u>1050</u>
Fabrik-Garantie				<u>1050</u>
Reifen-Dimens.	<u>155 SR 12</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>700 (1,9)</u>		<u>700 (1,9)</u>	<u>180</u> km/h
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>			<u>kg</u>

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichthupe vorhanden  
 Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E)  
 Markierlicht - Nebellampen -  
 Warnvorrichtung MITSUBA MKH-2 Lautstärke 92 (dB) A  
 Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stuf.) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)  
 Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen 2/separat  
 Kontroll-Nr. -Bel. 2/Mitte Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel 1/Mitte+1/links \*) Geschw.-Messer km/h  
 Richtungsblinker Anordnung IV  
 Vorn 1 (E) seitl. 5 (E) hinten 2a (E)  
 Warnblinkanlage vorhanden /Sicherheitsgurten: §)  
 Diebstahlsicherung: Verriegelung der Lenkung  
 CO = 3,2 % ; Funkentstörung: D

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke & Typ HONDA Civic  
 Typenschein-Nummer CH 0369 04  
 Karosserieform Limousine  
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2  
 Leergewicht 700 Treibstoff B  
 Nutzlast - PS 5,95  
 Hubraum 1169  
 Gesamtgew. 1050 Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = SBA-1007977

SBD-1007976

## \*) Modelle:

SBA = Synchromesh, 2 Türen

SBB = Automat, 2 Türen

SBC = Synchromesh, 2 Türen + Hecktüre

SBD = Automat, 2 Türen + Hecktüre

) Rückspiegel rechts erforderlich

\*\*) Kreisausfallwarnung vorhanden

§) Sicherheitsgurten vorn durch den Importeur montiert

Ort und Datum der Prüfung  
Genf, 16.2.73

Die Prüfungskommission

CK

Abgasprüfung : nach ECE-Reglement 15  
Anbringungsort der ECE-Vignette: im Motorraum rechts auf Spritzwand

Nachtrag vom 18.08.1976 in Zürich - Br

Felgenvariante : 5.00 x 12 (Leichtmetall)

Spurweite : vorn = 1320 mm / hinten = 1300 mm

Fern-Abblendlicht : HCR (E) H4