

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	H O N D A	S E (Civic)	CH 0369 06

Hersteller	HONDA MOTOR CO. LTD., Tokyo (J)
Erkennungsmerkmale	"SE" auf Hersteller-Plakette, - "SE - A" = mechanisches Getriebe oder "SE - B" = automatisches Getriebe; vor Fahrgestellnummer sowie auf Hersteller-Plakette.
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Spritzwand.
Fahrgestellnummer	im Motorraum, links auf Spritzwand.
Motor Kennzeichen	"EC" vor Motornummer; rechts, seitlich oben auf Schwungradgehäuse.
Hauptimporteur	HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) SA., Case postale 281, 1227 Carouge - Genève
Geprüftes Fahrzeug	SE - A 1020017 Unveränderliche Zeichen im Typencode "SE - A" oder "SE - B"

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch
Getriebe	mechanisch synchron, od. automatisches Getriebe
Anzahl Gänge	4 oder 2 Stufen Achsantrieb VR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v = Sch - h = IB., Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, 2 Bremskraftbegrenzer, wirkend auf HR.
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, wirkend auf HR.
Feststellbremse	mechanisch, Innenbacken, wirkend auf HR.
Dauerbremse	--
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter + Kontroll.komb.Hilfsbremse.

Motor			
Marke	H O N D A	Typ	E C
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	74	Hub	86,5
Hubraum	1488	Steuer-PS	7,58
Leistungs-PS	70 DIN	bei U/min	5500
Lärm	79 dB/A	bei U/min	5500
Schalldämpfer	1 Topf 350xØ85 mm + 1 Topf 300xØ180 mm		
Abgasprüfung	Leerlauf CO-Wert < 3,5 % + ECE 15 *		
Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3 + 4 Art "D"		

Karosserie	Limousine
Anzahl Türen	4
Sicherheitsgurten	**)
Unterlegkeil	--
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss
Anzahl Plätze	l 5 v 2 M -- h 3
Masse	Innon aussen
Länge	-- 3700 Achsabstand 2280 / --
Breite	-- 1505 Doppelachse v -- h --
Höhe	-- 1325 Spurweite v 1300 h 1280
Ueberhang	s -- Spurweite v -- h --
	v -- 715 h -- 705 Spurkreis l 9800 r 9900
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	--

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	500	300	800
Nutzlast	110	240	350
Gesamtgewicht	610	540	1150
Fabrikgarantie	--	--	1200
Rolleingröße	155 SR 12	155 SR 12	(Varianten ***)
Ply / bar	-- / 1,9	-- / 1,9	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	700	700	
für V max	180 km/h	180 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst	---		
Garantierte Anhängelast ungebremst	---		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	---		
Geprüfte Anhängelast	---		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	155/145 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	--- km/h		

Ausrüstung							
Fernlichter	CR	(E)					
Abblendlichter	CR	(E)					
Standlichter	A	(E)					
Schlusslichter	R - S1	(E)					
Bremslichter	R - S1	(E)					
Richtungsblinker	v 1	(E)	s --	h 2a	(E)		
Rückstrahler	v --		s --	h I	(E)		
Markierlichter	v --		s --	h --			
Zusätzliche Lichter	--						
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat						
Scheibenwischer	2 Blatt					mit/et Waschanlage	
Warnvorrichtungen	NIPPONDENSO e6 28.010						
	oder andere gemäss Homologationsblätter						
	geprüfte Modelle.						

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	H O N D A		S E
Typenscheinnummer	CH	036906	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	800	Treibstoff	B
Nutzlast	--	Steuer-PS	7,58
Gesamtgewicht	1200	Hubraum	1488

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens; im Motorraum, rechts auf Spritzwand.
- **) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23 Abs. 3bis geprüft; Gurttyp Ar4 vorhanden.
- ***) Folgenvarianten : 4 J x 125 oder 5 J x 12, Spurweite v = 1325 mm h = 1305 mm

Ort und Datum der Prüfung

Bern, 15. Januar 1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung