

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	H O N D A	S B 2 (Civic 1200)	CH 0369 07
Hersteller	HONDA MOTOR CO. LTD., Tokyo (J)		
Erkennungsmerkmale	"SB2" auf Hersteller-Plakette		
Herstellerplakette	"SB-A" oder "SB-C" = mechanisches Getriebe / "SB-B" oder "SB-D" = Getriebeautomat, vor Fahrgestell-Nummer		
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, auf Spritzwand x)		
Motorkennzeichen	"EB2" vor der Motor-Nummer, rechts, seitlich oben auf Schwungradgehäuse x)		
Hauptimporteur	HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) SA, Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève		
Geprüftes Fahrzeug	SB-C 5 000 021	Unveränderliche Zeichen im Typencode	SB2 / SB,

<b>Fahrgestell</b>				<b>Motor</b>			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	H O N D A	Typ	E B 2 x)
Lenkung	mechanisch			Bauart	Reihe	Takte	4
Getriebe	mechanisch synchronisiert oder Getriebeautomat			Treibstoff	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	4 oder 2	Achsantrieb	auf Vorderräder	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, mit Unterdruck-Unterstützung, Bremskraftbegrenzer, auf die Hinterräder			Bohrung	72	Hub	76
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder			Hubraum	1238	Steuer-PS	6,30
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment			Leistungs-PS	55 DIN x)	bei U/min	5500
Dauerbremse	-			Lärm	78 x) dB/A	bei U/min	5500
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter mit Kontrolllampe, kombiniert			Schalldämpfer	2 = 280xø 80 mm	320xø 130 mm	*
<b>Karosserie</b>	Limousine			Abgasprüfung	ECE-15		
Anzahl Türen	2 oder 2+1 Heckkl.	Geschw. Messer	km/h	Entstörung	BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D		
Sicherheitsgurten	Ar4 **)	Rückspiegel	1/innen + 2/aussen	<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-	Leergewicht	430	280	710
Diebstahlsicherung	Verriegelung der Lenkung			Nutzlast	105	245	350
<b>Anzahl Plätze</b>	t 5 v 2	M	h 3	Gesamtgewicht	535	525	1060
<b>Masse</b>	innen	aussen		Fabrikgarantie	1125		
Länge		3545	Achsabstand	Reifengröße	155 SR 12	155 SR 12	(Varianten
Breite		1510	Doppelachse	Pty / bar	- / 1,9	- / 1,9	vgl. Bemerkungen)
Höhe		1325	Spurweite	Tragkraft	700	700	
Ueberhang	s	-	Spurweite	für V max	180	180	km/h
	v	645		Felgen	4 J x 12		+
	h	700	Spurkreis	Garantierte Anhängelast gebremst			
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			l 9350 r 9600	Garantierte Anhängelast ungebremst			
				Garantiertes Gesamtzuggewicht			
				Geprüfte Anhängelast			
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller x)			145/140 km/h
				Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h

Ausrüstung	CR	(E)			
Fernlichter	CR	(E)			
Abblendlichter	A	(E)			
Standlichter	R-S1	(E)			
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	1	(E)	s	h	2a (E)
Richtungsblinker			s	h	I (E)
Rückstrahler			s	h	
Markierlichter			s	h	
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat				
Scheibenwischer	2/ Blatt				mit Wasserpumpe Waschanlage
Warnvorrichtungen	MITSUBA e6 28019 / e6 28020				
	oder andere homologierte Modelle				

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	H O N D A		S B 2
Typenscheinnummer	CH	0369 07	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	710	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	6,30
Gesamtgewicht	1125	Hubraum	1238

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Abgasprüfung : die ECE-15 Vignette befindet sich im Motorraum, rechts auf Spritzwand.
  - \*\* ) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit der Bedienungsorgane kontrolliert nach BAV, Art. 23, Abs. 3bis; Gurttyp Ar4 vorhanden.
  - + ) Felgenvariante : 5J x 12 Spurweite V = 1325 mm H = 1305 mm.
  - x ) ab Fahrgestell-Nummer : SB- 6'000'001
- |                     |   |
|---------------------|---|
| Motortyp            | : "EB3" ; die Hersteller-Plakette des Fahrzeuges befindet sich links, oben auf Kühlertraverse.  |
| Leistungs-PS        | : 60 DIN bei 5500 U/min   |
| Lärm (Nahfeld)      | : 88 dB/A bei 4125 U/min  |
| Geräuschmessung BAV | : Vorbeifahrt 49 km/h, M2, 1A 4,642 = 77,5 dB/A // 50 km/h, A2, 1A 4,117 = 75,5 dB/A            |
| Abgasprüfung        | : ECE-15, Co-Wert 1,75 % bei 700 U/min. (mech. Getriebe) 2,0 % bei 800 U/min. (autom. Getriebe) |
| Vmax                | : 150 km/h (mech. Getriebe) 140 km/h (autom. Getriebe)  |

Ersetzt TS CH 0369 07 vom 16.11.76  
 Vorziffern zu Fahrgestell-Nummer  
 Motortyp / Leistung / Lärm / CO

(Genève, 29.9.1977)

Ort und Datum der Prüfung  
 Genf, 16.11.76

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung