

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

CH 0369 08

Personenwagen

H O N D A

S J (Accord)

Hersteller

HONDA MOTOR CO. LTD, Tokyo (J)

Erkennungsmerkmale

"SJ" auf Hersteller-Plakette

"SJ-E" = (mechanisches Getriebe) "SJ-D" = (Getriebeautomat) vor der Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts auf Spritzwand

Fahrgestellnummer

im Motorraum, rechts auf Spritzwand

Motorkennzeichen

"E G" vor der Motor-Nummer, rechts, seitlich oben auf Schwungradgehäuse

Hauptimporteur

HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) SA, Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève

Geprüftes Fahrzeug

SJ-D 8 000 046 / SJ-E 8 000 040

Unveränderliche Zeichen im Typencode

SJ / SJ-E oder SJ-D

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert oder Getriebeautomat

Anzahl Gänge

5 oder 2

Achsantrieb

auf Vorderräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken,

mit Unterdruck-Unterstützung,

Bremskraftbegrenzer, auf die Hinterräder (Diagonal)

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Hilfsbremse

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauërbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter mit Kontrollampe, kombiniert

Motor

Marke

H O N D A

Typ

E G

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

74

Hub

93

Hubraum

1599

Steuer-PS

8,14

Leistungs-PS

80 DIN

bei U/min

5300

Lärm

78 dB/A bei U/min 5300

Schalldämpfer

2 = 350 x Ø 93 mm 375 x Ø 170 mm

Abgasprüfung

ECE-15

Entstörung

BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4

**)

Rückspiegel

1/innen + 2/ausen

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

Verriegelung der Lenkung

Anzahl Plätze

t 5 v 2

M h 3

Masse

innen

ausen

Länge

4125

Achsabstand

2380

Breite

1620

Doppelachse

v

h

Höhe

1335

Spurweite

1400

h 1390

Ueberhang

s

-

Spurweite

v

h

v

850

h

h

895

Spurkreis

9900

10200

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

535

355

890

Nutzlast

110

240

350

Gesamtgewicht

645

595

1240

Fabrikgarantie

1390

Reifengrösse

155 SR 13

155 SR 13

(Varianten

Pty / bar

- / 1,9

- / 2,1

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

740

790

für V max

180 km/h

180 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

800 kg

Garantierte Dachlast

85 kg

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

163/154 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung	CR + R (E)
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	MITSUBA e6 28019 / e6 28020
	oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	H O N D A S J (Accord)		
Typenscheinnummer	CH	0369 08	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	890	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	8,14
Gesamtgewicht	1390	Hubraum	1599

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : die ECE-15 Vignette befindet sich im Motorraum, rechts auf Spritzwand.
- **) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit der Bedienungsorgane kontrolliert nach BAV, Art. 23, Abs. 3bis; Gurttyp Ar4 vorhanden.

Ersetzt TS CH 0369 08 vom 16.11.1976
Garantierte Dachlast

Bern, 4.8.1980

Ort und Datum der Prüfung
Genf, 16.11.76

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

H O N D A

S J (Accord)

CH 0369 08

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 30.9.1977 in Genève - Sta

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 50 km/h, M3, iA 4,266 = 76 dB/A
50 km/h, A2, iA 4,117 = 76,5 dB/A
Nahfeldwert : 86 dB/A bei 3975 U/min

Nachtrag vom 24.4.78. - PR

Pneu- und Felgenvarianten: 175/70 SR 13, V= 770 kg (1,9) / H= 810 kg (2,0), V-max. 180.
5J x 13 Leichtmetallfelge, Spur V= 1405 mm / H= 1400 mm.