

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke H O N D A	Typ S J (Accord) 4 Türen	Typenschein-Nummer CH 0369 09
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD Tokyo (Japan)		
Erkennungsmerkmale	auf Hersteller-Plakette = " S J "		
Herstellerplakette	vor der Fahrgestell-Nummer = "SJ-F" (mechanisches Getriebe) oder "SJ-B" (Getriebeautomat)		
Fahrgestellnummer	im Motorraum, links, oben auf Kühlertraverse		
Motorzeichen	im Motorraum, rechts, auf Spritzwand		
Hauptimporteur	" E G " vor Motor-Nummer, rechts, seitlich oben auf Schwungradgehäuse		
Geprüftes Fahrzeug	HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) SA, Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève		
	SJ-F 8 100 025 / SJ-B 8 100 026 Unveränderliche Zeichen im Typencode SJ / SJ-F oder SJ-B		

Fahrgestell	Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4			Motor	H O N D A		
Lenkung	mechanisch			Marke	E G		
Getriebe	mechanisch synchronisiert oder Getriebeautomat			Bauart	Reihe		
Anzahl Gänge	5 oder 2 Achsantrieb auf die Vorderräder			Treibstoff	B		
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V= Scheiben/H= Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, mit Bremskraftbegrenzer auf die Hinterräder (Diagonal)			Kühlung	Wasser		
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder			Bohrung	74		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			Hubraum	1599		
Dauerbremse	-			Leistungs-PS	80 DIN		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenzschalter, Kontrolllampe kombiniert			Lärm Nahfeld	81 dB/A bei U/min 3975 *		
				Schalldämpfer	2 Töpfe = 350xø 93 mm 530xø 170 mm		
				Abgasprüfung	ECE-15 **		
				Entstörung	ECE-10, BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D		

Karosserie	Limousine			Gewichte	vorn hinten total		
Anzahl Türen	4			Leergewicht	540 390 930		
Sicherheitsgurten	Ar4 (E) Geschw. Messer km/h			Nutzlast	100 250 350		
Unterlegkeil	-			Gesamtgewicht	640 640 1280		
Diebstahlsicherung	Verriegelung der Lenkung Rückspiegel innen + links			Fabrikgarantie	-		
Anzahl Plätze	t 5 v 2 M h 3 Zugvorrichtung -			Reifengröße	155 SR 13 155 SR 13 (Varianten +)		
Masse	innen aussen			Ply / bar	- / 1,9 - / 2,1 vgl. Bemerkungen)		
Länge	4345 Achsabstand 2380			Tragkraft	740 790		
Breite	1620 Doppelachse v h			für V max	180 km/h 180 km/h		
Höhe	1360 Spurweite v h 1405 h 1390			Jantes	4 1/2 J x 13 4 1/2 J x 13		
Ueberhang	s 850 Spurweite v h			Garantierte Anhängelast gebremst	800		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	h 1115 Spurkreis l 9900 r 10200			Garantierte Anhängelast ungebremst	-		
				Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
				Geprüfte Anhängelast	-		
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	160/151 km/h		
				Höchstgeschwindigkeit gemessen	-		
				Garantierte Dachlast	85 kg		

Ausrüstung	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	HR (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/WASCH Waschanlage
Warnvorrichtungen	MITSUBA e6 28019 / e6 28020
	oder andere genehmigte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	H O N D A S J (Accord)		
Typenscheinnummer	CH	0369 09	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	930	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	8,14
Gesamtgewicht	1390	Hubraum	1599

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessungen nach BAV : Vorbeifahrt = 50 km/h, M3, 1A 4,266 = 74 dB/A
50 km/h, A2, 1A 4,117 = 75,5 dB/A
- **) Abgasprüfung : die ECE-15 Vignette (inkl. Genehmigungs-Nr.) befindet sich im Motorraum, links, auf Spritzwand
CO : 1,2 ‰ bei 740 U/min (mechanisches Getriebe)
1,6 ‰ 720 U/min (Getriebeautomat)
- +) Reifenvariante : 175/70 SR 13 Tragkraft V 770 (1,9) H 810 (2,0) V-max. 180 km/h
Felgen : 5 J x 13 Leichtmetall Spurweite V 1405 mm H 1400 mm.

Ersetzt TS CH 0369 09 vom 29.9.77/17.4.78
Garantierte Dachlast

Bern, 4.8.1980

Ort und Datum der Prüfung Genève, 29.09.77

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung