

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	H O N D A	S F (Civio 1200)	CH 0369 10
Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD Tokyo (Japan)		
Erkennungsmerkmale	auf Hersteller-Plakette = " S F "		
Herstellerplakette	vor Fahrgestell-Nr. = "SF-A" (mechanisches Getriebe) oder "SF-B" (Getriebeautomat)		
Fahrgestellnummer	im Motorraum, links, oben auf Kühlertraverse		
Motorkennzeichen	" E B 3 " vor der Motor-Nummer, rechts, seitlich oben auf Schwungradgehäuse		
Hauptimporteur	HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) SA, Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève		
Geprüftes Fahrzeug	SF-A 1 000 021	Unveränderliche Zeichen im Typencode	SF / SF-A oder SF-B

Fahrgestell	2		Anzahl Räder	4
Anzahl Achsen	mechanisch			
Lenkung	mechanisch synchronisiert oder Getriebeautomat			
Getriebe	4 oder 2		Achsantrieb	auf Vorderräder
Anzahl Gänge	hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken, mit Unterdruckhilfe,			
Betriebsbremse	Bremskraftbegrenser auf die Hinterräder			
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder			
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			
Dauerbremse	-			
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter Kontrolllampe kombiniert			

Motor	H O N D A		Typ	E B 3
Marke	Reihe		Takte	4
Bauart	B		Lage	vorn
Treibstoff	Wasser		Anzahl Zylinder	4
Kühlung	72		Hub	76
Bohrung	1238		Steuer-PS	6,30
Hubraum	60 DIN		bel U/min	5500
Leistungs-PS	86		dB/A	4125 *
Lärm Nahfeld	2 Töpfe = 280xø 105 mm 300xø 170 mm		bel U/min	
Schalldämpfer	ECE-15			**
Abgasprüfung	ECE-10, BAV, Anhang B, Ziffer 3+4 = D			
Entstörung				

Karosserie	Limousine			
Anzahl Türen	4 + Klappe hinten		Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	Ar4 (E)		Rückspiegel	links + rechts
Unterlegkeil	-		Zugvorrichtung	
Diebstahlsicherung	Verriegelung der Lenkung			
Anzahl Plätze	t 5	v 2	M	h 3
Masse	innen	aussen		
Länge		3655	Achsabstand	2280
Breite		1505	Doppelachse	v h
Höhe		1330	Spurweite	v 1300 h 1290
Ueberhang	s		Spurweite	v h
	v	670		h
	h	705	Spurkreis	l 9800 r 9900
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	450	310	760
Nutzlast	105	245	350
Gesamtgewicht	555	555	1110
Fabrikgarantie			1165
Reifengrösse	155 SR 12	155 SR 12	(Varianten +)
Ply / bar	- / 1,7	- / 2,2	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	660	770	
für V max	180	180	km/h
Felgen	4 J x 12	4 J x 12	km/h
Garantierte Anhängelast gebremst			700
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			150/140 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h

Ausrüstung	CR	(E)			
Fernlichter	CR	(E)			
Abblendlichter	A	(E)			
Standlichter	R-S1	(E)			
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	1	(E)			
Richtungsblinker	v	s	h	2a	(E)
Rückstrahler	v	s	h	I	(E)
Markierlichter	v	s	h		
Zusätzliche Lichter	2/ separat				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ Blatt				
Scheibenwischer	MITSUBA e6 28019 / e6 28020 mit/ <del>ohne</del> Waschanlage				
Warnvorrichtungen	oder andere genehmigte Modelle				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen			
Marke und Typ	H O N D A SF (Civic 1200)			
Typenscheinnummer	CH	0369 10		
Karosserie	Limousine			
Plätze	total	5	vorn	2
Leergewicht	760	Treibstoff	B	
Nutzlast	-	Steuer-PS	6,30	
Gesamtgewicht	1165	Hubraum	1238	

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

\*) Geräuschmessungen nach BAV : Vorbeifahrt = 49 km/h, M2, 1A 4,642 = 78 dB/A  
50 km/h, A2, 1A 4,117 = 75 dB/A

\*\*\*) Abgasprüfung : die ECE-15 Vignette (inkl. Genehmigungszeichen) befindet sich im Motorraum, rechts, auf Spritzwand  
CO : 2,4 % bei 700 U/min (mechanisches Getriebe)  
2,25 % 850 U/min (Getriebeautomat)

+) Reifenvariante : 175/70 SR 12 Tragkraft V 660 (1,7) H 730 (1,9) V-max. 180 km/h  
Felgen : 5 J x 12 Leichtmetall Spurweite V 1335 mm H 1320 mm.

Ort und Datum der Prüfung Genève, 29.09.77

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung