

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typschreibnummer
Personenwagen	H O N D A	S N (Prelude)	ZUSATZKARTE CH 0369 13

Hersteller	HONDA MOTOR CO. LTD., Tokyo (J)
Erkennungsmerkmale	"SN" auf Hersteller-Plakette "SN-F" (Getriebe mechanisch) oder "SN-B" (Getriebeautomat) oder "JHM.SN.2..." vor Fahrgestellnummer
Herstellerplakette	im Motorraum, links auf Frontblech
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Spritzwand
Motorzeichen	"EL" vor Motor-Nummer, rechts, seitlich oben auf Schwungradgehäuse
Hauptimporteur	HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) SA., 1227 Carouge-Genève
Geprüftes Fahrzeug	SN-F8000043 / SN-B8000045 Unveränderliche Zeichen im Typencode SN-F / SN-B

<b>Fahrgestell</b>	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 5
Lenkung	mechanisch
Getriebe	mechanisch synchr. oder automatisches Getriebe ++)
Anzahl Gänge	5 oder 2 Stufen Achsantrieb auf Vorderräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, A=Scheiben/H=Innenbacken, Unterdruckhilfe; Bremskraftbegrenzer auf die Hinterräder
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	Niveau-Kontrolle; Kontrolllampe kombiniert

<b>Motor</b>			
Marke	HONDA	Typ	E L
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	77	Hub	86
Hubraum	1602	Steuer-PS	8,16
Leistungs-PS	59 kW (80 DIN)	bei U/min	5300
Lärm (Nahfeld)	81 dB/A	bei U/min	3975 *)
Schalldämpfer	2 Töpfe: 1. 350 x ø 95 / 2. 415 x ø 170 mm		
Abgasprüfung	ECE-15/03 **)		
Entstörung	ECE-10, BAV. Anh. 8, Ziffern 3+4, Art: D		

<b>Karosserie</b>	Limousine
Anzahl Türen	2
Sicherheitsgurten	Ar4 (E)
Unterlegkeil	-
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss
Anzahl Plätze	t 4 v 2 M h 2
Masse	innen aussen
Länge	4090 Achsabstand 2320
Breite	1635 Doppelachse v h
Höhe	1295 Spurweite v h 1400 h 1410
Ueberhang	s h 860 h 910 Spurkreis l 9800 r 10100
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	

<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Leergewicht	550	360	910
Nutzlast	95	185	280
Gesamtgewicht	645	545	1190
Fabrikgarantie	1360		
Reifengrösse	155 SR.13	155 SR.13	(Varianten +)
Ply / bar	R / 1,8	R / 1,8	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	710	710	
für V max	180 km/h	180 km/h	
Felgen	4 1/2 J x 13 Stahl		
Garantierte Anhängelast gebremst	800		
Garantierte Anhängelast ungebremst	460		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Geprüfte Anhängelast	-		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	162/153 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	- - km/h		
maximal zulässige Dachlast	20 kg		

Ausrüstung	
Fernlichter	HCR (E)
Ablendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-SI(E)
Bremslichter	R-SI(E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 (E)
Scheibenwischer	2 Blatt mit <del>XXX</del> Waschanlage
Warnvorrichtungen	MITSUBA, E6 28020 / E6 28019 oder andere homologierte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen			
Marke und Typ	H O N D A		S N	
Typenscheinnummer	CH	0369.13		
Karosserie	Limousine			
Plätze	total	4	vorn	2
Leergewicht	910	Treibstoff	B	
Nutzlast	-	Steuer-PS	8,16	
Gesamtgewicht	1360	Hubraum	1602	

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, M3, IA 4,384 = 74,0 dB/A  
Vorbeifahrt 50 km/h, A2, IA 4,117 = 75,5 dB/A
- \*\* ) Abgasprüfung : das ECE-15 Genehmigungszeichen befindet sich im Motorraum, rechts auf Spritzwand;  
CO-Werte: mit mechanischem Getriebe = 1,5 % bei 750 U/min  
mit Getriebeautomat = 1,98% bei 770 U/min.
- + ) Reifenvariante : 175/70 SR 13 Tragkraft pro Achse 730 (1,8) V-max. 180 km/h  
Felgen : Leichtmetall HONDA 5 J x 13.
- ++ ) Getriebe : 3-Gang-Halbautomat mit Drehmomentwandler, Abgas = ECE-15/03, 1,98 % bei 770 U/min.  
Geräuschmessung BAV = Vorbeifahrt 50 km/h, A2, IA 3,105 / 4,117 = 72 dB/A

Eintrag im Fahrzeugausweis:

102 - Nutzlast des Dachrostes, max. 20 kg.

Ersetzt TS CH 0369 13 vom 17.05.79
Achsantrieb / Erkennungsmerkmale
(11.06.79) (27.12.79)

Personenwagen

H O N D A

S N (Prelude)

CH 0369 13

Zusatzkarte I

Nur gültig bis 31.12.1979

Nachtrag vom 20.8.1979 - Sta

Auf Wunsch lieferbar mit GLARO-TURBO-SYSTEM ("GLARO" im Ansaugrohr eingegossen)

Neue Motorleistung : 77,3 kW (105 DIN) bei 6000 U/min, V/max. 170 km/h

Motorkennzeichen : "T-EL" ("T" = Zusatzbezeichnung für Turbo)

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, M3, iA 4,384 = 67 dB/A  
Nahfeldwert 80 dB/A bei 4500 U/min.

Abgasprüfung : EMPA-Nr. 41'553 (Prüfung entspricht ECE-15/03);  
kein Genehmigungszeichen erforderlich  
CO 3,5 % bei 750 U/min.

Ersetzt Zusatzkarte zu TS CH 0369 13  
vom 26.10.79

27.12.79

Personenwagen

H O N D A

S N (Prelude)

CH 0369 13

Zusatzkarte

II

Nachtrag vom 19.11.81 in Satigny - Vn/PR

Neue Adresses des Importeurs : HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) S.A., 5, rue de la Bergère  
Case postale 20, 1242 Satigny / GE

Ab Fahrgestell-Nummer : JHM ASN .2 ... 200 000

Motorleistung : 59,0 kW (DIN) bei 5000 U/min.

Uebersetzungsverhältnisse : Aenderung der Getriebe- / Achsübersetzung, iA auf 4,07  
(nur mit 5-Gang Getriebe).

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt = 50,0 km/h, m3, iA 4,07 = 73,0 dB/A  
Standmessung = 70,0 dB/A bei 3750 U/min. (Schaltgetriebe)  
71,0 dB/A bei 3750 U/min. (Automat).

Abgasprüfung : ECE-15/03; CO = 0,8 % bei 750 U/min. (Schaltgetriebe)  
CO = 0,1 % bei 750 U/min. (Automat).

Nachtrag vom 01.12.82 in Bern - Ad

Lärm- und Abgasgrenzwerte nach den Vorschriften 01.10.82 erfüllt:

Geräuschmessung : unverändert (siehe Emissionskarte).

Abgasprüfung : A G V ; für Modelljahr 1982, Fahrgestell-Nummer = 200 001 - 299 999,  
wenn ausgerüstet mit Umbau-KIT, sowie Datenschild;  
(siehe Emissionskarte, Kolonne R, ATG-Nr. 31 0401 01 / 31 0402 01).

Nachtrag vom 08.02.83 in Bern - Ad

Reifenvariante : 195/50 .R 15 Achstragkraft = 924 kg (2,5 bar) Vmax. 180 km/h.

Felgen : 5 1/2 J x 15 (ET 38 mm), Leichtmetall, Marke "ATS-5556"  
Spurweite vorn = 1375 mm / hinten = 1385 mm.

- Kotschutzklappen erforderlich.

weitere Felgenvarianten :

5 - J x 13 (ET 45 mm), Leichtmetall, Marke "HONDA-ENKEI" (693350) / (HSC 350)  
"HONDA-TOPY" (SA 2A )

Original-Spurweiten.

5 1/2 J x 13 H2 (ET 38 mm), Leichtmetall, Marken "ATS-5539" (KBA 40455)  
"CENTRA" (KBA 40463) / (KBA 40506).

Spurweite vorn = 1415 mm / hinten = 1425 mm

- Kotschutzklappen erforderlich.