

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

H O N D A

S W (Ballade 1300) 5 Plätze

CH 0369 22

Hersteller

HONDA MOTOR CO. LTD. Tokyo / Japan

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette " SW "
vor Fahrgestellnummer " JEM.SW.4... "

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts auf Spritzwand

Fahrgestellnummer

im Motorraum, rechts auf Spritzwand

Motorzeichen

"EM4" vor Motornummer, rechts hinten, oben auf Schwungradgehäuse, neben Anlasser

Hauptimporteur

HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) SA., 1242 Satigny / GE

Geprüftes Fahrzeug

-

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert oder automatisch

Anzahl Gänge

5 resp. 3 Achsantrieb auf Vorderräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,
Unterdruckhilfe;

Hilfsbremse

Bremskraftbegrenzer, wirkend auf Hinterräder
mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle, Kontrolllampe separat

Motor

Marke	HONDA	Typ	EM 4
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	72,0	Hub	82,0
Hubraum	1335	Steuer-PS	6,80
Leistungs-kW	51,5 (DIN)	bei U/min	5500
Lärm-Standmessung	71,0	dB(A) bei U/min	4125
Schalldämpfer	2 = 350xØ 83 300xØ 198		
Abgasprüfung	ECE-15/03, CO 0,7 - 1,3 %		
Entstörung	ECE-10, BAV Anhang 8, Ziffern 3 + 4 = D		

Karosserie

Lincusine

Anzahl Türen

4 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

v 2/ Ar4 (E) h 3/ B (E)

Unterlegkeil

- Rückspiegel

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2 M h 3

Masse

innen aussen

Länge

4080 Achsabstand 2320

Breite

1600 Doppelachse v h

Höhe

1340 Spurweite v h 1360 h 1390

Ueberhang

v 780 Spurweite v h

h 980 h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis Ø l 10150 r 10300

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	480	370	850
Nutzlast	110	240	350
Gesamtgewicht	590	610	1200
Fabrikgarantie			1200
Reifengröße	155 SR 13	155 SR 13	
Ply / bar	= / 1,9	= / 1,9	
Tragkraft	740	740	
für V max	160	180	
Feigen	4 1/2 J x 13	Stahl *)	
Gat Anhängelast gebremst/ungebremst		mech. Getriebe 700/400	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast		75 kg	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		152	142 km/h
gemessen km/h bei U/min		Motor	Zapfwelle

Ausrüstung	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (S)
Rückstrahler	v - s h I (E)
Markierlichter	v - s h -
Nebelschlusslichter	2/P (e)
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ (E) separat
Scheibenwischer	2/Blatt mit/die Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/KLAXON CE 5 0701 05 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	H O N D A S W		
Typenscheinnummer	CH	0369 22	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	850	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	6,80
Gesamtgewicht	1280	Hubraum	1335

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

*) Reifenvarianten : 165/70 SR 13 720 (2,0) v_{max} 160 km/h
 175/70 SR 13 810 (2,0) 180 km/h

Felgen : 5 J x 13 Leichtmetall HONDA Spurweiten unverändert

Personenwagen

H O N D A

S W - Ballade 1300

CH 0369 22

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 20.11.81 in Satigny - Vn/PR

Neue Adresse des Importeurs : HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) SA, 5, rue de la Bergère,
Case postale 20, 1242 Satigny / GE.

Ab Fahrgestell-Nr. :100000
Motorleistung : 52 kW-DIN bei 5750 U/min
Standmessung : 74,0 dB/A bei 4315 U/min = mech. Getriebe
75,0 dB/A bei 4315 U/min = Automat

Nachtrag vom 01.12.82 in Bern - Ad

Lärm- und Abgasgrenzwerte nach den Vorschriften 01.10.82 erfüllt:

Geräuschmessung : unverändert (siehe Emissionskarte)

Abgasprüfung : A G V ; für Modelljahr 1982, Fahrgestell-Nummer = 200 001 - 299 999,
wenn ausgerüstet mit Umbau-KIT, sowie Datenschild;
(siehe Emissionskarte, Kolonne R, ATG-Nr. 31 0302 01 / 02).

A G V ; für Modelljahr 1983, Fahrgestell-Nummer = 300 001 - 399 999;
(siehe Emissionskarte, Kolonne R, ATG-Nr. 31 0103 01 / 31 0105 01).

./.

Nachtrag vom 08.02.83 in Bern - Ad

Reifenvariante : 195/50 .R 15 Achstragkraft = 924 kg (2,5 bar) Vmax. 180 km/h

Felgen : 5 1/2 J x 15 (ET 38 mm), Leichtmetall, Marke "ATS-5556"

Spurweite vorn = 1375 mm / hinten = 1395 mm

- Kotschutzlappen erforderlich.

weitere Felgenvarianten :

5 - J x 13 (ET 45 mm), Leichtmetall, Marken "HONDA-ENKEI" (693 350)/(HSC 350)
"HONDA-TOPY" (SA 2A)

Original-Spurweiten.

5 1/2 J x 13 H2 (ET 38 mm), Leichtmetall, Marken "ATS-5539" (KBA 40455)
"CENTRA" (KBA 40463) / (KBA 40506).

Spurweite vorn = 1375 mm / h = 1395 mm.

- Kotschutzlappen erforderlich.