

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
00) Personenwagen	H O N D A	AR - Civic Shuttle 4WD	CH 0369 38

Hersteller	HONDA MOTOR CO. LTD, Tokyo / Japan		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "AR"		
	Fahrgestellnummer "JENAAAR65....."		
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Spritzwand		
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Spritzwand		
Motorzeichen	"EW2" vor Motornummer, hinten, auf Schwungradgehäuse, neben Anlasser		
Importeur	HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) SA, 5, rue de la Bergère, 1242 Satigny		

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Marke	HONDA	Typ	E W 2
Federung	v=Drehstäbe/h=Schraubenfedern;v+h=Stossdämpfer	Bauart	Reihe	Takte	4
Lenkung	mechanisch, Zahnstange	Treibstoff	B	Legen	vorn
Achsantrieb	Allrad, hinten ausschaltbar	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis (diagonal), v=Scheiben/h=IB, Unterdruckhilfe, Proportionalventil auf die HR wirkend	Bohrung	74	Hub	86,5
Hilfsbremse	mechanisch, IB, auf HR wirkend	Hubraum	1487	Steuer-PS	7,57
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Leistung kW	63 DIN	bei min-1	6000
Dauerbremse	---	Md-max Nm	126	bei min-1	3500
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle; komb. Kontrolllampe	Entstörung	D		
		Schalldämpfer	2 = 320 x Ø 80 mm "SANKI 4024" 350x210x130mm "HONDA SG-440 SANKI"		

Karosserie/Ausrüstung	Limousine		
Anzahl Türen	4 + 1	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	vorn Ar4m (E)	hinten	B (E)
Unterlegkeil	---	Rückspiegel	links + rechts
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss	Scheibenwisch.	2
Treibstofftank	1/ Stahlblech, 46 Liter		
Warnvorrichtung	KLAXON GH 5 0701 05 oder andere homologierte		

Anzahl Plätze	T 5	v 2	M	h 3
Masse	innen	aussen		
Länge		4040	Achsabstand	2450
Breite		1650	Spurweite v	1390 h 1420
Höhe		1510	Spurweite v	1380 h 1404
Überhang vorn		745	Spurweite h	1410 h 1434
Überhang hinten		845	Spurkreis Ø	l 9700 r 9700
Bodenfreiheit	leer	160/175	beladen	145/165

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	560	425	985
Gewichtsverteilung	110	240	350
	670	665	1335
			1440
Fabrikgarantie			
Reifengröße	165 SR 13	165 SR 13	+))
Ply/bar	-- / 1,8	-- / 1,8	
Tragkraft	810	810	
für Vmax	160	160	
Felgen	4 1/2 J x 13 ET 40, Stahl		
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		1400 / 480	
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast		1400 gebremst	
Garantierte Dachlast		75	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		157	km/h
gemessen	km/h bei min-1	Motor	Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)
Getriebe	I-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart				
m6	4,47	76,0	76,0	4500		Personenwagen				
						Marke und Typ	H O N D A AR - Civic Shuttle 4WD			
						Typenschein-Nr. CH	0369 38			
						Karosserie	Limousine			
F	G	H	J	R						
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer	Plätze	Total		
Getriebe	I-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH			vorn	
m6	4,47	14,05	1,31	1,51	0,9 750	31 0703 02		5		2
							Leergewicht	985	Treibstoff	B
							Nutzlast	---	Hubraum	1487
							Gesamtgewicht	1440	Steuer-PS	7,57
F	G	K	L	M	N	R				

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

+) <u>Reifenvarianten</u> :	185/60 SR 14	950 (2,5)	Vmax 180 km/h
	165/60 SR 13	710 (2,4)	180 km/h
	195/60 SR 14	1030 (2,5)	180 km/h.
<u>Felgenvarianten</u> :	5 J x 14	ET 40 mm	Leichtmetall "HONDA"
	5 J x 13	45 mm	"HONDA"
	6 J x 14	35 mm	"CENTRA"
	6 J x 14	33 mm	"STILAUTO-UNI"

Ort und Datum der Prüfung Genf, 29.11.84 SB(VD)/PR

Ersetzt Typenschein vom 29.11.1984

Eidg. Typenprüfstelle

Angaben Fz.-Ausweis: Leergewicht Bern, 2.5.1985