

Fahrzeugart 00) Personenwagen	Fabrikmarke H O N D A	Typ AB - Prelude	Typenschein-Nummer CH 0369 39
----------------------------------	--------------------------	---------------------	----------------------------------

Hersteller HERSTELLER	HONDA MOTOR CO., LTD, Tokyo (J)	Katalysator
Erkennungsmerkmale ERKENNUNGSMERKMALE	auf Herstellerplakette "AB" Fahrgestellnummer "JHMAB52...C....." oder "JHMAAB52..C....."	
Herstellerplakette HERSTELLERPLAKETTE	links, am hinteren Türpfosten oder im Motorraum, rechts auf Spritzwand	
Fahrgestellnummer FAHRGESTELLSNUMMER	im Motorraum, rechts auf Frontblech	
Motorkennzeichen MOTORKENNZEICHEN	"ET2" rechts, auf Zylinderkopf, hinter Zündverteiler (vom Importeur eingeschlagen) *)	
Importeur IMPORTEUR	HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) S.A., 5, rue de la Bergère, 1242 Satigny	

Fahrgestell FAHRGESTELL	2 / 4
Anzahl Achsen/Reifen ANZAHL AXEN/REIFEN	v+h= Federbeine; Stossdämpfer
Federung FEDERUNG	Zahnstange, a.W. mit hydr. Lenkhilfe
Lenkung LENKUNG	VR
Achsantrieb ACHSANTRIEB	hydraulisch, 2-Kreis (diagonal), Scheiben,
Betriebsbremse BETRIEBSBREMSE	Unterdruckhilfe, auf alle Räder: Proportionalventil, wirkend auf Hinterräder
Hilfsbremse HILFSBREMSE	mechanisch, Scheiben, wirkend auf HR
Feststellbremse FESTSTELLBREMSE	wie Hilfsbremse
Dauerbremse DAUERBREMSE	-
2-Kreis-Kontrolle 2-KREIS-KONTROLLE	Niveauekontrolle; Kontrollampe komb. od. separat

Motor MOTOR	HONDA	Typ Typ	ET2
Marke MARKE	Reihe	Takte Takte	4
Bauart BAUART	B	Lage Lage	vorn
Treibstoff TREIBSTOFF	Wasser	Anzahl Zylinder Anzahl Zylinder	4
Kühlung KÜHLUNG	80,0	Hub Hub	91,0
Bohrung BOHRUNG	1829	Steuer-PS Steuer-PS	9,32
Hubraum HUBRAUM	74 (DIN)	bei min-1 bei min-1	5500
Leistung kW LEISTUNG kW	145		4000
Md-max. Nm MD-MAX. Nm	Art: "D"		
Entstörung ENTSTÖRUNG	1 Topf = 400 x 215 x 135 mm		
Schalldämpfer SCHALLDÄMPFER	SANKEI "SG-429"		

Karosserie/Ausrüstung KAROSSERIE/AUSRÜSTUNG	Limousine / §)
Anzahl Türen ANZAHL TÜREN	2
Sicherheitsgurten vorn SICHERHEITSGURTEN VORN	**)
Unterlegkeil UNTERLEGKEIL	=
Diebstahlsicherung DIEBSTAHLSICHERUNG	Lenkradschloss
Treibstofftank TREIBSTOFFTANK	1/ Stahl, 60 Liter
Warnvorrichtung WARNVORRICHTUNG	MITSUBA, MSH2F oder andere homologierte

Gewichte GEWICHTE	vorn	hinten	Total
Leergewicht LEERGEWICHT	640	400	1040
Gewichtsverteilung GEWICHTSVERTEILUNG	105	245	350
	745	645	1390
			1474
Fabrikgarantie FABRIKGARANTIE	185/70 R 13	185/70 R 13	+) )
Reifengrösse REIFENGRÖSSE	- / 2,4	- / 2,4	
Ply/bar PLY/BAR	1000	1000	
Tragkraft TRAGKRAFT	180	180 (Speed-Index S)	
für Vmax FÜR VMAX	5 J x 13, ET 45 mm, Stahl		++)
Felgen FELGEN			

Anzahl Plätze ANZAHL PLÄTZE	T 5 v 2 M h 3
Masse MASSE	innen aussen
Länge LÄNGE	4295
Breite BREITE	1690
Höhe HÖHE	1295
Überhang vorn ÜBERHANG VORN	895
Überhang hinten ÜBERHANG HINTEN	955
Bodenfreiheit BODENFREIHEIT	leer beladen

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst GAR. ANHÄNGELAST GEBREMST/UNGEBREMST	1000 / 460	mech. Getriebe mech. Getriebe	autom. Getriebe autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht GARANTIERTES GESAMTZUGGEWICHT	-		
Geprüfte Anhängelast GEPÜFTE ANHÄNGELAST	-		
Garantierte Dachlast GARANTIERTE DACHLAST	40		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT NACH HERSTELLER	180		km/h
gemessen GEMESSEN	km/h bei min-1	Motor	Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Personenwagen			
m5	4,07	72,0	72,0	4125		Marke und Typ	H O N D A AB - Prelude			
						Typenschein-Nr. CH	0369 39			
						Karosserie	Limousine			
F	G	H	J		R	Plätze	Total	vorn		
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer				
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH				
m5	4,07	0,80	0,10	0,33	800	31 1001 01				
						Leergewicht	1040	Treibstoff	B	
						Nutzlast	-	Hubraum	1829	
						Gesamtgewicht	1474	Steuer-PS	9,32	
F	G	K	L	M	N	R				

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- Katalysator : Kennzeichen = "AG 016 SS 21" (US 83) (durch Schutzblech verdeckt).
- \*) Motorzeichen : Variante Anbringungsart: vorn, rechts, auf Motorblock
- \*\*\*) Sicherheitsgurten : vorn = HONDA TK-231-J157A oder B oder Ar4m (E)  
hinten = HONDA TK-810-J044 oder B (E) / hinten Mitte = HONDA TK-810-J035 oder B (E)
- +) Reifenvariante : 195/50 R 15 Tragkraft/Achse = 924 (2,5) für Vmax. 180 km/h (Speed-Index S)
- ++) Felgenvarianten : 5 J x 13 ET 45 mm, Leichtmetall "HONDA" Spurweiten unverändert  
5 1/2 J x 15 ET 38 mm, Leichtmetall "ATS" / "KBA 40538" Spurweiten, v+h = 1484 mm.
- §) Ausrüstung : auf Wunsch mit Heckspoiler auf Kofferdeckel (Kunststoff).

Eintrag im Fahrzeugausweis:

175 - Betrieb nur mit unverbleitem Benzin.

Ort und Datum der Prüfung

Frutigen, 14.01.85

Sta/PR

*[Handwritten Signature]*

Ersetzt Typenschein vom 14.01.85

Eidg. Typenprüfstelle

14.01.85 - Erkennungsmerkmale, Hersteller-Pl., Motorzeichen, Bremsen, Felgen, Sicherheitsgurten, Ausrüstung usw. Ad.