

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke HANOMAG - HENSCHEL	Typ F 25 - Diesel	Typenschein-Nummer CH 0401 04																																													
ERKENNUNGSMERKMALE "F 25" beidseitig auf Türen, auf Hersteller-Plakette, sowie vor Fahrgestellnummer																																																
Gültig ab Fahrgestellnummer : 6'328'913																																																
Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, rechts seitlich auf Längsträger und auf Plakette Motorkennzeichen eingeschlagen "D 301" hinten oben auf Zylinderkopf Hersteller HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANNOVER (D) Importeur : ALFAG, SCHLIEREN/ZH																																																
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Vorderräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihenm.</u> Takte <u>4</u>																																														
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>HANOMAG</u> Treibstoff <u>D</u>																																														
Betriebsbremse <u>Hydraulisch, IB, auf alle Räder</u>		Typ <u>D 301</u>																																														
Hilfsbremse <u>(Mech, IB, Kabel, Dauerbremse -</u>		Lage <u>Vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>																																														
Stellbremse <u>a. Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>		Bohrung <u>78</u> Hub <u>94</u>																																														
Getriebeart <u>Mech, vollsynchron,</u> Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>1788</u> cm ³ Steuer-PS <u>9,15</u>																																														
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>90</u> km/h		Leist.-PS <u>50</u> (DIN) bei <u>4000</u> U/min																																														
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>1/links</u>		Kühlung <u>Wasser</u>																																														
		Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min																																														
Anz. Plätze : TOTAL <u>9</u> ; vorn <u>3*</u> ; Mitte <u>3</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>1</u> Auspufftopf <u>500 x 150 mm Ø</u>																																														
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1360</u> H <u>1400</u> Spurkreis L <u>11,7</u> R <u>11,3</u>		GEWICHTE																																														
Achsabstand <u>2400</u> / (/)		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Vorn</th> <th>Mitte</th> <th>Hinten</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leergewicht</td> <td><u>840</u></td> <td><u>-</u></td> <td><u>520</u></td> <td><u>1360</u></td> </tr> <tr> <td>Nutzlast</td> <td><u>460</u></td> <td><u>-</u></td> <td><u>880</u></td> <td><u>1340</u></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td><u>1300</u></td> <td><u>-</u></td> <td><u>1400</u></td> <td><u>2700</u></td> </tr> <tr> <td>Fabrik-Garantie</td> <td><u>1400</u></td> <td><u>-</u></td> <td><u>1400</u></td> <td><u>2700</u></td> </tr> <tr> <td>Reifen-Dimens.</td> <td colspan="3"><u>6,70 - 15 6 PR</u></td> <td><u>-</u></td> </tr> <tr> <td>Tragkraft p. Achse</td> <td><u>1400</u></td> <td><u>-</u></td> <td><u>1400</u></td> <td><u>-</u></td> </tr> <tr> <td>Fabrikgar. max.</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Gesamtzuggewicht</td> <td><u>-</u> kg</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Anhängelast</td> <td><u>-</u> kg</td> </tr> </tbody> </table>			Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL	Leergewicht	<u>840</u>	<u>-</u>	<u>520</u>	<u>1360</u>	Nutzlast	<u>460</u>	<u>-</u>	<u>880</u>	<u>1340</u>	Total	<u>1300</u>	<u>-</u>	<u>1400</u>	<u>2700</u>	Fabrik-Garantie	<u>1400</u>	<u>-</u>	<u>1400</u>	<u>2700</u>	Reifen-Dimens.	<u>6,70 - 15 6 PR</u>			<u>-</u>	Tragkraft p. Achse	<u>1400</u>	<u>-</u>	<u>1400</u>	<u>-</u>	Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			<u>-</u> kg		Anhängelast			<u>-</u> kg
	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL																																												
Leergewicht	<u>840</u>	<u>-</u>	<u>520</u>	<u>1360</u>																																												
Nutzlast	<u>460</u>	<u>-</u>	<u>880</u>	<u>1340</u>																																												
Total	<u>1300</u>	<u>-</u>	<u>1400</u>	<u>2700</u>																																												
Fabrik-Garantie	<u>1400</u>	<u>-</u>	<u>1400</u>	<u>2700</u>																																												
Reifen-Dimens.	<u>6,70 - 15 6 PR</u>			<u>-</u>																																												
Tragkraft p. Achse	<u>1400</u>	<u>-</u>	<u>1400</u>	<u>-</u>																																												
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			<u>-</u> kg																																												
	Anhängelast			<u>-</u> kg																																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Aussenabmessungen</th> <th>Innenabmessungen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Länge</td> <td><u>4420</u></td> <td><u>2700</u></td> </tr> <tr> <td>Breite</td> <td><u>1810</u></td> <td><u>1650</u></td> </tr> <tr> <td>Höhe</td> <td><u>2250</u></td> <td><u>1610</u></td> </tr> <tr> <td>Ueberhang V</td> <td><u>1075</u></td> <td><u>-</u></td> </tr> <tr> <td>H</td> <td><u>945</u></td> <td><u>855</u></td> </tr> <tr> <td>S</td> <td><u>-</u></td> <td><u>-</u></td> </tr> </tbody> </table>			Aussenabmessungen	Innenabmessungen	Länge	<u>4420</u>	<u>2700</u>	Breite	<u>1810</u>	<u>1650</u>	Höhe	<u>2250</u>	<u>1610</u>	Ueberhang V	<u>1075</u>	<u>-</u>	H	<u>945</u>	<u>855</u>	S	<u>-</u>	<u>-</u>																										
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen																																														
Länge	<u>4420</u>	<u>2700</u>																																														
Breite	<u>1810</u>	<u>1650</u>																																														
Höhe	<u>2250</u>	<u>1610</u>																																														
Ueberhang V	<u>1075</u>	<u>-</u>																																														
H	<u>945</u>	<u>855</u>																																														
S	<u>-</u>	<u>-</u>																																														

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 VFernlicht 2/BOSCH K 11705/6 Lichtlupe vorhandenAbblendlicht Duplo asym. Standlicht 2/in ScheinwerferMarkierlicht - Nebellampen -Warnvorrichtung 1/elektr. (1 Ton) Lautstärke 82 (dB) AScheibenwischer 2/elektr. Waschanlage vorhandenSchlusslicht 2/HELLA K 23381 Rückstrahler 2/separat 50 mmStoplicht 2/kombiniert Rückfahrlampen -Kontroll-Nr. -Bel 2/Mitte Fz. Schildform Hochformat ~~Rechteck~~Rückspiegel 2/beidseitig Geschw.-Messer km/hRichtungsblinker 4/mit KontrolllampeVorn orange seitt. - hinten orangeWarnblinkanlage - Arbeitslampen -Zusätzliche Lichter -ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges PersonenwagenMarke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 25

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)

Typenschein-Nummer CH 0401 04Karosserieform LimousinePlätze : Total 9 (Vorn) 3Leergewicht 1360 Treibstoff DNutzlast 1340 PS 9,15Gesamtgew. 2700 Hubraum 1788Anhängelast -Gew. des Zuges -BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN :

*) Anzahl Plätze : Mittelsitz vorne nur zulässig, sofern Schalthebel verlängert (ab oberem Kugelgelenk : 670 mm und dreifach gekröpft) und mit Pass-Stift im unteren Kugelgelenk gegen Verdrehung gesichert.

Ort und Datum der Prüfung

SCHLIEREN, 27./30.6.1967BERN, 1.11.1969

Die Prüfungskommission