

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHEL	Typ F 30 / Benzin	Typenschein-Nummer CH 0401 05
ERKENNUNGSMERKMALE "F 30" beidseitig auf Türen, auf Hersteller-Plakette sowie vor Fahrgestellnummer			
Gültig ab Fahrgestellnummer : 6'526'806			
Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, rechts seitlich auf Längsträger und auf Hersteller-Plakette Motorkennzeichen eingeschlagen "16 A-M-W" hinten oben auf Zylinderkopf Hersteller HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANNOVER (D) Importeur : ALEAG, SCHLIEREN/ZH			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Vorderräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihenm.</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>B M C</u> Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse <u>Hydraulisch, IB, auf alle Räder</u>		Typ <u>A-60 16 A-M-W</u>	
Hilfsbremse <u>Mech. IB, Kabel, Dauerbremse -</u>		Lage <u>Vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>a. Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>		Bohrung <u>76,2</u> Hub <u>89</u>	
Getriebeart <u>Mech. vollsynchron.</u> Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>1622</u> cm ³ Steuer-PS <u>8,26</u>	
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>100</u> km/h		Leist.-PS <u>54</u> (DIN) bei <u>4000</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>1/links</u> <u>(2/rechts 1/hinten)</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
Anz. Plätze : TOTAL <u>9</u> ; vorn <u>3*</u>) Mitte <u>3</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärm <u>72</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min	
		Lärmdämpfung <u>1 Auspufftopf</u> <u>500 x 150 mm Ø</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1360</u> H <u>1400</u> Spurkreis L <u>11,7</u> R <u>11,3</u>		GEWICHTE	
Achsabstand <u>2400</u> / (/)		Vorn Mitte Hinten TOTAL	
Länge <u>4420</u> <u>2700</u>		Leergewicht <u>860</u> <u>-</u> <u>520</u> <u>1380</u>	
Breite <u>1810</u> <u>1650</u>		Nutzlast <u>500</u> <u>-</u> <u>1120</u> <u>1620</u>	
Höhe <u>2250</u> <u>1610</u>		Total <u>1360</u> <u>-</u> <u>1640</u> <u>3000</u>	
Ueberhang V <u>1075</u>		Fabrik-Garantie <u>1400</u> <u>-</u> <u>1750</u> <u>3000</u>	
H <u>945</u>		Reifen-Dimens. <u>6,70 - 15 MICHELIN X C</u>	
S <u>855</u>		Tragkraft p. Achse <u>1700</u> <u>-</u> <u>1700</u> <u>-</u>	
		Fabrikgar. max. <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> kg	
		Gesamtzuggewicht Anhängelast <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> kg	

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/BOSCH K 11705/6 Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht Duplo asym. Standlicht 2/in Scheinwerfer

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/elektr. (1 Ton) Lautstärke 82 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektr. Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/HELLA K 23381 Rückstrahler 2/separat 50 mm Ø

Stoplicht 2/kombiniert Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. 2/Mitte Fz. Schildform Hochformat/~~Standard~~

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messer km/h

Richtungsblinker 4/mit Kontrollampe

Vorn orange seittl. - hinten orange

Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 30

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)

Typenschein-Nummer CH 0401 05

Karosserieform Limousine

Plätze : Total 9 (Vorn) 3

Leergewicht 1380 Treibstoff B

Nutzlast 1620 PS 8,26

Gesamtgew. 3000 Hubraum 1622

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :

*) Anzahl Plätze : Mittelsitz vorne nur zulässig, sofern Schalthebel verlängert (ab oberem Kugelgelenk : 670 mm und dreifach gekröpft) und mit Pass-Stift im unteren Kugelgelenk gegen Verdrehung gesichert.

Ort und Datum der Prüfung

SCHLIEREN, 27./30.6.1967

BERN, 1.11.1969

Die Prüfungskommission