

EIGENESSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHEL	F 20 - Benzin	Typenschein-Nummer CH 0401 13
-------------------------------------	---------------------------------	---------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 20" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg  
"605 0" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger  
Motorkennzeichen eingeschlagen "18V/648E" rechts seitlich auf Motorblock, auf Plakette  
Hersteller HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>BLMC</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>	Typ <u>18V/648E (A 70)</u>
Hilfsbremse <u>mech. IB, auf [Bremskraftregler auf HR</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>Vorderräder Anhängerbr. -</u>	Bohrung <u>80,26</u> Hub <u>88,9</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1798</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>9,15</u>
Diff. Sperre <u>Zughaken</u> Höchstgeschwind. <u>120</u> km/h	Leist.-PS <u>70</u> (DIN) bei <u>4800</u> U/min
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schlebedach</u>	Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4800</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>9</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>3</u> ; hinten <u>4</u> ; Stehplätze <u>.</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 495xØ 150 od. 480xØ 150</u>

**ABMESSUNGEN** Spurweite V 1372 H 1400  
Spurkreis 11,25 R 11,25

Achsabstand 2400 / ( ) / ( )

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4500</u>	
Breite	<u>1830</u>	
Höhe	<u>2030-2425</u>	
Ueberhang V	<u>1120</u>	
H	<u>980</u>	
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte...	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>925</u>		<u>540</u>	<u>1465</u>
	<u>280</u>		<u>350</u>	<u>630</u>
Total	<u>1205</u>		<u>890</u>	<u>2095</u>
Fabrik-Garantie	<u>1300</u>		<u>1300</u>	<u>2500</u>
Reifen-Dimens.	<u>7.00-14 8PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1300 (3,25)</u>		<u>1300 (3,25)</u>	
Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst	<u>= 1200 kg</u>			
ungebremst	<u>= 500 kg</u>			
Bereifungsvariante:	<u>175 R 14 C 6PR 1400 (3,75)</u>			

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V  
 Fernlicht CR (E) Lichtbupe vorhanden  
 Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR  
 Markierlicht - Nebellampen -  
 Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A  
 Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)  
 Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -  
 Kontroll-Nr. -Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messer km/h  
 Richtungsblinker Anordnung II  
 Vorn -seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)  
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -  
 Kohlenmonoxydmessung: geprüft nach ECE 15  
 Entstörprüfung : ECE 10; Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 20  
 Typenschein-Nummer CH 0401 13  
 Karosserieform Limousine  
 Plätze : Total 9 (Vorn) 2  
 Leergewicht 1465 Treibstoff B  
 PS 9,15  
 Nutzlast - Hubraum 1708  
 Gesamtgew. 2500 Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

§) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig

Ort und Datum der Prüfung  
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission