

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHEL	F 25 - Benzin	Typenschein-Nummer CH 0401 15
-------------------------------------	---------------------------------	---------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F 25" beidseitig auf Türen sowie auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg  
"603 2" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger  
Motorkennzeichen eingeschlagen "18V/648E" rechts seitlich auf Motorblock, auf Plakette  
Hersteller HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>BLMC</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>	Typ <u>18V/648E (A 70)</u>
Hilfsbremse <u>mech. IB, auf [Bremskraftregler auf HR</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>80,26</u> Hub <u>88,9</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1798</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>9,15</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>120</u> km/h	Leist.-PS <u>70</u> (DIN) bei <u>4800</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schlebedach</u> <u>-</u>	Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4800</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>9</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>3</u> ; hinten <u>4</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 495xØ 150 od. 480xØ 150</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite <u>V 1372</u> H <u>1400</u>
	Spurkreis <u>L 11,25</u> R <u>11,25</u>
Achsabstand	<u>2400 / ( ) / ( )</u>
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4500</u>
Breite	<u>1830</u>
Hohe	<u>2030-2425</u>
Ueberhang V	<u>1120</u>
H	<u>980</u>
S	<u>          </u>

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>945</u>	<u>          </u>	<u>570</u>	<u>1515</u>
	<u>280</u>	<u>          </u>	<u>350</u>	<u>630</u>
Total	<u>1225</u>	<u>          </u>	<u>920</u>	<u>2145</u>
Fabrik-Garantie	<u>1500</u>	<u>          </u>	<u>1520</u>	<u>2800</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70-15 C od. 6.70 R 15 C 8PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1750 (4,5)</u>	<u>          </u>	<u>1750 (4,5)</u>	<u>          </u>
Fabrikgar. max. Anhängelast gebremst = 1200 kg				
ungebremst = 500 kg				
Bereifungsvariante: <u>17 R 380 C 1750 (4,75)</u>				

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v  
 Fernlicht CR (E) Lichtlupe vorhanden  
 Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR  
 Markierlicht - Nebellampen -  
 Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A  
 Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)  
 Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen -  
 Kontroll-Nr. -Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messer km/h  
 Richtungsblinker Anordnung II  
 Vorn -seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)  
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

Kohlenmonoxydmessung: geprüft nach ECE 15  
 Entstörprüfung : ECE 10; Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS  
 Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 25  
 Typenschein-Nummer CH 0401 15  
 Karosserieform Limousine  
 Plätze : Total 9 (Vorn) 2  
 Leergewicht 1515 Treibstoff B  
 Nutzlast - PS 9,15  
 Hubraum 1798  
 Gesamtgew. 2800 Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp  
 §) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig

Ort und Datum der Prüfung  
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission