

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke INTERNATIONAL	Scout II 4 x 4	Typenschein-Nummer CH 0423 02
-------------------------------------	------------------------------	----------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Scout II" beidseitig auf Hinterkotflügel
 "Scout II 4x4" auf Hersteller-Plakette, rechts, vorn auf Türpfosten
 ".83.4.." vor Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen links, vorn, seitlich auf Längsträger (v. Importeur eingeschlagen)
 Motorkennzeichen eingeschlagen links, vorn auf Block, auf Motoraufhängungsträger
 Hersteller INTERNATIONAL HARVESTER CO., Chicago Importeur AG ROHRER - MARTI, Regensdorf /ZH

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad *</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>a. Wunsch hydraulisch</u>	Marke <u>INTERNATIONAL / Treibst. B</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken</u>	Typ <u>4 - 196 E</u>
Hilfsbremse <u>mechanisch, IB</u> Dauerbremse <u>-</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>auf HR</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>104,78</u> Hub <u>92,87</u>
Getriebeart <u>mech. synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>2 x 4</u>	Hubraum <u>3202</u> cm ³ Steuer-PS <u>16,31</u>
Diff. Sperre <u>HR autom. Zughaken</u> - Höchstgeschwind. <u>135</u> km/h	Leist.-PS <u>102,7</u> (BHP) bei <u>4000</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine (Kombi)</u> Anz. Türen <u>2 + 1 H</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u> -	Lärm <u>82**</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>6</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 460x210x90</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1470</u> H <u>1440</u>
	Spurkreis L <u>10,4</u> R <u>10,3</u>
Achsabstand	<u>2550</u> / () / ()
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4220</u> <u>1470</u>
Breite	<u>1780</u> <u>1450</u>
Höhe	<u>1760</u> <u>1090</u>
Ueberhang V	<u>590</u> <u>-</u>
H	<u>1080</u> <u>960</u>
S	<u>-</u> <u>-</u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>870</u>	<u>-</u>	<u>870</u>	<u>1740</u>
Nutzlast	<u>30</u>	<u>-</u>	<u>500</u>	<u>530</u>
Total	<u>900</u>	<u>-</u>	<u>1370</u>	<u>2270</u>
Fabrik-Garantie	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2270</u>
Reifen-Dimens.	<u>H 78 - 15 4PR</u>			<u>-</u>
Tragkraft p. Achse	<u>1230</u> (1,70)	<u>-</u>	<u>1500</u> (2,25)	<u>-</u>
Fabrikgar. max. Anhängelast	<u>6000</u> kg			<u>-</u>

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht SAE H 71 Lichthupe -

Abblendlicht SAE H 71 Standlicht A (E)

Markierlicht seitlich: V + H Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 96 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/R - S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht 2/R - S1 (E) Rückfahrlampen 2/separat

Kontroll-Nr. -Bel. 1/sep., Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 1/innen+2/aussen Geschw. -Messer km/h

Richtungsblinker 4/Anordnung II

Vorn 1 (E) seitl. - hinten R-S1 (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ INTERNATIONAL Scout II
4 x 4

Typenschein-Nummer CH 0423 02

Karosserieform Limousine

Plätze : Total 6 (Vorn) 3

Leergewicht 1740 Treibstoff B

Nutzlast 530 PS 16,31

Gesamtgew. 2270 Hubraum 3202

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = A83840G 497578

- *) Antrieb : Allrad vorne ausschaltbar
- **) Motorlärm : gemessen mit 4-flügligem Ventilator \varnothing 42 cm und entfernten seitlichen Luftleitblechen beim Kühler. Innenseite der Motorhaube muss mit Antidröhn bespritzt sein.
- §) Ausrüstung: Schluss-, Stop- und Blinkerkombination hinten wird vom Importeur montiert. Blinker kann gemäss Entscheid TPK auf R-S1 angeschlossen werden.

Ort und Datum der Prüfung
Zurich, 26.7./2.11.72

Die Prüfungskommission

12