

Fahrzeugart

00) Personenwagen

Fabrikmarke

I S U Z U

Typ

Trooper / Modell UBS 52
(ab Fgst.-Nr. JACUBS52.F.....)
(Achsabstand 2650 mm)

Typschlüsselnummer

CH

042707

ZUSATZKANNE

Hersteller

ISUZU MOTORS LIMITED, Tokyo / Japan

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette

Fahrgestellnummer

"JACUBS52....."

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse

Fahrgestellnummer

rechts, hinten seitlich auf Längsträger, vor Hinterrad

Motorkennzeichen

"22" vorn, links oben auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Importeur

GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Fahrgestell

Anzahl Achsen/Reifen

2 / 4

Federung

v=Drehstab-, h=Blattfedern, Stossdämpfer v+h

Lenkung

mechanisch, hydraulische Lenkhilfe auf Wunsch

Achsantrieb

Allrad, v=ausschaltbar

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch/h=Trommeln, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, Trommeln, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke

ISUZU

Bauart

Reihe / Turbo

Treibstoff

D

Kühlung

Wasser

Bohrung

88

Hubraum

2237

Leistung kW

55 (ECE)

Md-max. Nm

159

Schalldämpfer

1 Topf 525 x Ø 165 mm

Nr. 894172463

Typ

C223T (22)

Takte

4

Lage

vorn

Anzahl Zylinder

4

Hub

92

Steuer-PS

11,39

bei /min

4000

bei /min

2500

*)

Karosserie/Ausrüstung

Limousine

Anzahl Türen

2+1 od. 4+1

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten vorn

Ar4m (E)

hinten

A + B (E)

Untertegkeil

-

Rückspiegel

links + rechts

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Treibstofftank

1 / 83 l / Stahl

Warnvorrichtung

MITSUBA E6 28023

oder andere homologierte

Anzahl Plätze

T 5 v 2

M h 3

Masse

innen

ausser

Länge

4560

Achsabstand

2650

Breite

1650

Doppelachse

v

h

Höhe

1800

Spurweite

v 1390

-

Überhang vorn

750

Spurweite

h 1350

-

Überhang hinten

1160

Spurkreis Ø

l 11300 r 11300

Bodenfreiheit

leer

260/220

beladen

240/210

Gewichte

vorn

hinten

Total

Leergewicht

850

790

1640

Gewichtsverteilung

100

250

350

950

1040

1990

Fabrikgarantie

2230

Reifengrösse

215 SR 15

215 SR 15

Ply/bar

R / 2,3

R / 2,3

Tragkraft

1600

1600

für Vmax

180

180

Felgen

6 JJ x 15, ET 7,5 mm, Stahl od. Leichtmetall

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst

mech. Getriebe

autom. Getriebe

3500/500

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

3500

Garantierte Dachlast

120

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

120

km/h

gemessen _____ km/h bei /min _____

Motor _____

Zapfwelle _____

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen		Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	/min	dB/A	/min					
m10	4,56	77,0	71,0	3000				Fahrzeugart	Personenwagen		
								Marke und Typ	ISUZU Trooper		
								Typenschein-Nr. CH	0427 07		
								Karosserie	Limousine		
F	G	H	J	R				Plätze	Total 5	vorn 2	
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24							Leergewicht	1640	Treibstoff	D
b = bei /min	k = 0,48 bei 4000 /min	k = 0,56 bei 3800 /min					Nutzlast	-		Hubraum	2237
b = bei /min	k = 0,40 bei 3300 /min	k = 0,45 bei 2800 /min					Gesamtgewicht	2230		Steuer-PS	11,39
b = bei /min	k = 0,55 bei 2300 /min	k = 0,95 bei 1800 /min									
O	O+P										
S Bacharach = 4,5	Einspritzpumpe DIESEL KIKI										

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Geräuschkämpfung : Motorhaube mit schalldämmendem Material belegt, Viscolüfter \varnothing 420 mm, 7 Blatt.

Ort und Datum der Prüfung Studen, 1.7.85
vBE(BE)/lin

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

10) Personenwagen

I S U Z U

Trooper / Modell UBS 52
(ab Fgst. JACUBS52.F.....)
(Achsabstand 2650 mm)

CH 0427 07

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 05.08.86 in Bern - SW

Lärmvorschriften 01.10.86 erfüllt

Lärmdämpfung

- : - Visco-Lüfter \varnothing 400, 7 Blatt
- Motorhaube sowie Wanne unter Motor mit schalldämmendem Material belegt

Emissionswerte siehe Rückseite

Eidg. Typenprüfstelle

Geräuschemissionen

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) i-A

(H) Vorbeifahrt; dB/A

(J) Standmessung
dB/A min-1

(R) Bemerkungen

C223T (22)

m10

4,56

76,0

71,0 3000

Abgasemissionen

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) i-A

Emissionen in g/km

(N) Leerlauf
CO min-1

ATG-Nummer

(K) CO

(L) HC

(M) NO

CO

min-1

Rauchemissionen

(E) Motortyp

(O) nach BAV Anhang 3

(O+P) nach ECE-24

C223T (22)

b = bei min-1

k = **0,48** bei **4000** min-1

k = **0,56** bei **3800** min-1

b = bei min-1

k = **0,40** bei **3300** min-1

k = **0,45** bei **2800** min-1

b = bei min-1

k = **0,55** bei **2300** min-1

k = **0,95** bei **1800** min-1

(S) Bacharach **4,5**

Einspritzpumpe

DIESEL KIKI

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen