

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Trooper / Modell UBS 52 (ab Fgst.-Nr. JACUBS52.F.....) (Achsabstand 2300 mm, Limousine)	
00) Personenzwagen	ISUZU		ZUSATZKRÄFTIG Zusatzschein-Nummer CH 0427 08	

Hersteller	ISUZU MOTORS LIMITED, Tokyo / Japan
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette -
Fahrgestellnummer	"JACUBS52....."
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
Fahrgestellnummer	rechts, hinten seitlich auf Längsträger, vor Hinterrad
Motorkennzeichen	"22" vorn, links oben auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)
Importeur	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Fahrgestell		Motor		
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Marke	ISUZU	Typ C223T (22)
Federung	v=Drehstab-, h=Blattfedern, Stössdämpfer v+h	Bauart	Reihe / Turbo	Takle 4
Lenkung	mechanisch, hydraulische Lenkhilfe auf Wunsch	Treibstoff	D	Lage vorn
Achsantrieb	Allrad, v=ausschaltbar	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder 4
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch/h=Trommeln, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR	Bohrung	88	Hub 92
Hilfsbremse	mechanisch, Trommeln, wirkend auf HR	Hubraum	2237	Steuer-PS 11,39
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Leistung kW	55 (ECE)	bei /min 4000
Dauerbremse	-	Md-max. Nm	159	bei /min 2500
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle, Kontrollampe kombiniert	Schalldämpfer	1 Topf 525 x Ø 165 mm Nr. 894172463	*)

Karosserie/Ausrüstung	Limousine
Anzahl Türen	2 + 1
Sicherheitsgurten	vorn Ar4m (E) hinten B (E)
Unterlegkeil	-
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss
Treibstofftank	1 / 83 l / Stahl
Warnvorrichtung	MITSUBA E6 28023 oder andere homologierte

Anzahl Plätze	T 4 v 2 M h 2
---------------	---------------

Masse	innen	aussen	Achsabstand	2300
Länge		4255	Doppelachse	v h
Breite		1650	Spurweite	v 1390 h
Höhe		1800	Spurweite	h 1350
Überhang vorn		750	Spurkreis Ø	l 9600 r 9600
Überhang hinten		1205	beladen	240/210
Bodenfreiheit	leer	260/220		

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	790	790	1580
Gewichtsverteilung	80	200	280
	870	990	1860
			2230
Fabrikgarantie			
Reifengrösse	215 SR 15	215 SR 15	
Ply/bar	R / 2,3	R / 2,3	
Tragkraft	1600	1600	
für Vmax	180	180	
Felgen	6 JJ x 15, ET 7,5	mm, Stahl od. Leichtmetall	

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe	3500/500	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht		-	
Geprüfte Anhängelast		3500	
Garantierte Dachlast		120	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		120	km/h
gemessen	km/h bei /min	Motor	Zapfweile

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	1-A	dB/A	dB/A /min		Fahrzeugart		
m10	4,56	77,0	71,0 3000		Personenwagen		
					Marke und Typ	ISUZU Trooper	
					Typenschein-Nr. CH	0427 08	
					Karosserie	Limousine	
F	G	H	J	R	Plätze	Total 4	vorn 2
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				Leergewicht	1580	Treibstoff D
b = bei /min	k = 0,48 bei 4000 /min	k = 0,56 bei 3800 /min			Nutzlast	-	Hubraum 2237
b = bei /min	k = 0,40 bei 3300 /min	k = 0,45 bei 2800 /min			Gesamtgewicht	2230	Steuer-PS 11,39
b = bei /min	k = 0,55 bei 2300 /min	k = 0,95 bei 1800 /min					
O	O+P						
S Bacharach = 4,5	Einspritzpumpe DIESEL KIKI						

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

* Geräuschkämpfung : Motorhaube mit schalldämmendem Material belegt, Viscolüfter \varnothing 420 mm, 7 Blatt.

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 1.7.85
vBE(BE)/lin

Ersetzt Typenschein vom

Eldg. Typenprüfstelle

10) Personenwagen

I S U Z U

Trooper / Modell UBS 52
(ab Fgst. JACUBS52.F.....)
(Achstabst. 2300, Limousine)

CH 0427 08

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 05.08.86 in Bern - SW

Lärmvorschriften 01.10.86 erfüllt

Lärmdämpfung

- : - Visco-Lüfter ϕ 400, 7 Blatt
- Motorhaube sowie Wanne unter Motor mit schalldämmendem Material belegt

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
C223T (22)	m10	4,56	76,0	71,0 3000	

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24			bei	min-1	
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1			
C223T (22)	b =	bei	min-1	k = 0,48	bei 4000	min-1	k = 0,56	bei 3800	min-1
	b =	bei	min-1	k = 0,40	bei 3300	min-1	k = 0,45	bei 2800	min-1
	b =	bei	min-1	k = 0,55	bei 2300	min-1	k = 0,95	bei 1800	min-1

(S) Bacharach 4,5

Einspritzpumpe

DIESEL KIKI

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen