

Fahrzeugart

00) Personenwagen

Fabrikmarke

ISUZU

Typ

Trooper / Modell UBS 52
(ab Fgst.-Nr. JACUBS52.F.....)
(Achsabstand 2300 mm, offen)**ZUSÄTZKARTE**

Typenschein-Nummer

CH 0427 09

Hersteller

ISUZU MOTORS LIMITED, Tokyo / Japan

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette

Fahrgestellnummer

"JACUBS52....."

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse

Fahrgestellnummer

rechts, hinten seitlich auf Längsträger, vor Hinterrad

Motorkennzeichen

"22" vorn, links oben auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Importeur

GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Fahrgestell

Anzahl Achsen/Reifen

2 / 4

Federung

v=Drehstab-, h=Blattfedern, Stossdämpfer v+h

Lenkung

mechanisch, hydraulische Lenkhilfe auf Wunsch

Achsantrieb

Allrad, v=ausschaltbar

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch/h=Trommeln, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, Trommeln, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke

ISUZU

Bauart

Reihe / Turbo

Treibstoff

D

Kühlung

Wasser

Bohrung

88

Hubraum

2237

Leistung kW

55 (ECE)

Md-max. Nm

159

Schalldämpfer

1 Topf 525 x Ø 165 mm
Nr. 894172463

Typ

C223T (22)

Takte

4

Lage

vorn

Anzahl Zylinder

4

Hub

92

Steuer-PS

11,39

bei /min

4000

bei /min

2500

*)

Karosserie/Ausrüstung

offen (mit Verdeck)

Anzahl Türen

2 + 1

Sicherheitsgurten vorn

Ar4m (E)

Geschw. Messer

km/h

hinten

B (E)

Unterlegkeil

-

Rückspiegel

links + rechts

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Treibstofftank

1 / 83 l / Stahl

Warnvorrichtung

MITSUBA E6 28023

oder andere homologierte

Anzahl Plätze

T 4 v 2

M h 2

Masse

innen

ausser

Länge

4255

Achsabstand

2300

Breite

1650

Doppelachse

v h

Höhe

1800

Spurweite

v h

Überhang vorn

750

Spurweite

h 1350

Überhang hinten

1205

Spurkreis Ø

l 9600 r 9600

Bodentfreiheit

leer

260/220

beladen

240/210

Gewichte

Leergewicht

vorn

800

hinten

730

Total

1530

Gewichtsverteilung

80

200

280

Fabrikgarantie

880

930

1810

Reifengrösse

215 SR 15

215 SR 15

Ply/bar

R / 2,3

R / 2,3

Tragkraft

1600

1600

für Vmax

180

180

Felgen

180

180

6 JJ x 15, ET 7,5 mm, Stahl od. Leichtmetall

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst

mech. Getriebe

3500/500

autom. Getriebe

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

3500

Garantierte Dachlast

-

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

120

km/h

gemessen _____ km/h bei /min _____

Motor _____

Zapfwelle _____

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A /min		Fahrzeugart			
m10	4,56	77,0	71,0 3000		Personenwagen			
					Marke und Typ	ISUZU Trooper		
					Typenschein-Nr. CH	0427 09		
					Karosserie	offen		
F	G	H	J	R	Plätze	Total 4	vorn	2
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				Leergewicht	1530	Treibstoff	D
b = bei /min	k = 0,48 bei 4000 /min	k = 0,56 bei 3800 /min			Nutzlast	-	Hubraum	2237
b = bei /min	k = 0,40 bei 3300 /min	k = 0,45 bei 2800 /min			Gesamtgewicht	2230	Steuer-PS	11,39
b = bei /min	k = 0,55 bei 2300 /min	k = 0,95 bei 1800 /min						
O	O+P							
S Bacharach = 4,5	Einspritzpumpe DIESEL KIKI							

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Geräuschkämpfung : Motorhaube mit schalldämmendem Material belegt, Viscolüfter ϕ 420 mm, 7 Blatt.

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 1.7.85
vBE(BE)/lin

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

10) Personenwagen

I S U Z U

Trooper / Modell UBS 52
(ab Fgst. JACUBS52.F.....)
(Achstabst. 2300 mm, offen)

CH 0427 09

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 05.08.86 in Bern - SW

Lärmvorschriften 01.10.86 erfüllt

Lärmdämpfung

- : - Visco-Lüfter \varnothing 400, 7 Blatt
- Motorhaube sowie Wanne unter Motor mit schalldämmendem Material belegt

Eidg. Typenprüfstelle

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
C223T (22)	m10	4,56	76,0	71,0 3000	

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24					
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
C223T (22)	b =	bei	min-1	k = 0,48	bei 4000	min-1	k = 0,56	bei 3800	min-1
	b =	bei	min-1	k = 0,40	bei 3300	min-1	k = 0,45	bei 2800	min-1
	b =	bei	min-1	k = 0,55	bei 2300	min-1	k = 0,95	bei 1800	min-1

(S) Bacharach 4,5 Einspritzpumpe **DIESEL KIKI**

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen