

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	IVECO	30-8	CH 0437 01

Hersteller	FIAT VEICOLI INDUSTRIALI S.p.A., I-10100 Torino / Italia
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "30.8" vor Fahrgestellnummer "ZCF C305" oder "ZCF C315"
Herstellerplakette	rechts, seitlich im Motorraum
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
Motorkennzeichen	"8140.61" rechts, vorn seitlich auf Block
Hauptimporteur	IVECO (SCHWEIZ) AG., 8302 Kloten
Geprüftes Fahrzeug	-

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe	mechanisch synchronisiert, oder Automat
Anzahl Gänge	5 bzw. 3-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/h=Innenbacken, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
Hilfsbremse	Bremskraftregler, stufenlos lastabhängig auf HR mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	a.W. Staudruck, nicht abstufbar
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle mit separater Kontrollampe

Motor	SOFIM	Typ	8140.61
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	Diesel	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	93,0	Hub	30,0
Bohrung	2445	Steuer-PS	12,45
Hubraum	53 (DIN)	bei U/min	4200
Leistungs-kW	72,0 / 74,0	dB/A bei U/min	3150
Lärm-Standmessung	Schalldämpfer m5= 2 Töpfe : 550xØ190 mm / 360xØ140 mm *) a3= 1 Topf : 550xØ180 mm *)		
Abgasprüfung	Bacharach = 5,5		
Entstörung	-		

Karosserie	Limousine		
Anzahl Türen	3 + 1	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	v Ar4m (E) + B (E)	h	B (E)
Unterlegkeil	-	Rückspiegel	links / rechts
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		
Anzahl Plätze	t 9 v 3	M 2 h 4	
Masse	innen	ausser	
Länge		4676	Achsabstand 2800 /
Breite		2000	Doppelachse v h
Höhe		2240	Spurweite 14" v h 1716 h 1680
Ueberhang	v	848	Spurweite 16" v
	h	1028	h
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			l 10700 r 10600

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1120	750	1870
Nutzlast	230	400	630
	1350	1150	2500
			3070
Fabrikgarantie			
Reifengrösse	195 R 14 C	195 R 14 C	*)
Pty / bar	8 / 4,5	8 / 4,5	
Tragkraft	1900 (106)	1900 (106)	
für V max	130 (M)	130 (M)	
Felgen	5.00 oder 5 1/2 JK x 14		
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		2000	2000
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast	1870 (gepr. 2000)		
Garantierte Dachlast	150		150
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	123		119 km/h
gemessen _____ km/h bei U/min _____	Motor		Zapfwelle

Ausrüstung §)	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	R (E)
Schlusslichter	S1 (E)
Bremslichter	1 (E) s 5 (E) h 2a (E)
Richtungsblinker	v - s h I (E)
Rückstrahler	v - s h
Markierlichter	v - s h
Nebelschlusslichter	F (e) auf Wunsch
Zusätzliche Lichter	-
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ MARELLI T 12 EE oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	IVECO 30-8		
Typenscheinnummer	CH	0437 01	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	9	vorn 3
Leergewicht	1870	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	12,45
Gesamtgewicht	3070	Hubraum	2445

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Lärmdämpfung : - Absorptionswanne unter Motor und Getriebe; - Frontblende links und rechts vom Kühler; - Luftaustrittsöffnung an Motorraumbodenverschalung auf der Innenseite verschlossen.
- + Reifenvarianten : 205 - 215 R 14 C 8(6) PR, Load-Index min. 106, Speed-Index "M" (130 km/h)
195 - 215 R 16 C 8(6) PR, Load-Index min. 106, Speed-Index "M" (130 km/h)
oder andere gemäss ETRTO bzw. Reifenhandbücher ausreichende Reifen.
- Felgen : 5.00 oder 5 1/2 JK x 14 bzw. 5.00 oder 5 1/2 JK x 16.
- §) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich.