

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke J E E P	C J - 5 fester Aufbau	Typenschein-Nummer CH 0442 05
-------------------------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "JEEP" beidseitig vor Türen.
 "83050.4" (83050.5 = wenn mit Abgasentgiftung) vor Fahrgestell-Nr. +
 auf Hersteller-Plakette, links vorn auf Spritzwand.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, vorn seitlich a. Längsträger hinter Vorderrad
 Motorkennzeichen eingeschlagen "E.F" vorn oben auf Motorblock, über Wasserpumpe
 Hersteller JEEP Corp., Toledo, Ohio (USA) Importeur AMBROSOLI & Co., Zürich

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Allrad (VR aus-</u>	MOTOR Bauart	Reihe	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links oder rechts</u>	Lenkhilfe	<u>schaltbar</u>	Marke	<u>JEEP</u>	Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse	<u>hydr., 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder</u>			Typ	<u>E.F</u>	
Hilfsbremse	<u>mech., IB, Kabel</u>	Dauerbremse		Lage	<u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse	<u>a. Kardanwelle</u>	Anhängerbr.		Bohrung	<u>79,374</u>	Hub <u>111,12</u>
Getriebeart	<u>mech., synchronisiert</u>	Anz. Gänge	<u>2x3 od. 2x4</u>	Hubraum	<u>2199</u>	cm ³ Steuer-PS <u>11,2</u>
Diff. Sperre	<u>a. Wunschzughaken vorhanden</u>	Höchstgeschwind.	<u>95</u> km/h	Leist.-PS	<u>75</u>	(SAE) bei <u>4000</u> U/min
KAROSSERIEFORM	<u>Limousine</u>	Anz. Türen	<u>2 + 1 H</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>	
		Schiebedach		Lärm	<u>81</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min	
Anz. Plätze : TOTAL	<u>6</u>	vorn	<u>2</u>	Lärmdämpfung	<u>1 Topf 430x240x130</u>	
		Mitte				
		hinten	<u>4</u>			
		Stehplätze				

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1245</u> H <u>1245</u>
	Spurkreis L <u>10,65</u> <u>10,70</u>
Achsabstand	<u>2060</u> / () / ()
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>3570</u> <u>920</u>
Breite	<u>1620</u> <u>900/1460</u>
Höhe	<u>1930</u> <u>1150</u>
Ueberhang V	<u>580</u>
H	<u>920</u>
S	<u>640</u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>580</u>		<u>730</u>	<u>1310</u>
Nutzlast	<u>-15</u>		<u>745</u>	<u>730</u>
Total	<u>565</u>		<u>1475</u>	<u>2040</u>
Fabrik-Garantie				<u>2040</u>
Reifen-Dimens.	<u>8.55-15</u>		<u>4PR</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>1600 (2,2)</u>		<u>1600 (2,2)</u>	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			<u>6726</u> kg
Anhängelast ungebremst				<u>680</u> kg
" gebremst				<u>4686</u> kg

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/SAE H .. Lichtlupe _____
 Abblendlicht 2/SAE H .. §) Standlicht 2/76 SAE ISTRP 68
 Markierlicht _____ Nebellampen _____
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 90 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stuf.) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/AUTOLAMP-460 Rückstrahler 2/separat SAE-A69
 Stoplicht 2/SAE-S-A-AI-T-P63 [+ 2 seitlich vorn
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/links komb. Schildform Hochformat/~~Langformat~~
 Rückspiegel 1/innen + 2/aussen Geschw. -Messer km/h
 Richtungsblinker 6/mit Kontrolllampe
 Vorn 2/76 SAE ISTRP 68 /seitl.2/g hinten r=komb.m.Schlussl
 Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____
 Zusätzliche Lichter _____

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ JEEP C J - 5
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____
 Typenschein-Nummer CH 0442 05
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 6 (Vorn) 2
 Leergewicht 1310 Treibstoff B
 PS 11,2
 Nutzlast 730 Hubraum 2199
 Gesamtgew. 2040 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fz.: 8305014 275180

Durch den Importeur abgeändert oder montiert:

- Kotschutzlappen über Hinterräder werden montiert.
- Auspuffrohrende wird nach hinten gezogen und nach abwärts geführt.
- Die Lichtstärke der Stoplichter und Blinker ist nur eingehalten, wenn ein Widerstand vorn 1,5 Ohm vorgeschaltet wird.
- Diebstahlsicherung = Lenkradspeichenverriegelung
- Standlicht und Blinker vorn werden nach aussen versetzt.

§) Zwischenraum der Abblendlichter zugelassen gemäss Brief Pol.Abt. vom 9.1.70.

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 24.3.71 / 22.4.71

Die Prüfungskommission