

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke J E E P	C J - 6 (Motor E) (Limousine)	Typenschein-Nummer CH 0442 20
-------------------------------------	------------------------	----------------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "JEEP" beidseitig vor Türen  
 "J..84.RE" vor Fahrgestell-Nummer und auf Hersteller-Plakette,  
 links vorne auf Spritzwand

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne rechts auf Fahrgestell-Langsträger über hinterem Federauge  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "E" rechts seitlich auf Block vor Zündverteiler  
 Hersteller JEEP-Corporation, Toledo (USA) Importeur Ambrosoli & Co. Automobile, Zürich

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u></u>	Marke <u>JEEP</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, IB auf alle Räder</u>	Typ <u>E</u>
Hilfsbremse <u>1.+ 2.Kreis vor Betriebsbremse</u>	Lage <u>vorne</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>mechanisch, Innenbacken, Kabelzug HR</u>	Bohrung <u>95,25</u> Hub <u>88,9</u>
Getriebeart <u>mech. synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>2x3 od. 2x4</u>	Hubraum <u>3799</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>19,34</u>
Diff. Sperre <u>a. Wunsch</u> Zughaken <u>Jeephaken</u> Höchstgeschwind. <u>120</u> km/h	Leist.-PS <u>100 SAE-net</u> <u>3600</u> U/min
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>3600</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>8</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u></u> ; hinten <u>6</u> ; Stehplätze <u></u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 430x240x140</u>

<b>ABMESSUNGEN</b> Spurweite V <u>1310</u> H <u>1270</u>
Spurkreis L <u>11,8</u> R <u>11,7</u>
Achsabstand <u>2640</u> / ( ) / ( )
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>4080</u>
Breite <u>1610</u>
Höhe <u>1910</u>
Ueberhang V <u>590</u>
H <u>850</u>
S <u></u>

<b>GEWICHTE</b>	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>710</u>	<u></u>	<u>730</u>	<u>1440</u>
Nutzlast	<u>90</u>	<u></u>	<u>625</u>	<u>715</u>
Total	<u>800</u>	<u></u>	<u>1355</u>	<u>2155</u>
Fabrik-Garantie	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u>2155</u>
Reifen-Dimens.	<u>8.55 - 15 4 PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1600 (2,2)</u>	<u></u>	<u>1600 (2,2)</u>	
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			<u>7207</u> kg
<u>Bereifungsvariante: H 78-15 XG</u>				
Polyester Suburbanite = 1610 kg (2,25 atü)				

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V  
 Fernlicht 2/SEALED BEAM SAE H..  
 Abblendlicht 2/ do. §) Standlicht 2/76 SAE ISTRP 68  
 Markierlicht V+H seitl.= 2/ SAE PIA 70 K 12  
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 91 (dB) A  
 Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht 2/SAE-S-IAT 70od.68 Rückstrahler H= 2/ I (E) §)  
 Stoplicht 2/SAE-S-IAT 70od.68§) [V+H seitl. 2/SAEPIA 70K12  
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/ links komb. Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel 2/ links+rechts Geschw.-Messer km/h  
 Richtungsblinker 4/  
 Vorn 76 SAE ISTRP 68 seitl. - hinten SAE-SIAT 70od.68§)  
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -  
 Diebstahlsicherung: Sperrgabel an Lenkrad

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS  
 Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke & Typ JEEP CJ-6  
 Typenschein-Nummer CH 0442 20  
 Karosserieform Limousine  
 Plätze : Total 8 (Vorn) 2  
 Leergewicht 1440 Treibstoff B  
 Nutzlast 715 PS 19,34  
 Hubraum 3799  
 Gesamtgew. 2155 Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = J2F845RE 24372

- §) Ausrüstung: Durch den Importeur montiert oder abgeändert;
- Die Lichtstärke der Stop- und Blinklichter hinten ist nur eingehalten, wenn ein Widerstand vom 1,5 Ohm vorgeschaltet wird.
  - Rückstrahler hinten original gegen Eindringen von Wasser und Schmutz nicht geschützt; 2 Rückstrahler I (E) werden montiert.
  - Kotschutzlappen über Hinterräder werden montiert.
- Zwischenraum der Abblendlichter zugelassen gemäss Brief Pol.Abt. vom 9.1.70

Ort und Datum der Prüfung  
Zürich, 13.4.72

Ersetzt TS CH 0442 20 vom 14.4.72  
Bereifungsvariante  
(24.11.72)

Die Prüfungskommission