

| | | | |
|--------------------|--|--|--------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ | Typenschein-Nummer |
| Personenwagen | J E E P | Wagoneer (Motor A) (ab Fahrgest.-Nr. J4.....) | CH 0442 23 |
| Hersteller | JEEP INTERNATIONAL CORPORATION, Toledo / Ohio (USA) | | |
| Erkennungsmerkmale | "Wagoneer" beidseitig auf Vorderkotflügeln sowie auf Heckklappe. "4 wheel drive" beidseitig auf Vorderkotflügeln. "J..1.4CA" vor Fahrgestell-Nummer sowie auf Hersteller-Plakette. | | |
| Herstellerplakette | im Motorraum, links auf Spritzwand | | |
| Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich auf Längsträger hinter Vorderrad (vom Importeur eingeschlagen) | | |
| Motorzeichen | "A" rechts, seitlich auf Motorblock, vor Verteilerkopf | | |
| Hauptimporteur | AMBROSLI & CO. Automobile, Militärstrasse 106, 8004 Zürich | | |
| Geprüftes Fahrzeug | J4F144CA 04431 | Unveränderliche Zeichen im Typencode J..1.4CA..... | |

FAHRGESTELL

| | | | |
|-------------------|---|--------------|------------|
| Anzahl Achsen | 2 | Anzahl Räder | 4 |
| Lenkung | mechanisch/hydraulische Lenkhilfe auf Wunsch | | |
| Getriebe | mechanisch *) | | |
| Anzahl Gänge | 3 x 2 = 6 | Achsantrieb | Allrad **) |
| Betriebsbremse | hydraulisch, 2-Kreis, v-sch - h-IB mit Unterdruckhilfe, wirkend a. alle Räder, Dosierventil auf VR / Bremskraftbegrenzer auf HR | | |
| Hilfsbremse | mechanisch, Innenbacken auf Hinterräder | | |
| Feststellbremse | dito Hilfsbremse | | |
| Dauerbremse | -- | | |
| 2-Kreis-Kontrolle | Druckdiff.-Schalter + Kontroll. komb. m. Handbr. | | |

MOTOR

| | | | |
|---------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Marke | A M C | Typ | A (258 CID 1-V) |
| Bauart | Reihe | Takte | 4 |
| Treibstoff | B | Lage | vorne |
| Kühlung | Wasser | Anzahl Zylinder | 6 |
| Bohrung | 95.25 | Hub | 99.06 |
| Hubraum | 4233 | Steuer-PS | 21.56 |
| Leistungs-PS | 110 SAE-net | bei U/min | 3500 |
| Lärm | 76 | dB/A bei U/min | 3500 |
| Schalldämpfer | 1 Topf 640 x Ø 160 mm | | |
| Abgasprüfung | CVS-Test < 1.0 % CO bei 800 U/min +) | | |
| Entstörung | nach BAV, Anhang 8 Ziff. 4: Art D | | |

KAROSSERIE

| | | | |
|--------------------|------------------|----------------|-------------------|
| Limousine | | | |
| Anzahl Türen | 4 + 1 Heckklappe | Geschw. Messer | km/h |
| Sicherheitsgurten | vorhanden | Rückspiegel | 1/innen+2/aussern |
| Unterlegkeil | -- | Zugvorrichtung | -- |
| Diebstahlsicherung | Lenkradschloss | | |

| | | | | |
|---|-------|---------|---------------|---------------|
| Anzahl Plätze | t 6 | v 3 | M | h 3 |
| MASSSE | innen | aussern | | |
| Länge | | 4650 | Achsabstände | 2770 / |
| Breite | | 1920 | | / |
| Höhe | | 1660 | Spurweite ++) | v 1520 h 1470 |
| Ueberhang | s | -- | Spurweiten | v |
| | v | 730 | | h |
| | h | 1150 | Spurkreis | l 12.2 r 12.2 |
| Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile | | | | |

GEWICHTE

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| | vorn | hinten | total |
| Leergewicht | 1000 | 860 | 1860 |
| | 150 | 270 | 420 |
| Gesamtgewicht | 1150 | 1130 | 2280 |
| Fabrikgarantie | | | 2540 |
| Reifengrösse | H 78 - 15 | H 78 - 15 | (Varianten |
| Ply / atü | 4 / 2,3 | 4 / 2,3 | vgl. Bemerkungen) |
| Tragkraft | 1610 | 1610 | |
| für V max | 185 km/h | 185 km/h | |
| Garantierte Anhängelast getremst | | | -- |
| Garantierte Anhängelast ungebremst | | | -- |
| Garantiertes Gesamtzuggewicht | | | 8720 |
| Geprüfte Anhängelast | | | -- |
| Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | | | 128 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit gemessen | | | -- km/h |

AUSSRIEFSTUNG

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Fernlichter | CR | (E) |
| Zusatz-Fernlichter | -- | |
| Abblendlichter | CR | (E) |
| Standlichter | A | (E) in CR |
| Schlusslichter | SAE STI PIA 70 KJ HL | |
| Bremslichter | do. | Rückfahrlicht 2/ separat |
| Richtungsblinker | v SAE DP 68 AB-HL | s h do. Schlussl. |
| Rückstrahler | v -- | s h I (E) |
| Markierlichter + Richtungsbl. | vorn-seitl. SAE PIA 70 K 12 | |
| Lichtlupe | -- | Kontroll-Nr. Bel. 1 / sep. Mitte |
| Scheibenwischer | 2 Blatt | mit/XXXX Waschanlage |
| Warnvorrichtungen | 1/ SPARTON HI+LO (2-ton) | (90) dB/A |
| | | () dB/A |
| | | () dB/A |

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

| | | | |
|--------------------|------------------|------------|-------|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen | | |
| Marke und Typ | J E E P Wagoneer | | |
| Typenscheinnummer | CH | 0442 23 | |
| Karosserie | Limousine | | |
| Plätze total | 6 | vorn | 3 |
| Leergewicht | 1860 | Treibstoff | B |
| Nutzlast | -- | Steuer-PS | 21.56 |
| Gesamtgewicht | 2540 | Hubraum | 4233 |

REMERKUNGEN, AENDERUNGEN, ANLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- *) Getriebeart: Zwischengetriebe für Strasse/Gelände
- **) Achsantrieb: Allradantrieb vorne ausschaltbar
- +) E.P.A. Vignette: im Motorraum, links auf Kotflügel-Innenseite
- ++) Auf Wunsch Leichtmetallfelgen 7 x 15, Spurweite V = 1540 mm, H = 1490 mm

Durch den Importeur geändert:

- Fahrgestell-Nummer sowie Motortyp werden eingeschlagen
- Montage 2 zusätzlicher Rückstrahler I (E)
- Stop- und Blinklichter nur zulässig mit vorgeschaltetem Widerstandskabel von 65 cm Länge und einem ϕ von 4 mm, Typ Dätwyler 3240-6.
- Richtungsblinker vorne: die Stärke der Glühlampe (18 W) muss unverwischbar auf dem Parabolspiegel der Leuchte eingetragen sein.