

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	J E E P	Wagoneer (Motor N) (ab Fgst.-Nr. J4.....)	CH 0442 24

Hersteller	JEEP INTERNATIONAL CORPORATION, Toledo / Ohio (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Wagoneer" beidseitig auf Vorderkotflügeln sowie auf Heckklappe. "4 wheel drive" beidseitig auf Vorderkotflügeln. "J.,1.4CN" vor Fahrgestell-Nummer sowie auf Hersteller-Plakette.		
Herstellerplakette	im Motorraum, links auf Spritzwand		
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger hinter Vorderrad (vom Importeur eingeschlagen)		
Motorzeichen	"N" vorne, stirnseitig auf Block über Wasserpumpe (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	AEROSOLI & CO, Automobile, Militärstrasse 106, 8004 Zürich		
Geprüftes Fahrzeug	J4A154CN 02945	Unveränderliche Zeichen im Typencode J.,1.4CN.....	

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch/hydraulische Lenkhilfe auf Wunsch		
Getriebe	Automat oder mechanisch *)		
Anzahl Gänge	3 od. 4 (x2) *)	Achsantrieb	Allrad *)
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=sch - h=IB mit Unterdruckhilfe, wirkend a.alle Räder, Dosierventil auf VR / Bremskraftbegrenzer auf HR		
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken auf Hinterräder		
Feststellbremse	dito Hilfsbremse		
Dauerbremse	--		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter + Kontrollampe komb.m.Handbr.		

MOTOR

Marke	A M C	Typ	N (360 CID)
Bauart	V - 8	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorne
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	103,63	Hub	87,38
Hubraum	5893	Steuer-PS	30,01
Leistungs-PS	175 HP-net	bei U/min	4000
Lärm	78	dB/A bei U/min	4000
Schalldämpfer	1 Topf 640 x Ø 160 mm		
Abgasprüfung	CVS-Test <1,0 % CO bei 900 U/min. **)		
Entstörung	nach BAV, Anhang 8 Ziff. 4: Art D		

KAROSSERIE

	Limousine		
Anzahl Türen	4 + 1 Heckklappe	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	vorhanden	Rückspiegel	1/innen+ 2/aussen
Unterlegkeil	--	Zugvorrichtung	--
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		

Anzahl Plätze	t 6	v 3	M	h 3
---------------	-----	-----	---	-----

MASSE

	innen	aussen		
Länge		4650	Achsabstände	2770 /
Breite		1920		/
Höhe		1660	Spurweite +) v	1520 h 1470
Ueberhang	s	--	Spurweiten v	--
	v	730	h	--
	h	1150	Spurkreis l	12,2 r 12,2
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				

GEWICHTE

	vorn	hinten	total
Leergewicht	1100	880	1980
Nutzlast	150	270	420
Gesamtgewicht	1250	1150	2400
Fabrikgarantie			2540
Reifengrösse	H 78 - 15	H 78 - 15	(Varianten
Ply / atü	4 / 2,3	4 / 2,3	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1610	1610	
für V max	185 km/h	185 km/h	

Garantierte Anhängelast gebremst	--
Garantierte Anhängelast ungebremst	--
Garantiertes Gesamtzuggewicht	9080
Geprüfte Anhängelast	--
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	144 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	-- km/h

ANSCHÜSSUNG

Fernlichter	CR (E)
Zusatz-Fernlichter	--
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E) in CR
Schlusslichter	SAE S11 P1A 70 KJ HL
Bremslichter	do. Rückfahrlicht 2/separat
Richtungsblinker	v SAE DP 68 AR-HL s h do. Schlüsslicht
Rückstrahler	v -- s h I (E)
Markierlichter + Richtungsbli. vorn-gehtl.	SAE P1A 70 K 12
Lichttupe	-- kontroll-Nr. Bel 1 / sep. Mitte
Scheibenwischer	2 Blatt mit Wasser Waschanlage
Warnvorrichtungen	1 / SPARTON HI+LO (2-ton) (90) dB/A
	() dB/A
	() dB/A

ANGABEN für den FÄHRZEUGAUSSWEIS

Art des Fahr-zeuges	Personenwagen
Marke und Typ	J E P Waponeer
Typenschein-nummer	CH 0442 24
Karosserie	Limousine
Plätze total	6 vorn
Leergewicht	1980
Treibstoff	B
Nutzlast	--
Steuer-PS	30,01
Gesamtwicht	2540
Hubraum	5893

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FÄHRZEUGAUSSWEIS Seite 4:

*) Getriebeart: Automat 3 Stufen; Allrad nicht ausschaltbar (Quadra-Trac-Antrieb), auf Wunsch mit Zwischengetriebe Strasse/Gelände. Mechanisches Getriebe; Allrad vorne ausschaltbar, Zusatzgetriebe Strasse/Gelände, auf Wunsch Differentialsperrre hinten.

** E.P.A. Vignette: Im Motorraum, links auf Kotflügel-Innenseite
 +) Auf Wunsch Leichtmetallfelgen 7 x 15, Spurweite V = 1540 mm, H = 1490 mm

Durch den Importeur geändert:

- Fahrgestell-Nummer sowie Motortyp werden eingeschlagen
- Montage 2 zusätzlicher Rückstrahler I (E)
- Stop- und Blinklichter nur zulässig mit vorgeschaltetem Widerstandskabel von 65 cm Länge und einem Ø von 4 mm, Typ Dätwyler 3240-6.
- Richtungsblinker vorne: die Stärke der Glühlampe (18 W) muss unverwischbar auf dem Parabolspiegel der Leuchte eingetragen sein.