

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	J E E P	CJ-5 (Limousine) (Ab Fahrgestell-Nr. J5MB3CE.....)	CH 0442 25

Hersteller JEEP CORPORATION, International Division, Detroit, Michigan (USA)
 Erkennungsmerkmale "J.MB3CE" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.
 (2. Zeichen der Vorziffer = Modelljahr; z.B. "5" = 1975)
 Herstellerplakette links auf Spritzwand, im Motorraum
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich auf Längsträger, über hinterem Vorderfederauge (Importeur)
 Motorkennzeichen "E" rechts, seitlich auf Motorblock, vor Zündverteiler
 Hauptimporteur AMBROSOLI & CO, Automobile, Militärstrasse 106, 8004 Zürich
 Geprüftes Fahrzeug J5MB3CE008354 Unveränderliche Zeichen im Typencode J.MB3CE.....

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mech, synchron, m, Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
 Anzahl Gänge 4x2 Achsantrieb Allrad, vorne ausschaltb.
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder,
 Proportionalventil auf HR, a.W. mit Unterdruck-
 hilfe
 Hilfsbremse VA + HA-Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder, Pedal
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenz-Schalter, separate Kontrollampe

Motor
 Marke A M C Typ E
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6
 Bohrung 95,25 Hub 88,9
 Hubraum 3799 Steuer-PS 19,34
 Leistungs-PS 90 SAE-net bei U/min 3050
 Lärm 78 dB/A bei U/min 3050
 Schalldämpfer 1 Topf, 430x240x135 mm
 Abgasprüfung BAV= 1,0 % bei 700 U/min / ECE 15 *)
 Entstörung BAV= Anhang 8 Ziff. 3 / Ziff. 4 = D

Karosserie Limousine
 Anzahl Türen 2 + 1 hinten Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten vorhanden Rückspiegel 1/innen+1/links
 Unterlegkeil --- Zugvorrichtung nach Wunsch
 Diebstahlsicherung Sperrgabel an Lenkrad (\$))
 Anzahl Plätze t 6 v 2 M h 4
 Masse innen aussen
 Länge 3700 Achsabstand 2130 /
 Breite 1570 Doppelachse v h
 Höhe 1900 Spurweite v h 1310 h 1270
 Ueberhang s --- Spurweite v ---
 v 600 h ---
 h 970 Spurkreis l 10000 r 9700
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte vorn hinten total
 Leergewicht 680 760 1440
 Nutzlast 35 385 420
 Gesamtgewicht 715 1145 1860
 Fabrikgarantie 2040
 Reifengrösse H 78 - 15 H 78 - 15 (Varianten
 Ply / bar 4 / 2,3 4 / 2,3 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 1500 1500
 für V max 150 km/h 150 km/h
 Garantierte Anhängelast gebremst
 Garantierte Anhängelast ungebremst 680 kg
 Garantiertes Gesamtzuggewicht (Anhänger mit Bremse) 6800 kg
 Geprüfte Anhängelast
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 100 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h

Ausrüstung	SEALED BEAM DOT 6014 GE
Fernlichter	SEALED BEAM DOT 6014 GE +)
Abblendlichter	76 SAE IST RP 68
Standlichter	SAE AI ST-I 471 GROTE §)
Schlusslichter	do. §)
Bremslichter	76 SAE IST RP 68 s V = zus. §) h wie Schlusslicht
Richtungsblinker	v
Rückstrahler	v s V+H= zus. h I (E) §)
Markierlichter	v s V+H= zus. h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ links kombiniert
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	SPARTON SA

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	J E E P	CJ-5	
Typenscheinnummer	CH	0442	25
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	6	vorn 2
Leergewicht	1440	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	19,34
Gesamtgewicht	2040	Hubraum	3799

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Abgasprüfung: Nach Reglement 15 bestanden (Prüfung B); kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 33520).
- + Zwischenraum der Abblendlichter zugelassen gemäss Brief Pol.Abt. vom 9.1.70.
- § Aenderungen: (Importeur)
 - die Stärke der Schluss-, Stop- und Blinklicht-GLühlampen 18/5 W, muss im Innern der Leuchte gut leserlich und unverwischbar eingetragen sein.
 - seitliche Blinker vorn werden ausgeschaltet (Wechselblinker).
 - orig. Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; 2 zus. I(E) werden nach Vorschrift mont.
 - Kotschutzlappen werden über Hinterräder montiert.
 - Lenkradschloss wird montiert.
 - mit ausschwenkbarem Reserveradhalter muss die Distanz zwischen Oberkante Schlussstraverse und Reserverad mindestens 200 mm betragen.

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 9.4.75.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung