

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	J E E P	CJ-5 (offen) (Ab Fahrgestell-Nr. J5MB3CE.....)	CH 0442 26

Hersteller	JEEP CORPORATION, International Division, Detroit, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"J.MB3CE" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. (2. Zeichen der Vorziffer = Modelljahr; z.B. "5" = 1975)		
Herstellerplakette	links auf Spritzwand, im Motorraum		
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Längsträger, über hinterem Vorderfederauge (Importeur)		
Motorzeichen	"E" rechts, seitlich auf Motorblock, vor Zündverteiler		
Hauptimporteur	AMBROSOLI & CO, Automobile, Militärstrasse 106, 8004 Zürich		
Geprüftes Fahrzeug	J5MB3CE024179	Unveränderliche Zeichen im Typencode	J.MB3CE.....

Fahrgestell				Motor			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	A.M.C	Typ	E
Lenkung	mechanisch a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe			Bauart	Reihe	Takte	4
Getriebe	mech. synchron., m. Zusatzgetriebe Strasse/Gelände			Treibstoff	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	4x2	Achsantneb	Allrad, vorne ausschalt.	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder. Proportionalventil auf HR, a.W. mit Unterdruckhilfe			Bohrung	95,25	Hub	88,9
Hilfsbremse	VA + HA-Kreis der Betriebsbremse			Hubraum	3799	Steuer-PS	19,34
Feststellbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder, Pedal			Leistungs-PS	90 SAE-net	bei U/min	3050
Dauerbremse	---			Lärm	78	dB/A bei U/min	3050
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter, separate Kontrolllampe			Schalldämpfer	1 Topf 430x240x135 mm		
				Abgasprüfung	BAV= 1,0 % bei 700 U/min / ECE 15 *		
				Entstörung	BAV= Anhang 8 Ziff. 3 / Ziff. 4 = D		

Karosserie	offen mit Verdeck			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2 (abnehmbar)	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	660	680	1340
Sicherheitsgurten	+	Rückspiegel	1/innen+1/links	Nutzlast	35	385	420
Unterlegkeil	---	Zugvorrichtung	nach Wunsch	Gesamtgewicht	695	1065	1760
Diebstahlsicherung	Sperrgabel an Lenkrad §)			Fabrikgarantie	2040		
Anzahl Plätze	t 6 v 2	M	h 4	Reifengrösse	H 78 - 15	H 78 - 15	(Varianten
Masse	innen	ausser		Ply / bar	4 / 2,3	4 / 2,3	vgl. Bemerkungen)
Länge		3700	Achsabstand	Tragkraft	1500	1500	
Breite		1570	Doppelachse	für V max	150	150	km/h
Höhe		1900	Spurweite				
Ueberhang	s		Spurweite				
	v	600					
	h	970	Spurkreis				
			l 10000 r 9700				
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				Garantierte Anhängelast gebremst			
				Garantierte Anhängelast ungebremst	680 kg		
				Garantiertes Gesamtzuggewicht (Anhänger m. Bremse)	6800 kg		
				Geprüfte Anhängelast			
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	100 km/h		
				Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h		

Ausrüstung	
Fernlichter	SEALED BEAM DOT 6014 GE
Abblendlichter	SEALED BEAM DOT 6014 GE ++)
Standlichter	76 SAE IST RP 68
Schlusslichter	SAE AI ST-I 471 GROTE §)
Bremslichter	do. §)
Richtungsblinker	v 76 SAE IST RP 68 s V =zus. §)h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s V+H=zus. h I (E) §)
Markierlichter	v s V+H=zus. h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ links kombiniert
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	SPARTON SA

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	J E E P CJ-5		
Typenscheinnummer	CH	044226	
Karosserie	offen mit Verdeck		
Plätze	total 6	vorn 2	
Leergewicht	1340	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	19,34
Gesamtgewicht	2040	Hubraum	3799

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung: Nach Reglement 15 bestanden (Prüfung B); kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 33520).
- +) Sicherheitsgurten: Hüftgurten aus konstruktiven Gründen bewilligt.
- ++) Zwischenraum der Abblendlichter zugelassen gemäss Brief Pol.Abt. vom 9.1.70.
- §) Aenderungen: (Importeur)
 - die Stärke der Schluss-, Stop- und Blinklicht-GLühlampen 18/5 W, muss im Innern der Leuchte gut leserlich und unverwischbar eingetragen sein.
 - seitliche Blinker vorn werden ausgeschaltet (Wechselblinker).
 - orig. Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; 2 zus. I(E) werden nach Vorschrift mont.
 - Kotschutzlappen werden über Hinterräder montiert.
 - Lenkradschloss wird montiert.
 - mit ausschwenkbarem Reserveradhalter muss die Distanz zwischen Oberkante Schlusstraverse und Reserverad mindestens 200 mm betragen.

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 9.4.75.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung