

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

J E E P

Typ

CJ-6 (Limousine)
(Ab Fahrgestell-Nr. J5M84DE.....)

Typenschein-Nummer

CH 0442 27

Hersteller

JEEP CORPORATION, International Division, Detroit, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"J.M84DE" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.
(2. Zeichen der Vorziffer= Modelljahr; z.B. "5" = 1975)

Herstellerplakette

links auf Spritzwand, im Motorraum

Fahrgestellnummer

rechts, seitlich auf Längsträger, über hinterem Vorderfederauge (Importeur)

Motorkennzeichen

"E" rechts, seitlich auf Motorblock, vor Zündverteiler

Hauptimporteur

AMBROSOLI & CO, Automobile, Militärstrasse 106, 8004 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

J5M84DE007343

Unveränderliche Zeichen im Typencode

J.M84DE.....

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mech. synchron., m. Zusatzgetriebe Strasse/Gelände

Anzahl Gänge

4x2 Achsantrieb Allrad, vorne ausschalt.

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder,

Proportionalventil auf HR, a.W. mit Unterdruck-
unterstützung

Hilfsbremse

VA + HA-Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, Innenbacken, auf HR, Pedal

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter, separate Kontrolllampe

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 + 1 hinten Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

vorhanden Rückspiegel 1/innen+2/seitl.

Unterlegkeil

--- Zugvorrichtung nach Wunsch

Diebstahlsicherung

Sperrgabel an Lenkrad §)

Anzahl Plätze

i 8 v 2 M h 6

Masse

Innen 1450 aussen 4080 Achsabstand 2640

Länge

910/1470 v h

Breite

1180 1610 Doppelachse v h

Höhe

1180 1910 Spurweite v h

Ueberhang

s --- Spurweite v ---

v 590 h ---

h 620 850 Spurbreite i 1180 r 11700

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke A M C Typ E

Bauart Reihe Takte 4

Treibstoff B Lage vorn

Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6

Bohrung 95,25 Hub 88,9

Hubraum 3799 Steuer-PS 19,34

Leistungs-PS 90 SAE-net bei U/min 3050

Lärm 79 dB/A bei U/min 3050

Schalldämpfer 1 Topf 430x240x135 mm

Abgasprüfung BAV= 1,0 % bei 700 U/min / ECE 15 *)

Entstörung BAV= Anhang 8 Ziff. 3 / Ziff. 4 = D

Gewichte vorn hinten total

Leergewicht 740 780 1520

Nutzlast 50 585 635

Gesamtgewicht 790 1365 2155

Fabrikgarantie 2155

Reifengröße H 78 - 15 H 78 - 15 (Varianten

Ply / bar 4 / 2,3 4 / 2,3 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft 1500 1500 kungen)

für V max 150 km/h 150 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst 680 kg

Garantiertes Gesamtzuggewicht (Anhänger mit Bremse) 6800 kg

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 100 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h

| | |
|--------------------------|---|
| Ausrüstung | SEALED BEAM DOT 6014 GE |
| Fernlichter | SEALED BEAM DOT 6014 GE +) |
| Abblendlichter | 76 SAE IST RP 68 |
| Standlichter | SAE AI ST-I 471 GROTE § |
| Schlusslichter | do. § |
| Bremslichter | do. § |
| Richtungsblinker | v 76 SAE IST RP 68 s V = zus. §) h wie Schlusslicht |
| Rückstrahler | v s V+H= zus. h I (E) § |
| Markierlichter | v s V+H= zus. h |
| Zusätzliche Lichter | |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 1/ links kombiniert |
| Scheibenwischer | 2/ Blatt mit/ohne Waschanlage |
| Warnvorrichtungen | SPARTON SA |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|---------------|------------|-------|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen | | |
| Marke und Typ | J E E P | CJ-6 | |
| Typenscheinnummer | CH | 0442 | 27 |
| Karosserie | Limousine | | |
| Plätze | total 8 | vorn | 2 |
| Leergewicht | 1520 | Treibstoff | B |
| Nutzlast | 635 | Steuer-PS | 19,34 |
| Gesamtgewicht | 2155 | Hubraum | 3799 |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung: Nach Reglement 15 bestanden (Prüfung B); kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 33520).
- +) Zwischenraum der Abblendlichter zugelassen gemäss Brief Pol.Abt. vom 9.1.70.
- §) Änderungen: (Importeur)
 - die Stärke der Schluss-, Stop- und Blinklicht-Glühlampen 18/5 W, muss im Innern der Leuchte gut leserlich und unverwischbar eingetragen sein.
 - seitliche Blinker vorn werden ausgeschaltet (Wechselblinker).
 - orig. Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; 2 zus. I(E) werden nach Vorschrift mont.
 - Kotschutzlappen werden über Hinterräder montiert.
 - Lenkradschloss wird montiert.
 - mit ausschwenkbarem Reserveradhalter muss die Distanz zwischen Oberkante Schluss traverse und Reserverad mindestens 200 mm betragen.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- nur zulässig für den Transport niedriger Lasten.

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 9.4.75.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung