

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke J E E P	Typ CJ-6 (offen) (Ab Fahrgestell-Nr. J5M84DE.....)	Typenschein-Nummer CH 0442 28
--	-------------------------------	---	---

Hersteller JEEP CORPORATION, International Division, Detroit, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale "J.M84DE" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.
(2. Zeichen der Vorziffer = Modelljahr; z.B. "5" = 1975)

Herstellerplakette links auf Spritzwand, im Motorraum

Fahrgestellnummer rechts, seitlich auf Längsträger, über hinterem Vorderfederauge (Importeur)

Motorzeichen "E" rechts, seitlich auf Motorblock, vor Zündverteiler

Hauptimporteur AMBROSOLI & CO, Automobile, Militärstrasse 106, 8004 Zürich

Geprüftes Fahrzeug J5M84DE007341 Unveränderliche Zeichen im Typencode J.M84DE.....

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung mechanisch a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe mech.synchr., mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände

Anzahl Gänge 4x2 Achsantrieb Allrad vorne ausschaltb.

Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder.
Proportionalventil auf ER, a.W. mit Unterdruck-
hilfe

Hilfsbremse VA+HA-Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse mechanisch, Innenbacken, auf HR, Pedal

Dauerbremse ---

2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenz-Schalter, separate Kontrolllampe

Motor

Marke	<u>A M C</u>	Typ	<u>E</u>
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>B</u>	Lage	<u>vorn</u>
Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>6</u>
Bohrung	<u>95,25</u>	Hub	<u>89,9</u>
Hubraum	<u>3799</u>	Steuer-PS	<u>19,34</u>
Leistungs-PS	<u>90 SAE-net</u>	bel U/min	<u>3050</u>

Lärm 79 dB/A bel U/min 3050

Schalldämpfer 1 Topf 430x240x135 mm

Abgasprüfung BAV= 1,0 % bei 700 U/min / ECE 15 *)

Entstörung BAV= Anhang 8 Ziff. 3 / Ziff. 4 = D

Karosserie

Anzahl Türen 2 (abnehmbar) Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten + Rückspiegel 1/innen+2/seitl.

Unterlegkeil --- Zugvorrichtung nach Wunsch

Diebstahlsicherung Sperrgabel an Lenkrad §)

Anzahl Plätze t 8 v 2 M h 6

Masse	Innen	aussen	Achsabstand	<u>2640</u> /
Länge	<u>1450</u>	<u>4180</u>	Doppelachse	<u>v h</u>
Breite	<u>910/1470</u>	<u>1610</u>	Spurweite	<u>v 1310 h 1270</u>
Höhe	<u>1180</u>	<u>2020</u>	Spurweite	<u>v h</u>
Ueberhang	<u>s</u>	<u>---</u>	Spurweite	<u>v h</u>
	<u>v</u>	<u>590</u>		<u>h</u>
	<u>h 620</u>	<u>950</u>	Spurkreis	<u>t 11800 r 11700</u>

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile ---

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>720</u>	<u>660</u>	<u>1380</u>
Nutzlast	<u>50</u>	<u>725</u>	<u>775</u>
Gesamtgewicht	<u>770</u>	<u>1385</u>	<u>2155</u>
Fabrikgarantie			<u>2155</u>
Reifengrösse	<u>H 78 - 15</u>	<u>H 78 - 15</u>	(Varianten
Ply / bar	<u>4 / 2,3</u>	<u>4 / 2,3</u>	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	<u>1500</u>	<u>1500</u>	
für V max	<u>150</u> km/h	<u>150</u> km/h	

Garantierte Anhängelast gebremst ---

Garantierte Anhängelast ungebremst 680 kg

Garantiertes Gesamtzuggewicht (Anhänger mit Bremse) 6800 kg

Geprüfte Anhängelast ---

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 100 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen --- km/h

Ausrüstung	
Fernlichter	SEALED BEAM DOT 6014 GE
Abblendlichter	SEALED BEAM DOT 6014 GE ++)
Standlichter	76 SAE IST RP 68
Schlusslichter	SAE AI ST-I 471 GROTE §)
Bremslichter	do. §)
Richtungsblinker	v 76 SAE IST RP 68 s V= zus. §) h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s V+H=zus. h I (E) §)
Markierlichter	v s V+H=zus. h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ links kombiniert
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Wasser Waschanlage
Warnvorrichtungen	SPARTON SA

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	J E E P CJ-6	
Typenscheinnummer	CH	0442 28
Karosserie	offen mit Verdeck	
Plätze	total 8	vorn 2
Leergewicht	1380	Treibstoff B
Nutzlast	775	Steuer-PS 19,34
Gesamtgewicht	2155	Hubraum 3799

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung: Nach Reglement 15 bestanden (Prüfung B); kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 33520).
- +) Sicherheitsgurten: Hüftgurten aus konstruktiven Gründen bewilligt.
- ++) Zwischenraum der Abblendlichter zugelassen gemäss Brief Pol.Abt. vom 9.1.70.
- §) Aenderungen: (Importeur)
 - die Stärke der Schluss-, Stop- und Blinklicht- Glühlampen 18/5 W, muss im Innern der Leuchte gut leserlich und unverwischbar eingetragen sein.
 - seitliche Blinker vorn werden ausgeschaltet (Wechselblinker).
 - orig. Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; 2 zus. I(E) werden nach Vorschrift mont.
 - Kotschutzlappen werden über Hinterräder montiert.
 - Lenkradschloss wird montiert.
 - mit ausschwenkbarem Reserveradhalter muss die Distanz zwischen Oberkante Schlussstraverse und Reserverad mindestens 200 mm betragen.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

-nur zulässig für den Transport niedriger Lasten.

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 9.4.75.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung