

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	J E E P	Wagoneer (Motor N) (Ab Fahrgestell-Nr. J5A15MN.....)	CH 044230
Hersteller	AMERICAN MOTORS CORPORATION, International Division, Detroit, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"J.A15MN" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. (2. Zeichen der Vorziffer = Modelljahr; z.B. "5" = 1975)		
Herstellerplakette	links auf Spritzwand, im Motorraum		
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger, hinter Vorderrad (Importeur)		
Motorkennzeichen	"N" rechts, vorn oben auf Motorblock, über Wasserpumpe (Importeur)		
Hauptimporteur	AMBROSOLI & CO., Automobile, Militärstrasse 106, 8004 Zürich		
Geprüftes Fahrzeug	J5A15MN023980	Unveränderliche Zeichen im Typencode	J.A15MN

<b>Fahrgestell</b>		<b>Motor</b>			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	A M C
Lenkung	mechanisch, a.W., mit hydraulischer Lenkhilfe		Bauart	V	Typ
Getriebe	Automat mit Zusatzgetriebe für Strasse/Gelände		Treibstoff	B	Takte
Anzahl Gänge	3-Stufen x 2	Achsantrieb	Allrad, n. ausschalt.	Kühlung	Wasser
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-IB, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR		Bohrung	103,63	Anzahl Zylinder
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder		Hubraum	5893	Hub
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal		Leistungs-PS	140 SAE-net	Steuer-PS
Dauerbremse	---		Lärm	77	bei U/min
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter, Kontrolllampe kombiniert		Schalldämpfer	1 Topf 663 x Ø 150 mm	
			Abgasprüfung	BAV < 1,0 % bei 750 U/min / ECE 15 *)	
			Entstörung	BAV = Anhang 8 Ziff. 3 / Ziff. 4 = D	

<b>Karosserie</b>	Limousine		<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	4 + 1 Klappen		Leergewicht	1100	920	2020
Sicherheitsgurten	vorhanden +)		Nutzlast	145	275	420
Unterlegkeil	---		Gesamtgewicht	1245	1195	2440
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		Fabrikgarantie	2730		
			Reifengrösse	H 78 - 15	H 78 - 15	(Varianten ++)
Anzahl Plätze	t 6	v 3	Pty / bar	4 / 2,25	4 / 2,25	vgl. Bemerkungen)
			Tragkraft	1610	1610	
<b>Masse</b>	Innen	aussen	für V max	180	180	km/h
Länge	4600		Achsabstand	2770		
Breite	1920		Doppelachse	v	h	
Hohe	1660		Spurweite ++)	v 1520	h 1480	
Ueberhang	s	---	Spurweite	v	h	
	v	700		h		
	h	1130	Spurkreis	t 12200	r 12200	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile						
			<b>Garantierte Anhängelast gebremst</b>			
			<b>Garantierte Anhängelast ungebremst</b>	680 kg		
			<b>Garantiertes Gesamtzuggewicht (Anhänger mit Bremse)</b>	9090 kg		
			<b>Geprüfte Anhängelast</b>			
			<b>Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller</b>	145 km/h		
			<b>Höchstgeschwindigkeit gemessen</b>			

§)		Angaben für den Fahrzeugausweis	
Ausrüstung	HCR (E)	Art des Fahrzeuges	Personenwagen
Fernlichter	HCR (E)	Marke und Typ	J E E P Wagoneer
Abblendlichter	A (E) in HCR	Typenscheinnummer	CH 044230
Standlichter	SAE STI PIA 70 KJHL	Karosserie	Limousine
Schlusslichter	do.	Plätze total	6
Bremslichter	SAE DP 68 AB HL s V=zus. h wie Schlusslicht	Plätze vorn	3
Richtungsblinker	v SAE DP 68 AB HL s V+H= zus. h I (E)	Leergewicht	2020
Rückstrahler	v s V+H= zus. h I (E)	Treibstoff	B
Markierlichter	v s h	Nutzlast	30,01
Zusätzliche Lichter		Gesamtgewicht	2730
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ Mitte Hintertüre	Steuer-PS	5893
Scheibenwischer	2/ Blatt mit <del>Wasser</del> Waschanlage	Hubraum	
Warnvorrichtungen	SPARTON LO und HI		

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* Abgasprüfung: nach Reglement 15 bestanden (Prüfung B), kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA Nr. 33419).
- + Sicherheitsgurten: Hüftgurten für den Mittelsitz vorn aus konstruktiven Gründen zugelassen.
- ++ Felgenvariante: Auf Wunsch Leichtmetallfelge 7 x 15, Spur: V= 1540 mm / H= 1490 mm.
- § Aenderungen: (Importeur)
  - Auspuffrohr wird nach hinten bis ans Karosserieende geführt.
  - Scheinwerfereinsätze mit Standlicht werden montiert (orig. Standlicht zu weit vom Rand entfernt).
  - orig. Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche I(E) werden montiert.
  - die Stärke der Glühlampen (18 W) der Blinker vorn müssen gut sichtbar und unverwischbar auf den Parabolspiegeln der Leuchten eingetragen sein.
  - Stop- und Blinklichter nur zulässig mit vorgeschaltetem Widerstandskabel von 65 cm Länge und einem  $\phi$  von 4 mm, Typ Dätwyler 3240-6.
  - Blinker vorn und Seitenblinker vorn dürfen auch bei eingeschaltetem Licht nicht abwechslungsweise blinken.

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 15.4.75.

Eldg. Fahrzeug-Typenprüfung