

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	J E E P	Wagoneer (Motor A) (Ab Fahrgestell-Nr. J5F14MA.....)	CH 044231

Hersteller AMERICAN MOTORS CORPORATION, International Division, Detroit, Michigan (USA)  
 Erkennungsmerkmale "J.F14MA" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.  
 (2. Zeichen der Vorziffer = Modelljahr; z.B. "5" = 1975)  
 Herstellerplakette links auf Spritzwand, im Motorraum  
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich auf Längsträger, hinter Vorderrad (Importeur)  
 Motorkennzeichen "A" rechts, seitlich auf Motorblock, vor Verteilerkopf  
 Hauptimporteur AMBROSOLI & CO., Automobile, Militärstrasse 106, 8004 Zürich  
 Geprüftes Fahrzeug J5F14MA018994 Unveränderliche Zeichen im Typencode J.F14MA

Fahrgestell	Motor
Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4	Marke A M C Typ A
Lenkung mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe	Bauart Reihe Takte 4
Getriebe mech. synchr., mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände	Treibstoff B Lage vorn
Anzahl Gänge 3x2 Achsantrieb Allrad, vorn ausschaltb.	Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR	Bohrung 95,25 Hub 99,06
Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder	Hubraum 4233 Steuer-PS 21,56
Feststellbremse wie Hilfsbremse, Pedal	Leistungs-PS 95 SAE-net bei U/min 3050
Dauerbremse ---	Lärm 77 dB/A bei U/min 3050
2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenz-Schalter, Kontrollampe kombiniert	Schalldämpfer 1 Topf 640 x ø 150 mm
	Abgasprüfung BAV= 1,7 % bei 650 U/min / ECE 15 *)
	Entstörung BAV= Anhang 8 Ziff. 3 / Ziff. 4 = D

Karosserie	Limousine	Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen 4 + 1 Klappe	Geschw. Messer km/h	Leergewicht	980	880	1860
Sicherheitsgurten vorhanden +)	Rückspiegel l/innen+l/links	Nutzlast	145	275	420
Unterlegkeil ---	Zugvorrichtung nach Wunsch	Gesamtgewicht	1125	1155	2280
Diebstahlsicherung Lenkradschloss		Fabrikgarantie			2730
Anzahl Plätze t 6 v 3 M h 2		Reifengrösse	H 78 - 15	H 78 - 15	(Varianten ++)
Masse innen aussen		Ply / bar	4 / 2,25	4 / 2,25	vgl. Bemerkungen)
Länge 4600	Achsabstand 2770	Tragkraft	1610	1610	
Breite 1920	Doppelachse v h	für V max	180 km/h	180 km/h	
Höhe 1660	Spurweite ++)	Garantierte Anhängelast gebremst			680 kg
Ueberhang s ---	Spurweite v h	Garantierte Anhängelast ungebremst			8730 kg
v 700	h	Garantiertes Gesamtzuggewicht (Anhänger mit Bremse)			
h 1130	Spurkreis l r	Geprüfte Anhängelast			
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	l 12200 r 12200	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			100 km/h
		Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	SAE STI P1A 70 KJHL
Bremslichter	do.
Richtungsblinker	v SAE DP 68 AB HL s V-zus. h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s V-zus. h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ Mitte Hintertüre
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Wasschanlage
Warnvorrichtungen	SPARTON LO und HI

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	J E E P Wagoneer		
Typenscheinnummer	CH	044231	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 6	vorn 3	
Leergewicht	1860	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	21,56
Gesamtgewicht	2730	Hubraum	4233

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* Abgasprüfung: nach Reglement 15 bestanden (Prüfung B), kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA Nr. 33524).
- + Sicherheitsgurten: Hüftgurten für den Mittelsitz vorn aus konstruktiven Gründen zugelassen.
- ++ Felgenvariante: Auf Wunsch Leichtmetallfelge 7 x 15, Spur: V= 1540 mm / H= 1490 mm.

§) Aenderungen: (Importeur)

- Auspuffrohr wird nach hinten bis ans Karosserieende geführt.
- Scheinwerfereinsätze mit Standlicht werden montiert (orig. Standlicht zu weit vom Rand entfernt).
- orig. Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche I(E) werden montiert.
- die Stärke der Glühlampen (18 W) der Blinker vorn müssen gut sichtbar und unverwischbar auf den Parabolspiegeln der Leuchten eingetragen sein.
- Stop- und Blinklichter nur zulässig mit vorgeschaltetem Widerstandskabel von 65 cm Länge und einem  $\phi$  von 4 mm, Typ Dätwyler 3240-6.
- Blinker vorn und Seitenblinker vorn dürfen auch bei eingeschaltetem Licht nicht abwechselungsweise blinken.

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 15.4.75.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung