

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	J E E P	C J - 7 Renegade	CH 044234

Hersteller JEEP CORPORATION, International Division, Detroit, Michigan (USA)
 Erkennungsmerkmale "J.F93AH" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.
(2. Zeichen der Vorziffer: Modelljahr z.B. "6" = 1976)
 Herstellerplakette links auf Spritzwand, im Motorraum
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich auf Längsträger, über dem hinteren Vorderfederauge (Importeur)
 Motorkennzeichen "H" vorn oben auf Motorblock, bei Wasserpumpe (Importeur)
 Hauptimporteur AMBROSOLI & CO, Automobile, Militärstrasse 106, 8004 Zürich
 Geprüftes Fahrzeug J6F93AH014904 Unveränderliche Zeichen im Typencode J.F93AH

Fahrgestell	Motor
Anzahl Achsen <u>2</u> Anzahl Räder <u>4</u>	Marke <u>A.M.C.</u> Typ <u>H</u>
Lenkung <u>mechanisch a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe</u>	Bauart <u>V</u> Takte <u>4</u>
Getriebe <u>mech.synchr./Zusatzgetriebe Strasse/Gelände</u>	Treibstoff <u>B</u> Lage <u>vorn</u>
Anzahl Gänge <u>3x2</u> Achsantrieb <u>Allrad V-ausschaltbar</u>	Kühlung <u>Wasser</u> Anzahl Zylinder <u>8</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder, Proportionalventil auf HR, a.W. mit Unterdruckhilfe</u>	Bohrung <u>95,25</u> Hub <u>87,376</u>
Hilfsbremse <u>VA + HA-Kreis der Betriebsbremse</u>	Hubraum <u>4978</u> Steuer-PS <u>25,35</u>
Feststellbremse <u>mechanisch, Innenbacken, auf HR, Pedal</u>	Leistungs-PS <u>121 SAE-net</u> bei U/min <u>3800</u>
Dauerbremse <u>---</u>	Lärm <u>79</u> dB/A bei U/min <u>3800</u>
2-Kreis-Kontrolle <u>Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert</u>	Schalldämpfer <u>1 Topf 355x215x120 mm</u>
	Abgasprüfung <u>ECE 15 (LeerlaufEinstellung-CO begrenzt) *</u>
	Entstörung <u>BAV= Anhang 8, Ziff. 3 / Ziff. 4 = D</u>

Karosserie	Gewichte
Anzahl Türen <u>2</u> Geschw. Messer <u>km/h</u>	vorn <u>760</u> hinten <u>660</u> total <u>1420</u>
Sicherheitsgurten <u>SAE-J-4c **)</u> Rückspiegel <u>l/innen+l/links</u>	Leergewicht <u>760</u> Nutzlast <u>40</u> <u>240</u> <u>280</u>
Unterlegkeil <u>---</u> Zugvorrichtung <u>nach Wunsch</u>	Gesamtgewicht <u>800</u> <u>900</u> <u>1700</u>
Diebstahlsicherung <u>Lenkradschloss</u>	Fabrikgarantie <u>1700</u>
Anzahl Plätze <u>l 4 v 2 M h 2</u>	Reifengrösse <u>H 78 - 15</u> <u>H 78 - 15</u> (Varianten vgl. Bemerkungen)
Masse	Pty / bar <u>4 / 1,7</u> <u>4 / 1,95</u>
Länge <u>3900</u> Achsabstand <u>2370</u>	Trogkraft <u>1370</u> <u>1500</u>
Breite <u>1630</u> Doppelachse <u>v h</u>	für V max <u>150</u> km/h <u>150</u> km/h
Höhe <u>1830</u> Spurweite <u>v 1330 h 1300</u>	Felge <u>J 7 Leichtmetall</u>
Ueberhang <u>s v h</u> <u>600</u> <u>930</u> Spurweite <u>v h</u>	Garantierte Anhängelast gebremst <u>---</u>
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile <u>10700</u> <u>10700</u> Spurkreis <u>l 10700 r 10700</u>	Garantierte Anhängelast ungebremst <u>680</u>
	Garantiertes Gesamtzuggewicht (Anhänger mit Bremse) <u>6100</u>
	Geprüfte Anhängelast <u>---</u>
	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller <u>138</u> km/h
	Höchstgeschwindigkeit gemessen <u>---</u> km/h

+)

Ausrüstung	SEALED BEAM DOT 6014 GE
Fernlichter	SEALED BEAM DOT 6014 GE
Abblendlichter	76 SAE IST RP 68 §)
Standlichter	SAE AIRST 74 GROTE 9130
Schlusslichter	do.
Bremslichter	do.
Richtungsblinker	v 76 SAE IST RP 68 s V= +)/H=zus _n wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s V+H=zus. h I (E) +)
Markierlichter	v s V+H=zus. h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr -Beleuchtung	1/ links kombiniert
Scheibenwischer	2/ Blatt mit ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	SPARTON 275 / SA

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen
Marke und Typ	J E E P CJ-7 Renegade
Typenscheinnummer	CH 044234
Karosserie	offen mit Verdeck
Plätze	total 4 vorn 2
Leergewicht	1420 Treibstoff B
Nutzlast	----- Steuer-PS 25,35
Gesamtgewicht	1700 Hubraum 4978

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : Nach ECE-Reglement Nr. 15, Aenderung 01 erfüllt; kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 35279).
- ***) Sicherheitsgurten : Hüftgurten
- +) Aenderungen : durch den Importeur ausgeführt.
 - Standlichter/Blinker werden nach vorn versetzt (Sichtwinkel) und mit weissen Glühlampen ausgerüstet.
 - seitliche Blinker vorn werden ausgeschaltet (Wechselblinker).
 - orig. Rückstrahler ungenügend; 2 zusätzliche I (E) werden nach Vorschrift montiert.
 - Kotschutzlappen werden über Hinterräder montiert.
- §) Zwischenraum der Abblendlichter zugelassen gemäss Brief Pol.Abt. vom 9.1.70.

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 19.2.76.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung