

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	J E E P	C h e r o k e e (Motor A / ab Fgst.-Nr. J6F1.MA000001)	CH 0442 41

Hersteller	AMERICAN MOTORS CORPORATION, Southfield, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"J.F1.MA" vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	im Motorraum, links auf Spritzwand		
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger hinter Vorderrad (vom Importeur eingeschlagen)		
Motorkennzeichen	"A" rechts, seitlich auf Motorblock, vor Verteilerkopf		
Hauptimporteur	AMEROSOLI & CO. Militärstrasse 106, 8021 Zürich		
Geprüftes Fahrzeug	J6F16MA070005	Unveränderliche Zeichen im Typencode	J.F1.MA.....

<b>Fahrgestell</b>				<b>Motor</b>			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	A M C	Typ	258 Six (A)
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch auf Wunsch			Bauart	Reihe	Takte	4
Getriebe	mech. synchronisiert, Zusatzgetr. Strasse/Gelände			Treibstoff	B	Legen	vorn
Anzahl Gänge	3 x 2	Achsantrieb	Allrad *)	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Dosierventil auf VR			Bohrung	95,25	Hub	99,06
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf ER			Hubraum	4233	Steuer-PS	21,56
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			Leistungs-PS	103 SAE-net	bei U/min	3600
Dauerbremse	-			Lärm	77	dB/A bei U/min	3600
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb. m. Hilfsbr.			Schalldämpfer	1 Topf 640 x Ø 160 mm §)		
				Abgasprüfung	**) (Leerlaufeinstellung begrenzt)		
				Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 Art: D		

<b>Karosserie</b>	Limousine			<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	980	840	1820
Sicherheitsgurten	Ar4 ***)	Rückspiegel	links + rechts §)	Nutzlast ++)	110	240	350
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	nach Wunsch	Gesamtgewicht	1090	1080	2170
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			Fabrikgarantie	2730		
Anzahl Plätze	t 5 v 2	M	n 3	Reifengrösse +)	H78 - 15	H78 - 15	(Varianten
<b>Masse</b>	innen	ausser		Ply / bar	4 / 2,25	4 / 2,25	vgl. Bemerkungen)
Länge		4660	Achsabstand	Tragkraft	1610	1610	
Breite		1920	Doppelachse	für V max	180 km/h	180 km/h	
Höhe		1720	Spurweite +)	Felge	6 x 15 Stahl	+	
Ueberhang	s		Spurweite	Garantierte Anhängelast gebremst	-		
	v	760		Garantierte Anhängelast ungebremst	-680		
	h	1130	Spurkreis	Garantiertes Gesamtzuggewicht	8730		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			12200	Geprüfte Anhängelast	-		
			12200	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	115 km/h		
				Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h		

Ausrüstung §)	SEALED BEAM DOT
Fernlichter	SEALED BEAM DOT
Abblendlichter	SAE IP 62
Standlichter	AJ SAE AIRST 74 AMG 74
Schlusslichter	dito
Bremslichter	SAE IP 62
Richtungsblinker	v SAE IP 62 s V + H h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s V + H h I (E)
Markierlichter	v s H = SAE P1A 70 K 12
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	SPARTON LO + HI oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	J E E P Cherokee		
Typenscheinnummer	CH	0442	41
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1820	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	21,56
Gesamtgewicht	2730	Hubraum	4233

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Achsantrieb : Allradantrieb vorne ausschaltbar
- \*\* ) Abgasprüfung : nach ECE-Reglement Nr. 15, Aenderung 01 erfüllt; kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA Nr. 33'524)
- \*\*\* ) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft
- + ) Felgenvariante/Spur : Leichtmetallfelge 7 x 15, Spurweite V = 1540 mm, H = 1490 mm
- ++ ) Nutzlast nicht eintragen weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse

§) Aenderungen durch den Importeur:

- Auspuffrohr wird nach hinten bis ans Karosserieende geführt
- Aussenrückspiegel rechts wird montiert
- die innere Partie des Leuchten-Deckglases der Heckleuchte wird vom +AMG+ verändert und mit "AMG 74" gekennzeichnet
- original Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche I (E) werden montiert
- Sichtwinkel der Schlusslichter und hinteren Richtungsblinker nicht eingehalten; müssen durch seitliche Markierlichter und seitliche Richtungsblinker ergänzt werden.
- Blinker vorn und Seitenblinker vorn dürfen auch bei eingeschaltetem Licht nicht abwechslungsweise blinken

Ort und Datum der Prüfung  
Zürich, 12.5.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung