

Personenwagen

J E E P

C J - 5 (Motor A)

CH 0442 48

Hersteller AMERICAN MOTORS CORPORATION, Southfield, Michigan / USA  
 Erkennungsmerkmale "J.M83HA" Vorziffern zu Fahrgestell-Nummer  
 = Modelljahr (8 = 1978)  
 Herstellerplakette links, auf Spritzwand im Motorraum  
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich auf Längsträger, hinter Vorderachse (vom Importeur eingeschlagen)  
 Motorkennzeichen "A" rechts, seitlich auf Motorblock, vor Zündverteiler  
 Hauptimporteur J.H. KELLER AG, Automobile, Vulkanstrasse 120, 8048 Zürich  
 Geprüftes Fahrzeug J8M83HA 014528 Unveränderliche Zeichen im Typencode J.M83HA

<b>Fahrgestell</b>		<b>Motor</b>	
Anzahl Achsen	2	Marke	A M C
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe (a.Wunsch)	Bauart	Reihe
Getriebe	mechanisch synchr. + Zusatzgetriebe Strasse/Gel.	Treibstoff	B
Anzahl Gänge	4 x 2	Kühlung	Wasser
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder	Bohrung	95,25
Hilfsbremse	Proportionalventil, wirkend auf Hinterräder	Hubraum	4233
Feststellbremse	auf Wunsch: Unterdruckhilfe / a.W. Sch.bremse V	Leistungs-PS	98 SAE-net
Dauerbremse	1. + 2. Kreis der Betriebsbremse	Lärm Nahfeld	84 dB/A bei U/min
2-Kreis-Kontrolle	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder	Schalldämpfer	1 Topf, 430x240x130
	-	Abgasprüfung	ECE-15 CO 0,22 bei 780 U/min **)
	Druckdifferenz-Schalter mit komb. Kontrollampe	Entstörung	ECE-10, BAV Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"

<b>Karosserie</b>	offen, mit Verdeck oder Aufsatz		
Anzahl Türen	2 + 1 hinten	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	orig. Bauchgurte	Rückspiegel	beidseitig
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	auf Wunsch
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		
Anzahl Plätze	t 6 v 2	M	h 4
Masse	innen	aussen	
Länge		3700	Achsabstand 2120
Breite		1550	Doppelachse v h
Höhe		1880	Spurweite v h 1310 h 1270
Ueberhang	s	580	Spurweite v h
	v	1000	h
	h		Spurkreis l 10000 r 9800
Abstand Lenkrad - vordorste Fahrzeugteile			
<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Leergewicht	700	700	1400
Nutzlast	25	395	420
Gesamtgewicht	725	1095	1820
Fabnkgarantie	2200		
Reifengrösse	H 78 - 15	H 78 - 15	(Varianten
Ply / bar	4 / 2,3	4 / 2,3	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1500	1500	
für V max	150 km/h	150 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht	7670		
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	110 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h		

Ausrüstung	§)
Fernlichter	SEALED BEAM DOT H..
Abblendlichter	SEALED BEAM DOT H..
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	GROTE SAE AIRST 74 9130
Bremslichter	GROTE SAE AIRST 74 9130
Richtungsblinker	v 1 (E) s h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v s h I (E) od. SAE-A
Markierlichter	v s vorhanden h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ kombiniert links
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/drei Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Sparton LO Modell U oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	J E E P	C J - 5	
Typenscheinnummer	CH	0442	48
Karosserie	offen, mit Verdeck oder Aufsatz		
Plätze	total	6	vorn 2
Leergewicht	1400	Treibstoff	B
Nutzlast	---- +)	Steuer-PS	21,59
Gesamtgewicht	2200	Hubraum	4233

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

\*) Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 44km/h; M3; 1A 4,09; 76 dB/A

\*\*\*) Abgasprüfung

ECE-Genehmigungszeichen: im Motorraum, rechts auf Spritzwand

§) Ausrüstung

- orig. Standlichter/Blinker vorn werden demontiert und durch sep. A(E)+1(E) ersetzt
- seidl. Blinker vorn werden ausser Betrieb gesetzt (Wechselblinker)
- orig. Rückstrahler ungenügend, 2 zus. I (E) oder SAE-A werden montiert
- Kotschutzlappen hinten werden montiert

- Zwischenraum der Abblendlichter zugelassen gem. Entscheid EJPD vom 9.1.70

+) Nutzlast nicht eintragen, da Schwerpunkt der Ladefläche hinter der HA liegt

(k)  
Ort und Datum der Prüfung  
Zürich, 24.11.1977  
Frutigen, 17.1.78

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung