

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	JEEP	Cherokee Chief - 17 (ab Fgst.-Nr. JOE17NN.....)	CH 044257
Hersteller	AMC JEEP CORPORATION, Southfield, Michigan 48076 (USA)		
Erkennungsmerkmale	vor Fahrgestell-Nummer: "J.E17NN" oder "1JEN.17...T" . = Modelljahr (0 = 1980) . = Modelljahr (B = 1981)		
Herstellerplakette	im Motorraum, links auf Spritzwand		
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Fahrgestell-Längsträger, hinter Vorderachse		
Motorzeichen	"N" rechts, vorn oben auf Motorblock, über Wasserpumpe (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	J.H. KELLER AG., Automobile, Vulkanstrasse 120, 8048 Zürich		
Geprüftes Fahrzeug	JOE17NN 007 265		

<b>Fahrgestell</b>				<b>Motor</b>			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	AMC	Typ	V8-360 2bbl. (N)
Lenkung	mechanisch, mit hydraulischer Lenkhilfe			Bauart	V	Takte	4
Getriebe	Automat, mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände			Treibstoff	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	3 Stufen x 2	Achsantrieb Allrad im Dauereingriff		Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder Proportionalventil, wirkend auf Hinterräder			Bohrung	103,63	Hub	87,38
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder			Hubraum	5893	Steuer-PS	30,01
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal			Leistungs-kW PS	112	bei U/min	4200
Dauerbremse	-			Standmessung	73	dB/A bei U/min	3150 *)
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenzschalter; Kontrolllampe kombiniert			Schalldämpfer	1 Topf = 635 x 240 x 140 mm		
				Abgasprüfung	ECE-15/03; CO = 1,970% bei 715 U/min. **)		
				Entstörung	BAV, Anhang 8, Ziffern 3+4, Art: "D"		

<b>Karosserie</b>	Limousine			<b>Gewichte</b>	vorn hinten total		
Anzahl Türen	2 + 1 Heckklappe	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	1120	860	1980
Sicherheitsgurten	American Safety	Rückspiegel	links/rechts	Nutzlast	110	240	350 +)
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	nach Wunsch	Gesamtgewicht	1230	1100	2330
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			Fabrikgarantie	2810		
Anzahl Plätze	l 5 v 2	M	n 3	Reifengrösse	10 R 15 LT	10 R 15 LT	(Varianten ++)
Masse	innen aussen			Ply / bar	4 / 3,1	4 / 3,1	vgl. Bemerkungen)
Länge	4750	Achsabstand	2760	Tragkraft	1430	1430	
Breite	2000	Doppelachse	v h	für V max	160	160	
Höhe	1730	Spurweite	v h 1580	Garantierte Anhängelast gebremst	6280		
Ueberhang	s v h 820	Spurweite	v h -	Garantierte Anhängelast ungebremst	990		
	n 1170	Spurkreis ø	l 12200 r 12200	Garantiertes Gesamtzuggewicht (Anhänger m. Bremse)	9090		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				Geprüfte Anhängelast	-		
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	125 km/h		
				Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h		
				Garantierte Dachlast	150 kg.		

Ausrüstung §)	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in HCR
Standlichter	AJ-SAE-AIRST-74 (Sichtwinkel ergänzt mit-
Schlusslichter	dito -AJ SAE P2 A5)
Bremslichter	SAE-IP 6 v+h, AJ SAE P2A5 h wie Schlusslicht
Richtungsblinker	v v+h, s vorhanden h SAE A., DOT
Rückstrahler	v s h
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	i/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	SPARTON HI+LO oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	J E E P	Cherokee Chief - 17
Typenscheinnummer	CH	044257
Karosserie	Limousine	
Platze	total 5	vorn 2
Leergewicht	1980	Treibstoff B
Nutzlast	- +)	Steuer-PS 30,01
Gesamtgewicht	2810	Hubraum 5893

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Geräuschmessung nach 3AV: Vorbeifahrt: 50 km/h, A2, 1A 3,31 = 74,7 dB/A
- \*\* ) Abesprifung : Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens: im Motorraum, hinten auf Spritzwand
- + ) Gewichte : Nutzlast nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse
- ++ ) Reifenvariante : 10 - 15 LT 4 PR Tragkraft pro Achse = 1440 kg (2,3) Vmax. 160 km/h
- § ) Ausrüstung : Änderungen durch den Importeur:
  - Auspuffrohr wird nach hinten bis ans Karosserieende geführt;
  - original Rückstrahler ungenügend; 2 zusätzliche SAE A.. DOT werden nach Vorschrift montiert;
  - Seitenblinker vorn muss mit Blinker vorn synchron geschaltet werden;
  - Sichtwinkel für Schlusslicht und Blinker hinten wird durch Markierlicht und Seitenblinker ergänzt.

Ersetzt TS CH C142 57 vom 20.02.80 / 03.03.81  
Erkennungsmerkmale  
(10.06.81)

Ort und Datum der Prüfung Zürich, 20.02.80

Eidg. Typenprüfstelle