

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

J E E P

Cherokee - 18
(ab Fgst.-Nr. JOE18NN.....)

CH 044258

Hersteller

AMC JEEP CORPORATION, Southfield, Michigan 48076 (USA)

Erkennungsmerkmale

vor Fahrgestell-Nummer: "J.E18NN"

oder "1JEN.18N..T"

. = Modelljahr (0 = 1980)

. = Modelljahr (B = 1981)

Herstellerplakette

im Motorraum, links auf Spritzwand

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich auf Fahrgestell-Längsträger, hinter Vorderachse

Motorkennzeichen

" N " rechts, vorn oben auf Motorblock, über Wasserpumpe (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

J.H. KELLER AG., Automobile, Vulkanstrasse 120, 8048 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

JOE18NN 007 300

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

Automat, mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände

Anzahl Gänge

3 Stufen x 2 Achsantrieb Allrad im Dauereingriff

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken

mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Proportionalventil, wirkend auf Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Pedal

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenzschalter; Kontrollampe kombiniert

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4 + 1 Heckklappe Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

American Safety Rückspiegel links/rechts

Untenogkeil

- Zugvorrichtung nach Wunsch

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 6 §§) v 3 §§) M h 3

Masse

innen aussen 4660 Achsabstand 2760

Länge

Breite 1920 Doppelachse v h

Breite

Höhe 1700 Spurweite +++ v h 1520 h 1470

Höhe

Ueberhang s Spurweite v h

v 780 h

h 1120 Sourkreis e l 1180 r 11500

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

A M C

Typ

V8-360 2bbl. (N)

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

103,63

Hub

87,38

Hubraum

5993

Steuer-PS

30,01

Leistungs-kW

112

bei U/min

4200

PS

153 SAE-net

Standmessung

73

dB/A

bei U/min

3150

*)

Schalldämpfer

1 Topf = 635 x 240 x 140 mm

Abgasprüfung

ECE-15/03; CO = 1,970 % bei 715 U/min. **)

Entstörung

BAV, Anhang 8, Ziffern 3+4, Art: "D"

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1100

880

1980

Nutzlast

130

290

420

Gesamtgewicht

1230

1170

2400

Fabrikgarantie

2810

Reifengrösse

H 78 B 15

H 78 B 15

(Varianten +)

Ply / bar

4 / 2,25

4 / 2,25

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1600

1600

für V max

150

150

Felgen (Stahl) 6 x 15"

6 x 15"

+++)

Garantierte Anhängelast gebremst

6280

Garantierte Anhängelast ungebremst

990

Garantiertes Gesamtzuggewicht (Anhänger m. Bremse)

9000

Geprüfte Anhängelast

-

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

125 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

Garantierte Dachlast

150 kg.

Ausrüstung §)	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in HCR
Standlichter	AJ-SAE-AIRST-74 (Sichtwinkelergänzung mit-
Schlusslichter	dito -AJ SAE P2A5)
Bremslichter	SAE-IP 6 v+h _s AJ-SAE P2A5 h wie Schlusslicht
Richtungsblinker	v+h _s vorhanden h SAE A.. DOT
Rückstrahler	s h
Markierlichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	SPARTON HI+LO oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	J E E P	Cherokee - 18
Typenscheinnummer	CH	0442 58
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 6	vorn 3 §§)
Leergewicht	1980	Treibstoff B
Nutzlast	- +)	Steuer-PS 30,01
Gesamtgewicht	2810	Hubraum 5993

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, A2, iA 3,31 = 74,7 dB/A.
- **) Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens: im Motorraum, hinten auf Spritzwand
- +) Gewichte : Nutzlast nicht eintragen, weil der Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse
- ++) Reifenvariante : HR 73 - 15" Tragkraft pro Achse = 1500 kg (2,3) V_{max}. 180 km/h.
P 225/75 R 15" Tragkraft pro Achse = 1630 kg (2,4) V_{max}. 180 km/h.
- +++) Felgenvariante : Stahl oder Leichtmetallfelgen, 7 x 15". Spurweiten: V = 1540 mm / E = 1490 mm
- §) Ausrüstung : Änderungen durch den Importeur:
- Auspuffrohr wird nach hinten bis ans Karosserieende geführt;
- original Rückstrahler ungenügend; 2 zusätzliche SAE A.. DOT werden nach Vorschrift montiert;
- Seitenblinker vorn muss mit Blinker vorn synchron geschaltet werden;
- Sichtwinkel für Schlusslicht und Blinker hinten wird durch Markierlicht und Seitenblinker ergänzt.
- §§) Anzahl Plätze : vorne 3; nur wenn Fahrzeug vorn mit durchgehender Sitzbank ausgerüstet ist.

Ersetzt TS CH 0442 58 vom 20.02.80/03.03.81
Reifenvariante
(25.08.81)

Ort und Datum der Prüfung Zürich, 20.02.80

Eidg. Typenprüfstelle