

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

J E E P

C J - 8 (Limousine / Motor C)

CH 044261

Hersteller AMC JEEP CORPORATION, Southfield, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette

vor Fahrgestellnummer "1JEC.88H..T"

Herstellerplakette im Motorraum, links auf Spritzwand

Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderachse (vom Importeur eingeschlagen)

Motorzeichen "C" rechts, seitlich am Motorblock, vor Zündverteiler

Hauptimporteur J.H. KELLER AG, Vulkanstrasse 120, 8048 Zürich

Geprüftes Fahrzeug Prototyp

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mech. od. Automat m. Zusatzgetr. Strasse/Gelände
 Anzahl Gänge 8 od. 6-Stufen Achsantrieb Allrad; V-ausschaltbar
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Proportionalventil auf Hinterräder

Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse wie Hilfsbremse, Pedal

Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert

Motor			mech./Autom.
Marke	<u>A M C</u>	Typ	<u>6-25B 2H1 (C)</u>
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>B</u>	Lage	<u>vorn</u>
Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>6</u>
Bohrung	<u>95,25</u>	Hub	<u>99,06</u>
Hubraum	<u>4233</u>	Steuer-PS	<u>21,55</u>
Leistungs-kW	<u>82 / 87</u>	bei U/min	<u>3400/3600</u>
Lärm-Standmessung	<u>69 / 71</u>	dB/A bei U/min	<u>2550/2700</u>
Schalldämpfer	<u>1 Topf 430x240x140 mm</u>		<u>*)</u>
Abgasprüfung	<u>ECE-15.03: CO 1,0 % bei 700 U/min</u>		
Entstörung	<u>BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D</u>		

Karosserie Limousine
 Anzahl Türen 2 + 1 od. 3 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten SAE-J-4c Hüftg. h
 Unterlegkeil --- Rückspiegel 2/beidseitig
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss

Anzahl Plätze t 3 v 2 M h 6

Masse innen aussen
 Länge 4500 Achsabstand 2630
 Breite 1560 Doppelachse v h
 Höhe 1870 Spurweite v 1310 h 1285
 Ueberhang v 600 Spurweite v h
h 1270 h
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile l 12400 r 12400 Spurkreis ϕ

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>720</u>	<u>820</u>	<u>1540</u>
Nutzlast	<u>30</u>	<u>530</u>	<u>560</u>
Gesamtgewicht	<u>750</u>	<u>1350</u>	<u>2100</u>
Fabrikgarantie			<u>2200</u>
Reifengrösse	<u>H 78 B 15</u>	<u>H 78 B 15</u>	<u>*)</u>
Ply / bar	<u>4 / 2,25</u>	<u>4 / 2,25</u>	<u>Load Range B</u>
Tragkraft	<u>1600</u>	<u>1600</u>	
für V max	<u>150</u>	<u>150</u>	
Felgen	<u>6 JJ x 15</u>		<u>**)</u>
Gar Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>5460 kg/680 kg</u>		<u>do.</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>7660 kg</u>		<u>do.</u>
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>130</u>	<u>120</u>	<u>km/h</u>
gemessen <u>km/h bei U/min</u>	<u>Motor</u>	<u>Zapfweile</u>	

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR (E) oder SEALED BEAM DOT
Abblendlichter	HCR (E) oder SEALED BEAM DOT
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	SAE AIRST 74
Bremslichter	SAE AIRST 74
Richtungsblinker	v 1 (E) s _____ h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v _____ V+H= s vorhanden h SAE A.. DOT
Markierlichter	v _____ V+H= s vorhanden h _____
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ links kombiniert
Scheibenwischer	2/ Blatt _____ mit _____ Waschanlage
Warnvorrichtungen	SPARTON LO oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	J E E P C J - 8	
Typenscheinnummer	CH	044261
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 8	vorn 2
Leergewicht	1540	Treibstoff 3
Nutzlast	---	Steuer-PS 21,55
Gesamtgewicht	2200	Hubraum 4233

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- +) Reifenvarianten : P 235/75 R 15, Load Range B, 1760 kg (2,4), V-max. 160 km/h.
- ++) Felgenvarianten : 8 JJ x 15" Spurweite V= 1375 mm / H= 1350 mm (Zusatzkotflügel V+H erforderlich; Breite 1670 mm).
- §) Ausrüstung : Aenderungen durch den Importeur.
 -original Standlichter/Blinker vorn werden ausser Betrieb gesetzt (Sichtwinkel); E-homologierte Leuchten werden auf Stosstange montiert.
 -seitliche Blinker vorn werden ausser Betrieb gesetzt (Wechselblinker).
 -original Rückstrahler ungenügend; 2 zusätzliche SAE A.. DOT werden nach Vorschrift montiert.
 -Kotschutzlappen für Vorder- und Hinterräder erforderlich.
 -Abschluss hinten für Längsbänke wird angebracht BAV. Art. 24 Abs. 1.
- Zwischenraum der Abblendlichter zugelassen, gemäss Brief EJPD 9.1.70.
Zusatzbezeichnung RENEGADE = Ausstattungsvariante.
- * Schalldämpfung : Motorhaubeninnenseite mit schallabsorbierendem Material belegt.
 Originallüfter durch Viscolüfter ersetzt; 7 Blatt, ø 480 mm

Ort und Datum der Prüfung Bern, 30.12.1981 (adm.)

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

J E E P

C J - 8
(Limousine/Motor C)

CH 0442 61

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 22.9.1983 /Ba

Ab Fahrgestell-Nummer : 1JEC.88H.DT (D = Modelljahr 1983)

Erkennungsmerkmale : "1JEC.88H..T" vor Fahrgestell-Nr.

Getriebe : mechanisch synchronisiert oder automatisch

Anzahl Gänge : 5 x 2 oder 3 x 2

Leistungs - kW : 93,2 (SAE-net) bei 3800 U/min (mechanisches Getriebe)
94,4 (SAE-net) bei 3800 U/min (automatisches Getriebe)

Geräuschmessung : Vorbeifahrt (siehe Emissionskarte)
Standmessung: 70,0 dB/A bei 2850 U/min

Schalldämpfer : 2 Töpfe 450 x \emptyset 90 mm No 5363611
340 x 210 x 110 mm No 5363568

Lärmdämpfung : - Motorhaube mit Lärmdämmatte ausgekleidet.
- Visco - Lüfter, 7 Blatt, \emptyset 480 mm

Abgasprüfung : A G V (siehe Emissionskarte)

Nachtrag vom 16.5.84 in Zürich - Schö/lin

Ab Fahrgestell-Nr. "LJEC.88H.CT" (C = Modelljahr 1982)

Reifenvarianten : 215/75 R 15, Tragkraft pro Achse 1510 kg bei 2,4 bar, V/max. 160 km/h
235/75 R 15, " " 1760 " " 2,4 " "

Felgenvarianten : 6 JJ x 15, Stahl, Spurweite v = 1410 mm, h = 1405 mm
7 JJ x 15, Stahl, Spurweite v = 1460 mm, h = 1450 mm

Ausrüstung/Breite : Kotflügelverbreiterungen erforderlich:
Fahrzeugbreite mit 6"-Felgen = 1660 mm
Fahrzeugbreite mit 7"-Felgen = 1700 mm
Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.