

Fahrzeugart 00) Personenwagen	Fabrikmarke J E E P	Typ C J - 7 (Motor C / 4 Plätze)	Typenschein-Nummer CH 0442 62
-------------------------------------	------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Hersteller	AMC JEEP CORPORATION, Southfield, Michigan 48076 (USA)		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette -		
Herstellerplakette	im Motorraum, links auf Spritzwand		
Fahrgestellnummer	"1JEC.87H..T....."		
Motorkennzeichen	rechts, vorn seitlich auf Längsträger, hinter Vorderachse (vom Importeur eingeschlagen)		
Importeur	"...C.." rechts, seitlich auf Motorblock vor Zündverteiler J.H. KELLER AG, Vulkanstrasse 120, 8048 Zürich		

Fahrgestell	Anzahl Achsen/Reifen <u>2 / 4</u>			Motor	Marke <u>A M C</u> Typ <u>6-258-2 (C)</u>		
Federung	<u>V+H = Blattfedern mit Stossdämpfer</u>			Bauart	Reihe <u>4</u>		
Lenkung	<u>mech. Kugelumlauf, hydr. Lenkhilfe auf Wunsch</u>			Treibstoff	B Lage <u>vorn</u>		
Achsantrieb	<u>Allrad</u>			Kühlung	Wasser Anzahl Zylinder <u>5</u>		
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch/h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Proportionalventil, wirkend auf HR</u>			Bohrung	<u>95,25</u> Hub <u>99,06</u>		
Hilfsbremse	<u>mechanisch, IB, wirkend auf FR</u>			Hubraum	<u>4233</u> Steuer-PS <u>21,55</u>		
Feststellbremse	<u>wie Hilfsbremse</u>			Leistung kW	<u>M=93,2/A=94,4 (SAE)</u> bei min-1 <u>7800</u>		
Dauerbremse	<u>-</u>			Md-max.Nm	<u>193</u> bei min-1 <u>1600</u>		
2-Kreis-Kontrolle	<u>Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe kombiniert</u>			Entstörung	<u>Art: D</u>		
				Schalldämpfer	<u>2 Töpfe: 1. 450 x Ø 90 mm 2. 340x210x110 mm *)</u>		
					<u>Kennz. No. 5363611 No. 5363568</u>		

Karosserie/Ausrüstung	<u>offen mit Aufsatz</u>			Gewichte	vorn hinten Total		
Anzahl Türen	<u>2 + 1</u>			Leergewicht	<u>720 680 1400</u>		
Sicherheitsgurten	<u>vorn SAE-J-4c +) hinten SAE-J-4c (Bauchg.)</u>			Gewichtsverteilung	<u>45 235 280</u>		
Unterlegkeil	<u>-</u>				<u>765 915 1680</u>		
Diebstahlsicherung	<u>Lenkradschloss</u>				<u>2200</u>		
Treibstofftank	<u>1/75 lt/Kunststoff</u>			Fabrikgarantie	<u>215/75 R 15 215/75 R 15 ++)</u>		
Warnvorrichtung	<u>SPARTON "LO" oder andere homologierte</u>			Reifengrösse	<u>- / 2,4 - / 2,4</u>		

Anzahl Plätze	<u>T 4 v 2 M h 2</u>			Tragkraft	<u>1510 1510</u>		
Masse	innen aussen			für Vmax	<u>160 160</u>		
Länge	<u>3950</u>			Felgen	<u>++)</u>		
Breite	<u>++)</u>			Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>5460 / 725 5460 / 725</u>		
Höhe	<u>(1810) 1850</u>			Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>7660 7660</u>		
Überhang vorn	<u>600</u>			Geprüfte Anhängelast	<u>- -</u>		
Überhang hinten	<u>970</u>			Garantierte Dachlast	<u>- -</u>		
Bodenfreiheit	<u>leer 220/200 beladen 210/190</u>			Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>120 130 km/h</u>		
	<u>Höhe in () = mit Aufsatzdach</u>			gemessen	<u>km/h bei min-1 Motor Zapfwelle</u>		

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Personenwagen			
m10	3,31	74,0	70,0	2850	aa)	Marke und Typ	J E E P	C J - 7		
a6	3,31	75,0	70,0	2850	aa)	Typenschein-Nr. CH	0442 62			
F	G	H	J	R		Karosserie	offen mit Aufsatz			
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer	Plätze	Total	vorn	
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH		4	2	
m10	3,31	19,03	1,41	1,17	0,0 910	46 C101 01	Leergewicht	1400	Treibstoff	B
a6	3,31	10,51	1,57	1,68	0,1 800	46 01C1 02	Nutzlast	-	Hubraum	4233
F	G	K	L	M	N	R	Gesamtgewicht	2200	Steuer-PS	21,55

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Geräuschkämpfung : - Motorhaube mit Lärmdämmmatte ausgekleidet,
- Visco-Lüfter, 7 Blatt, ϕ 430 mm
- + Sicherheitsgurten: mit Ueberrollbügel = 3-Punkt-Sicherheitsgurten vorn,
ohne Ueberrollbügel = Bauchgurten vorn
- ++ Reifenvarianten : H 78 B 15, 4 PR, Tragkraft pro Achse 1600 kg bei 2,25 bar, V/max. 150 km/h
HR 78 -15, " 1500 " " 2,25 " " 180 "
235/75 R 15, " 1760 " " 2,40 " " 160 "
- ++ Felgenvarianten : 6 JJ x 15, Stahl, Spurweite v = 1410 mm, h = 1405 mm, Kotflügelverbreiterungen erf., Breite 1660 mm
7 JJ x 15, Stahl, Spurweite v = 1460 mm, h = 1450 mm, Kotflügelverbreiterungen erf., Breite 1750 mm
- § Ausrüstung : - Kotschutzklappen vorn und hinten erforderlich,
- original Standlichter/Blinker werden demontiert; 2 E-homologierte Leuchten werden auf Stosstange mont.
- Richtungsblinker vorn seitlich müssen ausser Betrieb gesetzt werden (Wechselblinker),
- original Rückstrahler ungenügend; 2 zusätzliche SAE A.. DOT werden nach Vorschrift montiert,
Zwischenraum der Abblendlichter zugelassen, gemäss Brief Eidg. Polizeiabteilung vom 9.1.70.

Ort und Datum der Prüfung: Zürich, 16.5.84
Schö/lin

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle