

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

USAIZKARIE
Typenschein-Nummer

Personenwagen

J E E P

Cherokee (6 Plätze)

CH 0445 05

Hersteller

AMERICAN MOTORS CORPORATION, Southfield / Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

vor Fahrgestell-Nummer: "J.A16NN" (2-türig) oder "J.A18NN" (4-türig)

Herstellerplakette

im Motorraum, links auf Spritzwand

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich auf Längsträger, oberhalb Stabilisatorlagerung (vom Importeur eingeschlagen)

Motorkennzeichen

"N" rechts, vorne auf Motorblock (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

RAMPY MOTORS INC., AG., Sulgeneckstrasse 60, 3000 Bern 12

Geprüftes Fahrzeug

JSA18NN 011 836

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

Automat, Zusatzgetriebe Strasse/Gelände

Anzahl Gänge

3 Stufen x 2 Achsantrieb Allrad im Dauereingriff

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/h=Innenbacken,

Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Proportionalventil wirkend auf Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.

Motor

Marke

A M C

Typ

VB-360 2-V (N)

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

103,63

Hub

87,38

Hubraum

5893

Steuer-PS

30,01

Leistungs-kW

97,5

bei U/min

3625

DIN PS

132,5

Lärm-Nahfeld

88,5

dB/A bei U/min

2720

Schalldämpfer

1 Topf = 635 x Ø 165 mm

Abgasprüfung

ECE-15/02; CO = 0,25 % bei 700 U/min. **)

Entstörung

BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4, Art: "D"

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 oder 4 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

SAE-J-4c Rückspiegel links/rechts

Unterlegkeil

= Zugvorrichtung nach Wunsch

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze §§)

6 v 3 §§) M h 3

Masse

innen aussen

Länge

4700 Achsabstand 2770

Breite

1970 Doppelachse v h

Höhe

1750 Spurweite v h 1530 h 1480

Ueberhang

s v h

780 h

1150 Spurkreis ø l 11400 r 11400

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1100

900

2000

Nutzlast

135

285

420 +)

Gesamtgewicht

1235

1185

2420

Fabrikgarantie

2812

Reifengrösse

HR 78 - 15

HR 78 - 15

(Varianten ++)

Pty / bar

R / 2,3

R / 2,3

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1460

1460

erforderlich

für V max min.

136

136

erforderlich

Felgen

7 x 15" Aluminium HTB

+++)

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

9095

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

136 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung §)	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in ECR
Standlichter	AJ SAE AIRST-74
Schlusslichter	dito
Bremslichter	v SAE IP 6 s v+h (h=5 E) h wie Schlusslichter
Richtungsblinker	v s h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v s h AJ SAE P2 A5
Markierlichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	SPARTON HI + LO oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	J E E P	Cherokee
Typenscheinnummer	CH 04 4 5 0 5	
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 6 §§)	vorn 3 §§)
Leergewicht	2000	Treibstoff B
Nutzlast	-	Steuer-PS 30,01
Gesamtgewicht	2812	Hubraum 5893

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, A2, IA 3,07 = 75,0 dB/A
- **) Abgasprüfung : kein Genehmigungszeichen erforderlich; (EMPA-Nr. 38854)
- +) Nutzlast : Nutzlast nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse
- ++) Reifenvariante : H 78 - 15, LR B 4 PR Tragkraft = 1500 kg (2,3) Vmax. 150 km/h
- Felgenrevariante : 6 x 15" Stahl Spurweite v = 1520 mm h = 1470 mm
- §) Ausrüstung
 - Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt;
 - Warnvorrichtung wird nach vorn hinter Kühlergitter versetzt;
 - original Sealed Beam Scheinwerfereinsätze werden durch HCR (E) ersetzt;
 - original Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt;
 - original Glühlampen der Schluss- und Bremslichter zu stark; müssen durch solche von 19/5 V ersetzt werden; (die Stärke der zu verwendenden Glühlampen ist auf der Leuchte gut leserlich und unverwischbar einzutragen);
 - original Rückstrahler nicht wasserdicht; müssen abgedichtet werden;
 - Sichtwinkel der Schluss- und Blinklichter hinten nicht eingehalten, müssen durch original seitliches Markierlicht und zusätzlich montierten Blinker hinten seitlich (5 E) ergänzt werden;
 - zusätzliche Seitenblinker hinten dürfen nicht mit Stoplicht brennen;
 - Sicherheits-Rüftgurt für Mittelsitz vorn wird montiert.
- §§) Anzahl Plätze : vorn 3; nur wenn Fahrzeug vorn mit durchgehender Sitzbank auserüstet ist.

Ersetzt TS CH 0145 05 von 01.03.78 - 07.06.79
Anzahl Plätze

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 01.03.78 / 03.09.78 (ain.)

(13.04.81)

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

J E E P

Cherokee (6 Plätze)

CH 0445 05

Z U S A T Z K A R T E I

Typenüberprüfung vom 6.10.1978 in Bern - Gau

Ab Fahrgestell-Nummer : "J9A1.NN 000001" (2. Ziffer : Modelljahr, 9 = 1979)

Ausrüstung : (Fahrzeuge mit Rechteckscheinwerfern)

Fernlichter : Sealed Beam SAE H.. oder DOT wahlweise HCR (E)

Abblendlichter : Sealed Beam SAE H.. oder DOT wahlweise HCR (E)

Standlichter : A (E) separat (vom Importeur montiert) bzw A (E) in HCR