

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

J E E P

C J - 7 (Motor 258 cu.in., 1 bbl.)

CH 0445 09

Hersteller AMC JEEP CORPORATION, Southfield, Michigan (USA)
 Erkennungsmerkmale "J.93EA" Vorziffer zu Fahrgestell-Nummer
 Zusatzbezeichnung "RENEGADE" oder "GOLDEN EAGLE" = Ausstattungsvarianten
 Herstellerplakette im Motorraum, links auf Spritzwand
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich am Längsträger (vom Importeur eingeschlagen)
 Motorkennzeichen "A" rechts, seitlich am Motorblock, vor Zündverteiler
 Hauptimporteur RAMPY MOTORS INC., Sulgeneckstrasse 60, 3007 Bern
 Geprüftes Fahrzeug J9A93EA 128492

Fahrgestell				Motor			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	AMC / JEEP	Typ	258 / 1 bbl.(A)
Lenkung	mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe			Bauart	Reihe	Takte	4
Getriebe	Automat, mit Zusatzgetriebe Strasse / Gelände			Treibstoff	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	2 x 3-Stufen	Achsantrieb	Allrad	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V= Scheiben, H= Innenbacken auf Wunsch mit Unterdruckhilfe.			Bohrung	95,25	Hub	99,06
Hilfsbremse	Proportionalventil, wirkend auf Hinterräder			Hubraum	4233	Steuer-PS	21,56
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, mit Pedal			Leistungs-kW	76	bei U/min	3150
Dauerbremse	-			PS	103 DIN		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter; Kontrollampe kombiniert			Lärm-Nahfeld	86	dB/A bei U/min	2360 *)
Karosserie	offen, mit Verdeck oder Hardtop			Schalldämpfer	1 Topf, 430x240x140 mm		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h	Abgasprüfung	ECE-15/03; CO = 0,13% bei 650 min ⁻¹ **)		
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c Hüftgurt	Rückspiegel	/links/rechts	Entstörung	BAV, Anhang 8, Ziffern 3+4, Art. "D"		
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	nach Wunsch	Gewichte	vorn	hinten	total
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			Leergewicht	770	780	1550
Anzahl Plätze	t 4 v 2	M	= h 2	Nutzlast	40	240	280
Masse	innen	ausser		Gesamtgewicht	810	1020	1830
Länge		3950	Achsabstand	Fabrikgarantie			1880
Breite		1650	Doppelachse	Reifengrösse	9 - 15 LT	9 - 15 LT	(Varianten x)
Höhe		1830	Spurweite	Ply / bar	4 / 2,3	4 / 2,3	vgl. Bemerkungen)
Ueberhang	s		Spurweite	Tragkraft	1272	1272	
	v	600		für V max	136	136	
	h	980	Spurkreis	Felgen	15 x 8 J J		xx)
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				Garantierte Anhängelast gebremst			
				Garantierte Anhängelast ungebremst			
				Garantiertes Gesamtzuggewicht			5670 kg
				Geprüfte Anhängelast			
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			130 km/h
				Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h

Ausrüstung	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	GROTE 9130 SAE AIRST 74
Schlusslichter	GROTE 9130 SAE AIRST 74
Bremslichter	v 1 (E) v-s zusätzlich h wie Schlusslicht
Richtungsblinker	v v+h-s zusätzlich h I (E)
Rückstrahler	v h-s zusätzlich h
Markierlichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ links kombiniert
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	SPARTON LO oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	J E E P	C J - 7	
Typenscheinnummer	CH	044509	
Karosserie	offen mit Verdeck oder Hardtop		
Plätze	total 4	vorn	2
Leergewicht	1550	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	21,56
Gesamtgewicht	1880	Hubraum	4233

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, A2, iA 3,54 = 75 dB/A
- ***) Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens: im Motorraum, links auf Spritzwand, bei der Hersteller-Plakette.
- +) Anzahl Türen : Die Heckklappe wird nicht als Tür betrachtet, da Oberteil wegen Reserverad von innen nicht geöffnet werden kann.
- x) Reifen-/ Felgenvarianten: H 78 - 15 4 PR v+h 1500 kg (2,30) Vmax. 150 km/h. Felgen 6 x 15, Spur v= 1330 / h= 1285 mm
L 78 - 15 B v+h 1660 kg (2,25) Vmax. 150 km/h. Felgen 6 x 15, Spur v= 1330 / h= 1285 mm.
- xx) Karosserie Wenn Reifenlauffläche über Karosserie vorsteht (BAV Art. 22, Abs. 5), sind Zusatzkotflügel vorn und hinten erforderlich; Breite mit Zusatzkotflügel = 1650 mm.

Aenderungen (durch den Importeur ausgeführt)

- Standlichter/Blinker werden nach vorn auf Kotflügel versetzt.
- Markierlichter vorn seitlich werden ausser Betrieb gesetzt und als Blinker synchron geschaltet.
- orig. Rückstrahler ungenügend; 2 zusätzliche I (E) werden nach Vorschrift montiert.
- Kotschutzlappen nach Vorder- und Hinterräder werden montiert.

- Zwischenraum der Abblendlichter zugelassen, gemäss Schreiben EJPD vom 09.01.70
- Katalysator kann im Originalzustand am Fahrzeug belassen werden.

Ort und Datum der Prüfung Bern, 19.09.79

Eidg. Typenprüfstelle