

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke LOTUS	Typ ELAN S 4 Cabriolet	Typenschein-Nummer CH 0483 05
-------------------------------------	----------------------	---------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "ELAN" rechts, vor Türe

"36...." erste Ziffern der Fahrgestellnummer & a. Hersteller-Plakette, links auf Spritzwand

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, oben a. Längsträger, gegenüber Oelfilter & a. Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "I.P." rechts a. Motorblock, zwischen 2. & 3. Zylinder
 Hersteller LOTUS Cars Ltd. NORWICH (GB) Importeur LOTUS s.d. PERRIN, GENEVE

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>a. Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihenm.</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links od. rechts</u>	Lenkhilfe	-	Marke <u>LOTUS</u>	Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse	<u>Hydr. l-Kreis, Scheiben - a/W.:</u>	<u>m/Unterdruck-</u>		Typ <u>LP.</u>	
Hilfsbremse	<u>Mech. Scheiben</u>	(Unterstützung		Lage <u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse	<u>auf Hinterräder</u>	Anhängerbr.	-	Bohrung <u>82,55</u>	Hub <u>72,746</u>
Getriebeart	<u>Mech. vollsynchronisiert</u>	Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>1558</u>	cm ³ Steuer-PS <u>7,94</u>
Diff. Sperre	-	Zughaken	-	Leist.-PS <u>104</u>	BHP bei <u>6000</u> U/min
		Höchstgeschwind.	<u>190</u> km/h	Kühlung	<u>Wasser</u>

KAROSSERIEFORM	<u>Cabriolet</u>	Anz. Türen	<u>2</u>	Lärm	<u>81</u> dB (A) bei <u>4500(3/4)</u> U/min
		Schiebedach	-	Lärmdämpfung	<u>2 Auspufftöpfe</u>
Anz. Plätze: TOTAL	<u>2</u>	vorn	<u>2</u>		<u>305 x 89 mm Ø</u>
		Mitte	-		
		hinten	-		
		Stehplätze	-		

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1180</u> <u>1230</u>
	Spurkreis L <u>9,80</u> <u>10,10</u>
Achsabstand	<u>2134</u> / () / ()
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>3690</u> _____
Breite	<u>1420</u> _____
Höhe	<u>1170</u> _____
Ueberhang V	<u>716</u> _____
II	<u>840</u> _____
S	_____

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>340</u>	_____	<u>380</u>	<u>720</u>
	<u>50</u>	_____	<u>90</u>	<u>140</u>
Total	<u>390</u>	_____	<u>470</u>	<u>860</u>
Fabrik-Garantie	_____	_____	_____	<u>900</u>
Reifen-Dimens.	<u>HR 155 x 13</u>	<u>SP</u>	_____	_____
Tragkraft p. Achse	<u>750</u>	_____	<u>750</u>	(über <u>180</u> km/h)
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht		_____	_____ kg
	Anhängelast		_____	_____ kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V
Fernlicht 2/WUCAS E 4 Lichthupe -
Abblendlicht 2/Duplo asym. Standlicht 2/separat
Markierlicht - Nebellampen -
Warnvorrichtung 1/elektr. (2 Ton) Lautstärke 98 (dB) A
Scheibenwischer 2/elektr. (2 Stufen) Waschanlage vorhanden
Schlusslicht 2/kombiniert Rückstrahler 2/kombiniert
Stoplicht 2/kombiniert Rückfahrlampen 2/separat
Kontroll-Nr.-Bel. 2/Mitte Schildform ~~Rechteck~~ Langformat
Rückspiegel 1/innen 1/aussen Geschw.-Messor km/h
Richtungsblinker 6/
Vorn weiss seidl. orange hinten orange
Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -
Diebstahlsicherung : Verriegelung der Lenkung

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
Marke & Typ LOTUS Elan S 4
Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)
Typenschein-Nummer CH 0483 05
Karosserieform Cabriolet
Plätze : Total 2 (Vorn) 2
Leergewicht 720 Treibstoff B
PS 7.94
Nutzlast - Hubraum 1558
Gesamtgew. 900 Anhängelast
Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestellnummer des gepr. Fz. : Prototyp

§) Durch den Importeur abgeändert :

- Ein Rückblickspiegel wird aussen auf linker Seite montiert
- "CH"-Zeichen wird auf einem senkrechtem Halter montiert
- Warnvorrichtung wird mit einem Relai ausgestattet, damit die minimale Lautstärke erreicht wird.

Ort und Datum der Prüfung
GENÈ, 3.4.1970

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
L O T U S

Typ
E l a n S4 Cabriolet

Typenschein-Nummer
CH 0483 05

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 26.4.71 - Ck

Motor : auf Wunsch Typ LP BIG VALVE (Zylinderinhalt unverändert)
 Identifikation des Fahrzeuges : "Elan" und "S.130" auf rechter Seite
 Identifikation des Motors : "LP" rechts, auf Block, zwischen 2. und 3. Zylinder
 "BIG VALVE" oben auf Motor
 Motorleistung : 126 PS-SAE bei 6000 U/min
 Lärmmessung : 80 dBA bei 4500 U/min (3/4)
 Lärmdämpfung : 2 Töpfe 305 x ϕ 90 mm
 2 Austritte ϕ innen 32 mm