

|                                     |                          |                              |                                   |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Art des Fahrzeuges<br>Personenwagen | Fabrikmarke<br>L O T U S | Seven Mk 4<br>Motor LOTUS SS | Typenschein-Nummer<br>CII 0483 06 |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|

ERKENNUNGSMERKMALE "LBS4 ....TC" vor und hinter Chassisnummer + auf Hersteller-Plakette,  
 "LB" = Lotus Brand links, oben, auf Spritzwand  
 "S4" = Serie 4  
 "...." = Fahrgestell-Nr.  
 "TC" = Twin Cam  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen neben der Plakette und auf derselben  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "SS" rechts, unten, Mitte, auf Block  
 Hersteller LOTUS Co Ltd., Norwich (GB) Importeur LOTUS SUISSE M.D.Perrin, Genève

|   |   |
|---|---|
| FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>hinten</u>                            | MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>                  |
| Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe _____  | Marke <u>LOTUS</u> Treibstoff <u>B</u>                    |
| Betriebsbremse <u>hydr., 1-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken</u>  | Typ <u>SS</u>   |
| Hilfsbremse <u>mech. IB</u> Dauerbremse _____   | Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>                       |
| Stellbremse <u>auf die HR</u> Anhängerbr. _____   | Bohrung <u>82,55</u> Hub <u>72,75</u>                     |
| Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>                                       | Hubraum <u>1558</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>7,93</u> |
| Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>175</u> km/h                              | Leist.-PS <u>104</u> (SAE) bei <u>6000</u> u/min          |
| KAROSSERIEFORM <u>offen mit Verdeck</u> Anz. Türen <u>2 *</u>   | Kühlung <u>Wasser</u>                                     |
| _____ Schiebedach <u>-</u>  | Lärm <u>77</u> dB (A) bei <u>4500(3/4)</u> u/min          |
| Anz. Plätze : TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u> | Lärmdämpfung <u>1 Topf 460x155x100</u>                    |

|             |  |
|-------------|--|
| ABMESSUNGEN | Spurweite V <u>1250</u> H <u>1320</u>            |
|             | Spurkreis L <u>9,70</u> R <u>9,10</u>            |
| Achsabstand | <u>2286</u> / ( / / )                            |
|             | <u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u> |
| Länge       | <u>3660</u> _____                                |
| Breite      | <u>1537</u> _____                                |
| Höhe        | <u>1140</u> _____                                |
| Ueberhang V | <u>580</u> _____                                 |
| H           | <u>800</u> _____                                 |
| S           | _____  |

|                    |                         |                  |               |              |
|--------------------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| GEWICHTE           | <u>Vorn</u>             | <u>Mitte</u>     | <u>Hinten</u> | <u>TOTAL</u> |
| Leergewicht        | <u>295</u>              | _____            | <u>310</u>    | <u>605</u>   |
| Nutzlast           | <u>35</u>               | _____            | <u>105</u>    | <u>140</u>   |
| Total              | <u>330</u>              | _____            | <u>415</u>    | <u>745</u>   |
| Fabrik-Garantie    | _____                   | _____            | _____         | <u>771</u>   |
| Reifen-Dimens.     | <u>G 800</u>            | <u>165 SR 13</u> | _____         | _____        |
| Tragkraft p. Achse | <u>650 (1,5)</u>        | <u>650 (1,5)</u> | _____         | _____        |
| Fabrikgar. max.    | <u>Gesamtzuggewicht</u> |                  |               | _____ kg     |
|                    | <u>Anhängelast</u>      |                  |               | _____ kg     |

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/CR (E) Lichtlupe vorhanden  
 Abblendlicht 2/CR (E) Standlicht 2/BOSCH K 1269  
 Markierlicht - Nebellampen -  
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 91 (dB) A  
 Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht 2/R - S1 (E) Rückstrahler 2/ I (E)  
 Stoplicht 2/R - S1 (E) Rückfahrlampen -  
 Kontroll-Nr.-Bel. 2/Mitte Schildform Hochformat/  
 Rückspiegel 1/innen + 1/aussen Geschw.-Messer km/h +Tourenz.  
 Richtungsblinker 6/  
 Vorn W=BOSCH K1269 seitt. g = (E) hinten g = 2a (E)  
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -  
 Diebstahlsicherung : Vorriegelung der Lenkung

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke & Typ LOTUS Seven Mk 4  
Motor LOTUS SS  
 Typenschein-Nummer CH 0483 06  
 Karosserieform offen  
 Plätze : Total 2 (Vorn) 2  
 Leergewicht 605 Treibstoff B  
 PS 7,93  
 Nutzlast - Hubraum 1558  
 Gesamtgew. 771 Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.: LBS4 / 2775 / TC

Für die Schweiz bestimmte Fahrzeuge werden vom Hersteller wie folgt ausgerüstet :

- mit Heizung + Entfroster, mit Scheibenwaschanlage
- mit verstellbarem Fahrersitz
- die Pedale werden mit Gleitschutz versehen

\* ) Auf Wunsch Türen aus Segeltuch.

Ort und Datum der Prüfung  
Genf, 16.10. 1970

Die Prüfungskommission

ck