

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

 Typenschein-Nummer  
**ZUSATZKARTE**  
 CH 0483 11

Personenwagen

LOTUS

76 - Eclat

Hersteller

LOTUS CARS LIMITED, Norwich, Norfolk (GB)

Erkennungsmerkmale

 "Type 76" auf Hersteller-Plakette, (Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. = Herstellungsjahr - z.B. 76 = 1976;  
 3.+ 4. Ziffer = Herstellungsmonat - z.B. 04 = April; Buchstabe nach Nr. z.B. F = Modell für Europa)  
 unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite

Herstellerplakette

Fahrgestellnummer

unter Motorhaube, oben auf Chassis-Längsträger

Motorkennzeichen

"907" gegossen, rechts, Mitte Block, unter Zündverteiler

Hauptimporteur

EDGAR SCHWYN, Rotbuchstrasse 12 + 16, 8042 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

76/040108F

Unveränderliche Zeichen im Typencode

Type 76

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydr. auf Wunsch

Getriebe

mechanisch, synchronisiert

Anzahl Gänge

4 Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h-IB, mit Unterdruck-  
hilfe, wirkend auf alle Räder

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb.m.Hilfsbr.

Motor

Marke

LOTUS

Typ

9 0 7

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

95,2

Hub

69,2

Hubraum

1970

Steuer-PS

10,03

Leistungs-PS

144 DIN

bei U/min

6500

Lärm

78

dB/A bei U/min

4875 (3/4)

Schalldämpfer

2 Töpfe: 1. 650x ø 85, 2. 450 x ø 160mm

Abgasprüfung

ECE-15 (\*)

Entstörung

ECE-10, BAV, Anhang 8 Ziff. 3+4, Art: D \*\*)

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 +) Rückspiegel innen + links

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 4 v 2 M h 2

Masse

Innen aussen

Länge

4450 Achsabstand 2400

Breite

1820 Doppelachse v h

Höhe

1200 Spurweite v 1480 h 1520

Ueberhang

s v h

970 h

h 1000 Spurkreis l 10900 r 10400

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeuteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

520

480

1000

Nutzlast

75

205

280

Gesamtgewicht

595

685

1280

Fabrikgarantie

1449

Reifengröße

185/70 HR 13

185/70 HR 13

(Varianten

Ply / bar

R / 1,9

R / 2,1

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

830

900

-

für V max

210 km/h

210 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

-

Garantierte Anhängelast ungebremst

-

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

-

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

208 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

-

km/h

Ausrüstung	CR od. HCR (E)
Fernlichter	CR od. HCR (E)
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	v 1 (E) s h 2a (E)
Richtungsblinker	v s h I (E)
Rückstrahler	v s h
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	2 separat
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 Blatt
Scheibenwischer	MIXO TPAR 442-445 / CH 5 0102 03 mit <del>W</del> Waschanlage
Warnvorrichtungen	oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	L O T U S 76 - Eclat		
Typenscheinnummer	CH	0483	11
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	4	vorn 2
Leergewicht	1000	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	10,03
Gesamtgewicht	1449	Hubraum	1970

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite
- \*\* ) Entstörung : Entstörungsart "D" geprüft nach BAV, Anhang 8 Ziffer 1 + 2
- + ) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV, Art. 23, Abs. 3bis geprüft

Ort und Datum der Prüfung  
Zürich, 26.5.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

LOTUS

76 - Eclat

CH 0483 11

ZUSATZKARTE I.

Nachtrag vom 19.10.76./PR

Ab Fahrgestell-Nr. 76/080121F auf Wunsch lieferbar:

Mit 5-Gang-Getriebe oder Automat. Abgasvorschriften gemäss ECE 15 für beide Ausführungen erfüllt.

Schalldämpfer: 1 Topf 657x158x82 mm / 2 Töpfe 460x $\phi$  160 mm; Lärm= 78 dB/A bei 4875.

Felgen : Leichtmetallfelgen "LOTUS" "AB" 14 x 7JK.

Reifen : 205/60 VR 14, 1090 kg (2,5), V-max. > 210 km/h.

Nachtrag vom 4.10.77 - Schw

Geräuschmessung nach BAV (nur für 5-Gang-Getriebe)

Vorbeifahrt: 50 km/h, M3, iA 3,73, 75,5 dB/A

Nahfeld:  
links 88,5 dB/A bei 4500 U/min  
rechts 87,5 dB/A bei 4500 U/min