

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

LANCIA

Lancia HPE 1600

CH 0484 84

Hersteller  
Erkennungsmerkmale

FIAT AUTO S.p.A., Torino / Italia  
auf Herstellerplakette "Versione 828EFO/1S"  
vor Fahrgestellnummer "ZL828EFO\*\*"

ZUSATZKARTE

Herstellerplakette  
Fahrgestellnummer  
Motorkennzeichen  
Hauptimporteur  
Geprüftes Fahrzeug

im Motorraum, rechts, oben auf Radkasten  
im Motorraum, rechts, innen an Spritzwand  
"828 B.046" vorn, rechts am Motorblock unterhalb Zündverteiler  
FIAT AUTO (SUISSE) SA, 108, rue de Lyon, 1211 Genève  
ZL828EFO\*00932276\*

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch auf Wunsch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

5 Achsantrieb auf Vorderräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis (1.-auf alle Räder/2.-auf VR,  
Scheiben, mit Unterdruckhilfe, stufenlos lastabhän-  
giger Bremskraftregler auf die Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch, Scheiben, auf die Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfabremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

---

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 + 1

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

v A+4m (E)

h

A(E) + B(E)

Unterlegkeil

---

Rückspiegel

2/beidseitig

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2

M

h 3

Masse

innen

ausser

Länge

4285

Achsabstand

2540

Breite

1650

Doppelachse

v

h

Höhe

1320

Spurweite

v

h

Ueberhang

v

785

Spurweite

v

h

960

h

Abstand Lenkrad ~ vorderste Fahrzeugteile

---

Spurkreis Ø

l

10700

r 11000

Motor

Marke

LANCIA

Typ

828 B.046

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn, quer

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

84

Hub

71,5

Hubraum

1584

Steuer-PS

8,07

Leistungs-kW

73,6 DIN

bei U/min

5800

Lärm-Standmessung

74

dB(A) bei U/min

4350

Schalldämpfer

3 Töpfe 540xØ76 / 400xØ160 / 360xØ140 mm

Abgasprüfung

AGY

Entstörung

ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

625

435

1060

Nutzlast

110

240

350

Gesamtgewicht

735

675

1410

Fabrikgarantie

1560

Reifengrösse

175/70 SR 14

175/70 SR 14

Ply / bar

-- / 2,0

-- / 2,0

Tragkraft

850

850

für V max

180

180

Felgen

5 1/2 J x 14 H1

Stahl

Gar Anhängelast gebremst/ungebremst

1130/565 kg

autom. Getriebe

Garantiertes Gesamtzuggewicht

850 kg

Geprüfte Anhängelast

105 kg

Garantierte Dachlast

170

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

---

km/h

gemessen km/h bei U/min

Motor

Zapfweile

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HR (E)
Abblendlichter	ECR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	S-1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h 1 (E)
Markierlichter	v _____ s _____ h _____
Nebelschlusslichter	2/ B (E)
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ Mitte Stosstange
Scheibenwischer	2/ Blatt
Warnvorrichtungen	FIAMM CH 5 0602 01 mit/ohne Waschanlage oder andere homologierte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	L A N C I A Lancia HPE 1600		
Typenscheinnummer	CH	0484 84	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1060	Treibstoff	3
Nutzlast	---	Steuer-PS	3,07
Gesamtgewicht	1560	Hubraum	1584

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- Reifenvarianten : 185/65 HR 14, 1000 kg (2,4), V-max. 210 km/h.  
 155 R 14 , 780 kg (1,9), V-max. 160 km/h. Nur als Winterbereifung zulässig.
- Felgenvarianten : 5½ JK x 14 , Leichtmetall "CROMODORA".  
 5½ J x 14 , Leichtmetall "FES" od. "SPEEDLINE".
- §) Ausrüstung : Spezielle Kontrollschildhalterung hinten erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Torino, 30.8.82.

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

L A N C I A

Lancia HPE 1600

CH 0484 84

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 16.06.83 in Torino (I) - LU/PR

Ab Fahrgestell-Nr. : ZLA828BFO\*00932276\*

Erkennungsmerkmal : "Versione 828 BFO/2S" auf Hersteller-Plakette.

Gepr. Anhängelast : 900 kg (neue Getriebe-/VA-Uebersetzung; siehe EK).

Standmessung : 75,0 dB/A bei 4350 U/min.

Abgasprüfung : siehe EK.