

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

LAND - ROVER

Typ 88" Serie III / Benzin
(ab Fgst.-Nr. 90430736A)
offen mit VerdeckZUSATZKARTE
Typenschreibnummer

CH 0485 19 S

Hersteller

ROVER BRITISH LEYLAND U.K. LTD., Solihull (GB)

Erkennungsmerkmale

"Land-Rover 88 Petrol Series III" auf Hersteller-Plakette

"904" erste 3 Ziffern der Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

in Kabine vor Schalthebel oder unter Motorhaube, rechts neben Kühler

Fahrgestellnummer

rechts, vorne, seitlich auf vorderem Federsupport

Motorkennzeichen

"902" erste 3 Ziffern der Motornummer, links, vorn seitlich auf Block, über Alternator

Hauptimporteur

BRITISH LEYLAND SWITZERLAND AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

90430736A

Unveränderte Zeichen im Typencode

88 Serie III / 904

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert *)

Anzahl Gänge

4 x 2

Achsantrieb

Allrad **)

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, IB, mit Unterdruckhilfe,
wirkend auf alle Räder

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Kardan

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter mit separater Kontrolllampe

Motor

Marke

ROVER

Typ

2,25 Litre

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

90,47

Hub

88,80

Hubraum

2282

Steuer-PS

11,62

Leistungs-PS

70 DIN

bei U/min

4000

Lärm

78

dB/A bei U/min

4000 x)

Schalldämpfer

2 Töpfe: 330x120x170 / 280 x Ø 110 mm

Abgasprüfung

ECE-15

***)

Entstörung

BAV, Anhang B Ziffern 3+4, Art: D

Karosserie

offen mit Verdeck

Anzahl Türen

3

Geschw. Messer

km/h §§)

Sicherheitsgurten

Ar4 +)

Rückspiegel

links + rechts

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

nach Wunsch

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

7

v 3

M

h 4

Masse

innen

ausser

Länge

3680

Achsabstand

2235 /

Breite

1660

Doppelachse

v

h

Höhe

1950

Spurweite +++)

v 1310

h

1310

Ueberhang

s

Spurweite

v

-

v

580

h

-

h

865

Spurkreis

l 12350

r

11600

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

780

630

1410

Nutzlast

50

440

490 ++)

Gesamtgewicht

830

1070

1900

Fabrikgarantie

2020

Reifengrösse

6.00 - 16 C

6.00 - 16 C

(Varianten +++)

Ply / bar

6 / 3,25

6 / 3,25

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1350

1350

-

für V max

120

km/h

120

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

6000 §)

Garantierte Anhängelast ungebremst

500

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

6000

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

114 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

Ausrüstung §§§)	SCR	(E)	
Fernlichter	SCR	(E)	
Abblendlichter	A	(E)	separat
Standlichter	R-S1	(E)	
Schlusslichter	R-S1	(E)	
Bremslichter	1	(E)	s h 2a (E)
Richtungsblinker	v	(E)	s h I (E)
Rückstrahler	v	(E)	s h
Markierlichter	v	(E)	s h
Zusätzliche Lichter			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 links separat		
Scheibenwischer	2 Blatt mit/WASCH Waschanlage		
Warnvorrichtungen	MIXO TR 89 CH 5 0102 03 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	LAND - ROVER 88" Serie III		
Typenscheinnummer	CH	0485	19
Karosserie	offen mit Verdeck		
Plätze	total 7	vorn	3
Leergewicht	1410	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	11,62
Gesamtgewicht	2020	Hubraum	2282

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Getriebe : Zusatzgetriebe Strasse - Gelände
- **) Achsantrieb : Vorderradantrieb ausschaltbar
- ***) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: unter Motorhaube, links auf Spritzwand
- +) Sicherheitsgurten : Hüftgurt für Mittelsitz vorne: CH 7 07 Z 03
- ++) Nutzlast : Nutzlast nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse
- +++) Reifenvarianten : 6.50 - 16, 6 PR, Tragkraft 1410 kg bei 3,00 bar, V/max. 120 km/h, Felgen 5.00 F 16
7.50 - 16, 6 PR, Tragkraft 1700 kg bei 2,75 bar, V/max. 120 km/h, Felgen 5.00 F 16 oder 5.50 F 16; Spurweite bei Felgen 5.50 F 16 vorn = 1340, hinten = 1340 mm
- §) Anhängelast : zulässige Stützlast auf Kupplungspunkt 300 kg.
- §§) Geschw.-Messor : mit Reifen 7.50 - 16 ist Geschwindigkeitsmesser Typ SNT 6209/15S erforderlich
- §§§) Ausrüstung : Kotschutzklappen hinten erforderlich
- x) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 32,9 km/h, M2, 4,7 = 77 dB/A
Nahfeld ; 84 dB/A bei 3000 U/min

Ersetzt TS CH 0485 19 vom 1.-03.06.1977
Lärm, Anhängelast

Ort und Datum der Prüfung

Safenwil, 1.- 3.6.1977

(23.11.1978)

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

LAND - ROVER

88" Serie III / Benzin
(ab Fgst.-Nr.90430736A)
(offen mit Verdeck)

CH 0485 19

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 16.08.79 in Bern - Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : 100 001

Erkennungsmerkmale : vor Fahrgestell-Nummer: "LBAAH.AA"

Hersteller-Plakette : im Motorraum, hinten, Mitte auf Spritzwand

Fahrgestell-Nummer : rechts, vorn seitlich auf vorderem Federsupport.

Nachtrag vom 20.08.80 in Bern - Br

Abgasprüfung : nach ECE-15, Aenderung 03 erfüllt

Garantierte Dachlast : 150 kg.

Nachtrag vom 07.04.81 in Bern - Ad

Hauptimporteur : (neuer Firmenname)
STREAG AG., Badenerstrasse 600, 8048 Zürich / 5745 Safenwil.

Ab Fahrgestell-Nummer : 128 353

Erkennungsmerkmale : vor Fahrgestell-Nummer: "SAL LB AAH.AA"

Motorkennzeichen : "902" / "903" / "905" oder "361" vor Motor-Nummer,
links, vorn seitlich auf Block, über Alternator.

Nachtrag vom 29.6.82 - Mi

Reifenvariante : 205 R 16, 1550 kg (2,3), V/max. 160 km=h., Felgen 5.50 F 16
Spurweiten V = 1340 mm / H = 1340 mm

Nachtrag vom 23.03.83 in Bern - Mi/Ni

Lärm- und Abgasvorschriften 01.10.82 erfüllt:

Motorkennzeichen : " 361 "

Schlldämpfer : 2 Töpfe, 355 x 265 x 110 mm \emptyset (NRC 4236)
350 x 210 x 110 mm \emptyset (NRC 4237)

Geräuschmessung : Vorbeifahrt : siehe Emissionskarte
Standmessung : 72 dB/A bei 3000 U/min.

Abgasprüfung : A G V ; bis Fahrgestell-Nummer 188 930 wird als
Erkennungsmerkmal links oben auf dem Zylinderkopf, über dem
vordersten Auslasskanal ein "CH" eingeschlagen (Umbausatz).
Ab Fahrgestell-Nummer 188 931 ohne Erkennungsmerkmal "CH"
(Werksausrüstung).