

Fahrzeugart

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

CO) Personenwagen

LAND - ROVER

90 - V8  
(offen mit Blache)

CH

0485 34

Hersteller LAND ROVER U.K., LTD, Solihull (GB)

Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette

Fahrgestellnummer "SALLDVAV...A....."

Herstellerplakette im Motorraum, hinten links oben auf Hauptbremszylinder-Support

Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor Vorderrad

Motorkennzeichen "21G" vor Motornummer, links seitlich am Motorblock, vor Celmestab

Importeur STREAG AG, Industriestrasse, 5745 Safenwil

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen/Reifen	<u>2 / 4</u>	Marke	<u>ROVER</u>	Typ	<u>21 G</u>
Federung	<u>V+H= Schraubenfedern und Stossdämpfer</u>	Bauart	<u>V</u>	Takte	<u>4</u>
Lenkung	<u>mechanisch Rosslenkung mit hydr.Lenkhilfe *)</u>	Treibstoff	<u>B</u>	Lage	<u>vorn</u>
Achsantrieb	<u>Allrad</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>8</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf die Hinterräder</u>	Bohrung	<u>88,9</u>	Hub	<u>71,1</u>
Hilfsbremse	<u>mechanisch, Innenbacken, auf Kardan</u>	Hubraum	<u>3528</u>	Steuer-PS	<u>17,97</u>
Feststellbremse	<u>wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment</u>	Leistung kW	<u>84,6 DIN</u>	bei min-1	<u>4000</u>
Dauerbremse	<u>—</u>	Md-max. Nm	<u>251</u>	bei min-1	<u>2500</u>
2-Kreis-Kontrolle	<u>Niveauekontrolle; separate Kontrollampe</u>	Entstörung	<u>D</u>		
		Schalldämpfer	<u>2 Töpfe: 340x265x110 mm / 280x115 mm</u>		
			<u>Visco-Lüfter, Ø 400 mm, 7 Blatt</u>		

Karosserie/Ausrüstung offen §)

Anzahl Türen 2 + 1

Sicherheitsgurten vorn Ar4m(E)+B(E)

Unterlegkeil —

Diebstahlsicherung Lenkradschloss

Treibstofftank 1 / 57 lt. / Stahlblech

Warnvorrichtung KLAXON CH 5 0701 05 oder andere homologierte

Anzahl Plätze T 7 v 3 M h 4

Masse	innen	aussen	Achsabstand	<u>2360</u>
Länge	<u>(3760)</u>	<u>3710</u>	Doppelachse v	<u>h</u>
Breite	<u>1790</u>		Spurweite v	<u>1495</u>
Höhe	<u>1980</u>		Spurweite h	<u>1495</u>
Überhang vorn	<u>(700)</u>	<u>650</u>	Spurkreis ø	<u>l 11500 r 11600</u>
Überhang hinten	<u>700</u>		beladen	<u>180/200</u>
Bodenfreiheit	leer	<u>200/220</u>		

Länge in ( ) = mit Rammbügel auf Stosstange vorn

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	<u>910</u>	<u>670</u>	<u>1580</u>
Gewichtsverteilung	<u>80</u>	<u>410</u>	<u>490</u>
	<u>990</u>	<u>1080</u>	<u>2070</u>
Fabrikgarantie	<u>1200</u>	<u>1500</u>	<u>2550</u>
Reifengrösse	<u>205 R 16</u>	<u>205 R 16</u>	<u>+</u>
Ply/bar	<u>— / 2,6</u>	<u>— / 2,6</u>	
Tragkraft	<u>1550</u>	<u>1550</u>	
für Vmax	<u>140</u>	<u>140</u>	
Felgen	<u>5,50 F x 16, ET 33, Stahl</u>		

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>6000/750 kg</u>	mech. Getriebe	<u>autom. Getriebe</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast	<u>150 kg</u>		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>140 km/h</u>		<u>km/h</u>
gemessen	<u>km/h bei min-1</u>	Motor	<u>Zapfwelle</u>
Garantierte Stützlast	<u>300 kg</u>		

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Personenwagen			
m10	3,54	76,5	72,0	3000		Marke und Typ	LAND - ROVER 90 - V8			
						Typenschein-Nr. CH	0485 34			
						Karosserie	offen			
F	G	Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer	Plätze	Total	vorn	
Abgasemissionen	i-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH				
Getriebe										
m10	3,54	—	—	—	3,5 700					
F	G	K	L	M	N	R				

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Lenkung : auf Wunsch Gemmer- oder Kugelumlauf lenkung ohne hydraulische Unterstützung.
- + ) Reifenvarianten : 7.50 R 16 C, 6 PR, 2000 kg (4,0), V-max. 140 km/h.
- § ) Ausrüstung : Kotschutzlappen sowie orig. Kotflügelverbreiterungen vorn und hinten erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung  
Schö/PR

Safenwil, 04.06.85.

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

10) Personenwagen

LAND-ROVER

90 - V8  
offen mit Blache

CH 0485 34

**Emissions-Zusatzkarte**

Nachtrag vom 17.09.86 in Bern - ja

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

Motorzeichen/Typ : "24 G"

Leistung kW : 102,8 bei 5000 /min

Md-max.Nm : 253,0 bei 2500 /min

Schalldämpfer : 1/335x260x110 "NRC 8888" od. "NTC 1796" od. "NTC 4615" oder  
345x d= 200 "NTC 1801"

2/283x d= 110 "NTC 1150" od. "NTC 1799" oder  
220x d= 110 "NTC 1802"

Felgenvariante : 6 J x 16 ET 33, Stahl, Spurweiten unverändert

Bern, 12.09.89 - Schalldämpfer

Ersetzt 17.09.86 - Kd

Emissionswerte siehe Rückseite

Eidg. Typenprüfstelle

**Geräuschemissionen**

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
24 G	m10	3,54	76,5	70,0 3750	

**Abgasemissionen**

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf		ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
24 G	m10	3,54	-	-	-	1,5	900	

**Rauchemissionen**

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24					
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	(S) Bacharach			Einspritzpumpe					

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen