

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
CG) Personerwagen	M G	Metro 1700	CH 0522 16

Hersteller	AUSTIN ROVER GROUP LTD., Coventry (GB)
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette - Fahrgestellnummer "SAXXFD....."
Herstellerplakette	in Motorraum auf Kühlertraverse
Fahrgestellnummer	in Motorraum, oben in Wasserrinne
Motor kennzeichen	"12H" vor Motornummer, vorn auf Motorblock (Plakette)
Importeur	STREAG AG, Industriestrasse, 5745 Safenwil

Fahrgestell	Motor		
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Marke	AUSTIN Typ 12 H
Federung	v+h= Gasfederung, Stossdämpfer integriert	Bauart	Reihe Takte 4
Lenkung	Zahnstange	Treibstoff	B Lage vorn
Achsantrieb	auf Vorderräder	Kühlung	Wasser Anzahl Zylinder 4
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch/h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Druckreduzierventil, wirkend auf HR	Bohrung	70,6 Hub 81,3
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR	Hubraum	1272 Steuer-PS 6,48
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Leistung kW	46,3 (SCE) bei min-1 5700
Dauerbremse	-	Md-max Nm	97,3 bei min-1 3100
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle mit separater Kontrolllampe	Entstörung	Art: D
		Schalldämpfer	2 Töpfe : 1. 344x125x85 mm, 2. 394 x ø 125 mm Kennzeichen: FAM 9483 ARP 1388

Karosserie/Ausrüstung	§) Limousine
Anzahl Türen	2 + 1
Sicherheitsgurten vorn	Ar4m (E)
Sicherheitsgurten hinten	Ar4m + B (E)
Unterlegkeil	-
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss
Treibstofftank	1/35 l/Stahl
Warnvorrichtung	KLAXON CH 5 0701 05 oder andere homologierte

Anzahl Plätze	T 2 v 2 M h 2
Masse innen	aussern
Länge	3410
Breite	1545
Höhe	1360
Überhang vorn	605
Überhang hinten	555
Bodenfreiheit leer	beladen
Achsabstand	2250
Doppelachse v h	
Spurweite v	1310
Spurweite h	1295
Spurkreis ø	1 10150 r 10450

Gewichte vorn	hinten	Total
505	295	800
Leergewicht	240	350
Gewichtsverteilung	615	535
		1150
		1225
Fabrikgarantie		
Reifengrösse	160/65 R 315	160/65 R 315 +)
Ply/ber	R / 2,5	R / 2,5
Tragkraft	730	730
für Vmax	min. 160 km/h (Index Q)	
Felgen	315 x 105 TD, BT	55 mm Stahl +)
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe 950 / 375	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-	
Gepölfte Anhängelast	450	
Garantierte Dechlast	48	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	155	km/h
gemessen km/h bei min-1	Motor	Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbefahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)			
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Personenwagen				
m4	3,44	74,5	70,0	4275		Marke und Typ	M G Metro 1300				
						Typenschein-Nr. CH	0522 16				
						Karosserie	Limousine				
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf		ATG-Nummer	Plätze	Total	vorn	
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO	min-1	CH				
m4	3,44	10,59	1,84	1,61	1,4	760	41 0102 01		5		2
								Leergewicht	800	Treibstoff	B
								Nutzlast	-	Hubraum	1272
								Gesamtgewicht	1225	Steuer-PS	6,48
F	G	H	L	M	N						R

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

+) Reifenvarianten: 175 SR 12, Tragkraft pro Achse 670 kg bei 2,2 bar, V/max. 180 km/h
 155/70 SR 12, Tragkraft pro Achse 650 kg bei 2,3 bar, V/max. 180 km/h

Felgenvarianten: 4.50 x 12, ET 61,5 mm, Stahl Spur v 1297 mm, h 1282 mm
 5 J x 12, ET 50,0 mm, Leichtmetall MELBER, Spur v 1320 mm, h 1305 mm
 315x120TD, ET 55,0 mm, Leichtmetall AUSTIN/ROVER, Spur v 1310 mm, h 1295 mm

§) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich.
 Serienmässig ausgerüstet mit Spoiler auf Heckklappe.

Ort und Datum der Prüfung

Safenwil, 25. - 29.3.85
 Vn/lin

Ersetzt Typenschein vom

Eldg. Typenprüfstelle