

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke M A Z D A	1600 SNA Coupé	Typenschein-Nummer CH 0530 16
ERKENNUNGSMERKMALE "1600" auf Kühlergrill "MAZDA 616" auf Hinterkotflügeln "SNA"=vor Chassis-Nr. und auf Hersteller-Plakette, links auf Spritzwand			
Fahrgestellnummer eingeschlagen <u>rechts, auf Spritzwand und auf Plakette</u> Motorkennzeichen eingeschlagen <u>"NA" rechts, vorn, erhaben auf Motorblock eingegossen</u> Hersteller <u>Toyota Kogyo Co Ltd., Hiroshima (J)</u> Importeur <u>Blanc + Paiche SA, Genève</u>			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>MAZDA</u> Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, m.Unterdruck-</u>		Typ <u>NA</u>	
Hilfsbremse <u>mech., Innenbacken</u> [Unterstützung		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>auf Hinterräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>		Bohrung <u>78</u> Hub <u>83</u>	
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>1586</u> cm ³ Steuer-PS <u>8,08</u>	
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>165</u> km/h		Leist.-PS <u>100</u> (DIN) bei <u>6000</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
Schiebedach <u>-</u>		Lärm <u>76</u> dB (A) bei <u>3/4=4500</u> U/min	
Anz. Plätze ; TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>3 Töpfe</u> *) <u>220x140x80/460x158x98/335x90</u> Ø	
ABMESSUNGEN Spurweite <u>V1285 H 1280</u> Spurbereich <u>L9,70 R 10,25</u> Achsabstand <u>2470 / / /</u>		GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u> Leergewicht <u>510</u> <u>430</u> <u>940</u> <u>110</u> <u>240</u> <u>350</u> Total <u>620</u> <u>670</u> <u>1290</u> Fabrik-Garantie <u>1345</u> Reifen-Dimens. <u>155 SR 13</u> oder <u>165 SR 13</u> (**) Tragkraft p. Achse <u>680 (1,7)</u> <u>700 (1,7)</u> Fabrikgar. max. <u>Gesamtzuggewicht</u> <u>Anhängelast</u> <u>kg</u>	
Aussenabmessungen <u>Länge</u> <u>4220</u> <u>Breite</u> <u>1580</u> <u>Höhe</u> <u>1420</u> Ueberhang V <u>690</u> H <u>1060</u> S <u>75</u> Innenabmessungen			

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/CR (E) Lichtlupe vorhanden
 Abblendlicht 2/CR (E) Standlicht 2/ A (E)
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 97 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektr. (2-Stufen) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/ R - S1 (E) Rückstrahler 2/ I (E)
 Stoplicht 2/ R - S1 (E) Rückfahrlampen 2/separat
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/Mitte Schildform Hochformat/~~CAVXXXX~~
 Rückspiegel 1/innen + 1/aussen Geschw.-Messer km/h + Tourenz.
 Richtungsblinker 6/
 Vorn g = 1 (E) seitig g = Koyto SAE hinten g = 2a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -
 Diebstahlsicherung: Verriegelung der Lenkung

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ MAZDA 1600 SNA
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____
 Typenschein-Nummer CH 0530 16
 Karosserieform Limousine
 Plätze: Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 940 Treibstoff B
 PS 8,08
 Nutzlast - Hubraum 1586
 Gesamtgew. 1345 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fz. : SNA 29237

- * Lärmdämpfung: Variante mit 2 Auspufftöpfen 220 x 150 x 90 und 460 x 170 x 110 mm
Lärmmessung: 75 dBA bei 4500 (3/4) U/min.
 ** Felgen: wird seit anfangs Mai 1971 mit 4 1/2" Felgen geliefert (vorher 4")

Ersetzt TS CH 0530 16 vom 9./10.2.71
Typbezeichnung, Lärmdämpfung, Felgen
(17.11.71)(24.2.72)

Ort und Datum der Prüfung
Genf, 9. und 10.2.71

Die Prüfungskommission