

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke M A Z D A	RX - 2 Sedan	Typenschein-Nummer CH 0530 17
ERKENNUNGSMERKMALE "RX-2" auf Hinterkotflügel "RE" (Rotary-Engine) auf Kühlergitter "S 122 A" vor Chassis-Nr. + auf Hersteller-Plakette, links, auf Spritzwand			
Fahrstellnummer eingeschlagen rechts, auf Spritzwand + auf Plakette Motorkennzeichen eingeschlagen "12 A" links, oben auf Motorblock Hersteller <u>Toyota Kogyo Co Ltd., Hiroshima (J)</u> Importeur <u>Blanc + Paiche SA, Genève</u>			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u> Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u> Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, m. Unterdruck-</u> Hilfsbremse <u>mech., IB,</u> Hilfe <u></u> Stellbremse <u>auf Hinterräder</u> Anhängerbr. <u></u> Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u> Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>185</u> km/h		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> Marke <u>MAZDA</u> Treibstoff <u>B</u> Typ <u>12 A</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u></u> <u>2 Rotoren *</u> Hubraum <u>3438 *</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>11,67</u> Leist.-PS <u>120</u> (DIN) bei <u>6500</u> U/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>74</u> dB (A) bei <u>(3/4) 4875</u> U/min Lärmdämpfung <u>3 Töpfe **</u>	
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4</u> <u>Schlebedach</u> Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u></u>			
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1285</u> H <u>1280</u> Spurkreis L <u>9,30</u> R <u>9,70</u> Achsabstand <u>2470</u> / ( / ) Aussenabmessungen Innenabmessungen Länge <u>4210</u> Breite <u>1580</u> Höhe <u>1400</u> Ueberhang V <u>690</u> H <u>1050</u> S <u>75</u>		GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL Leergewicht <u>530</u> <u></u> <u>480</u> <u>1010</u> <u>110</u> <u></u> <u>240</u> <u>350</u> Total <u>640</u> <u></u> <u>720</u> <u>1360</u> Fabrik-Garantie <u></u> <u></u> <u></u> <u>1365</u> Reifen-Dimens. <u>155 HR 13</u> Tragkraft p. Achse <u>730 (1,9)</u> <u>730 (1,9)</u> Gesamtzuggewicht Fabrikgar. max. Anhängelast <u>-</u> kg	

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/CR (E) Lichthupe vorhanden  
 Abblendlicht 2/CR (E) Standlicht 2/A (E)  
 Markierlicht - Nebellampen -  
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 93 (dB) A  
 Scheibenwischer 2/elektr. (2-Stufen) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht 2/ R - S1 (E) Rückstrahler 2/I (E)  
 Stoplicht 2/ R - S1 (E) Rückfahrlampen 2/separat  
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/Mitte Schildform Hochformat ~~XXXXXX~~  
 Rückspiegel 1/innen + 1/ausen Geschw.-Messer km/h+ Tourenz.  
 Richtungsblinker 6/  
 Vorn g = 1 (E) seitl. g=Koyto hinten g = 2a (E)  
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -  
 Diebstahlsicherung : Verriegelung der Lenkung

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke & Typ MAZDA RX-2  
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_  
 Typenschein-Nummer CH 0530 17  
 Karosserieform Limousine  
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2  
 Leergewicht 1010 Treibstoff B  
 PS 11.67  
 Nutzlast - Hubraum 2292  
 Gesamtgew. 1365 Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.: S 122 A 33230

- \*) Versteuerbarer Zylinderinhalt : 2292 cm<sup>3</sup> (2/3 des Totalvolumen der Kammern)  
 \*\*) Lärmdämpfung : 3 Töpfe = 1. 250 x 170 x 100  
 2. 270 x 100 ø  
 3. 500 x 140 x 200

Schaumgummi auf Motorhaubeninnenseite

Felgen: Wird seit anfangs Mai 1971 mit 4 1/2" Felgen geliefert (vorher 4" Felgen).Reifen: Wird ab Mitte Juni 1971 mit 165 HR 13 Reifen geliefert.

Hinterachs-Untersetzung 3,9 : 1 (vorher 3,7 : 1).

Ort und Datum der Prüfung  
Genf, 9. und 10.2.71  
 (1.6.71)

Ersetzt TS CH 0530 17 vom 9./10.2.71  
Felgen, Reifen,  
Hinterachs-Untersetzung

Die Prüfungskommission